

Produktdatenblatt

TS 5000 SoftClose E-

ISM *



Gleitschienentürschließersystem für zweiflügelige Türen mit Endschlag/-bremsfunktion mit Schließfolgeregelung, elektrischer Feststellung und Rauchschalterzentrale

ANWENDUNGSBEREICHE

- Feuer- und Rauchschutztüren
- Zweiflügelige Anschlagtüren
- Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich
- Anschlagtüren bis 2800 mm Bandabstand und 1400 mm Flügelbreite, Überlänge bis 3200 mm
- Türblattmontage Bandseite
- Feststellanlagen mit integrierter Feststellung



PRODUKTMERKMALE

- System aus zwei Türschließern TS 5000 und E-ISM Gleitschiene
- Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN 2-6
- Betriebsspannung 24 V DC
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Elektrische Feststellung in der Gleitschiene mit Feststellbereich 80°-130°
- Schließfolgeregelung hält den Gangflügel in Warteposition bis der Standflügel geschlossen ist
- Endschlag / Endbremse über Ventil von vorn einstellbar
- Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
- Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab
- Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung
- Alle Funktionen von vorn einstellbar
- Abfrage der Offenhaltung des Türflügels über potenzialfreien Kontakt der elektrischen Feststellung

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	TS 5000 SoftClose E-ISM *
Barrierefrei nach DIN 18040 bis Flügelbreite (max.) in mm	1400 mm
Flügelbreite (max.)	1400 mm
Montageart	Türblattmontage Bandseite
Öffnungswinkel (max.)	180 °
Eingangsspannung	24 V DC
Minimaler Bandabstand	1300 mm
Minimale Standflügelbreite	400 mm
Eignung Brandschutztüren	Ja
Schließkraft einstellbar	Ja, stufenlos
Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja
Endschlag einstellbar	Ja, über Ventil
Öffnungsdämpfung integriert	Ja, hydraulisch einstellbar
Position Schließkraftverstellung	Vorn
Optische Schließkraftanzeige	Ja
Feststellung	Elektrisch
Feststellung am Gangflügel / Standflügel	Ja / Ja
Feststellbereich	80 ° - 130 °
Rauchschalter integriert	Nein
Schließfolgeregelung integriert	Ja

BESTEHT AUS

E-ISM-GLEITSCHIENE TS 5000

Mit Schließfolgeregelung, beidseitiger elektrischer Feststellung und Hebeln



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Feststellpunkt min.
E-ISM-Gleitschiene TS 5000	durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung, beidseitiger elektrischer Feststellung und Hebeln	115603	Edelstahl ähnlich	2630 x 40 x 30 mm	80 °
E-ISM-Gleitschiene TS 5000	durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung, beidseitiger elektrischer Feststellung und Hebeln	115600	silberfarbig	2630 x 40 x 30 mm	80 °
E-ISM-Gleitschiene TS 5000	durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung, beidseitiger elektrischer Feststellung und Hebeln	115602	weiß RAL 9016	2630 x 40 x 30 mm	80 °
E-ISM-Gleitschiene TS 5000	durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung, beidseitiger elektrischer Feststellung und Hebeln	115604	nach RAL	2630 x 40 x 30 mm	80 °

E-ISM-GLEITSCHIENE TS 5000 ÜBERLÄNGE *

Bis 3200 mm mit Schließfolgeregelung, beidseitiger elektrischer Feststellung und Hebeln



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Feststellpunkt min.
E-ISM-Gleitschiene TS 5000 Überlänge	durchgehend, Überlänge bis 3200 mm, mit integrierter Schließfolgeregelung, beidseitiger elektrischer Feststellung und Hebeln	115612	silberfarbig	3030 x 40 x 30 mm	80 °
E-ISM-Gleitschiene TS 5000 Überlänge *	durchgehend, Überlänge bis 3200 mm, mit integrierter Schließfolgeregelung, beidseitiger elektrischer Feststellung und Hebeln	115613	nach RAL	3030 x 40 x 30 mm	80 °



SCHLISSKÖRPER TS 5000 SOFTCLOSE *

Für Gleitschientürschließer EN 2-6 mit individuell einstellbarer Schließgeschwindigkeit von 0-15° Türöffnungswinkel



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Schließkraft nach EN 1154	Abmessungen
TS 5000 SoftClose Schließer *	Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung und integrierter, stufenlos einstellbarer Endschließgeschwindigkeit zum Abbremsen der Tür (ohne Gleitschiene und Hebel)	183430	weiß RAL 9016	EN 2 - 6	287 x 47 x 60 mm
TS 5000 SoftClose Schließer *	Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung und integrierter, stufenlos einstellbarer Endschließgeschwindigkeit zum Abbremsen der Tür (ohne Gleitschiene und Hebel)	181792	silberfarbig	EN 2 - 6	287 x 47 x 60 mm
TS 5000 SoftClose Schließer *	Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung und integrierter, stufenlos einstellbarer Endschließgeschwindigkeit zum Abbremsen der Tür (ohne Gleitschiene und Hebel)	181793	nach RAL	EN 2 - 6	287 x 47 x 60 mm
TS 5000 SoftClose Schließer *	Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung und integrierter, stufenlos einstellbarer Endschließgeschwindigkeit zum Abbremsen der Tür (ohne Gleitschiene und Hebel)	183431	Edelstahl Schieber	EN 2 - 6	287 x 47 x 60 mm

ZUBEHÖR

ABDECKKAPPE TÜRSCHLIESSER *

Für TS 4000 / 5000, gebogene Form

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 4000, Halbradius, nur bei Türblattmontage verwendbar	092943	Edelstahl poliert	337 x 51 x 72 mm
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 4000, Halbradius, nur bei Türblattmontage verwendbar	092944	Edelstahl matt	337 x 51 x 72 mm

ABDECKKAPPE TÜRSCHLIESSER *

Für TS 4000 / 5000, eckige Form

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 4000, Quadratisch, nur bei Türblattmontage verwendbar	092938	Edelstahl poliert	298 x 51 x 72 mm
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 4000, Quadratisch, nur bei Türblattmontage verwendbar	092939	Edelstahl matt	298 x 51 x 72 mm



ABDECKKAPPE TÜRSCHLIESSER *

Für TS 5000 (L) / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Material
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar	067726	weiß RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm	
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar	072696	Edelstahl	298 x 55 x 67.2 mm	Edelstahl
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar	067724	silberfarbig	298 x 55 x 67.2 mm	
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar	000756	nach RAL	298 x 55 x 67.2 mm	
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar	067725	dunkelbronze	298 x 55 x 67.2 mm	

CB FLEX

Mitnehmerklappe für ein sicheres Schließen zweiflügeliger Brandschutztüren



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Material
GEZE CB flex	zum Einsatz an allen 2-flügeligen überfälzten Türen. Stufenlose, verdeckt liegende Längeneinstellung bis 210 mm Flügelüberstand, Klappmechanik nicht sichtbar, Profil bei Bedarf auch kürzbar, mit Befestigungsmaterial	182652	weiß RAL 9016	
GEZE CB flex	zum Einsatz an allen 2-flügeligen überfälzten Türen. Stufenlose, verdeckt liegende Längeneinstellung bis 210 mm Flügelüberstand, Klappmechanik nicht sichtbar, Profil bei Bedarf auch kürzbar, mit Befestigungsmaterial	153602	silberfarbig	
GEZE CB flex	zum Einsatz an allen 2-flügeligen überfälzten Türen. Stufenlose, verdeckt liegende Längeneinstellung bis 210 mm Flügelüberstand, Klappmechanik nicht sichtbar, Profil bei Bedarf auch kürzbar, mit Befestigungsmaterial	153728	nach RAL	

GC 172 *

Funkrauchmelder zur kabellosen Anbindung an das Funkmodul GC 171



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Versorgungsspannung	Abmessung	Montageart
Funkrauchmelder GC 172 *	zur drahtlosen Anbindung an GEZE Feststellanlagen, batteriebetrieben mit 8 Jahren Laufzeit, mit Sockel, geprüft nach EN 54-7 und EN 54-25, allgemeine Bauartgenehmigung zur Verwendung mit allen GEZE Feststellanlagen.	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Decke

GC 173

Funktemperaturmelder zur kabellosen Anbindung an das Funkmodul GC 171



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Versorgungsspannung	Abmessung	Montageart
Funktemperaturmelder GC 173	zur drahtlosen Anbindung an GEZE Feststellanlagen, batteriebetrieben mit 8 Jahren Laufzeit, mit Sockel, geprüft nach EN 54-7 und EN 54-25, allgemeine Bauartgenehmigung zur Verwendung mit allen GEZE Feststellanlagen.	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Decke

FLEXIBLE ÖFFNUNGSBEGRENZUNG

Für E- und R-Gleitschienen, 1- und 2-flügelig



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Material
Flexible Öffnungsbegrenzung	für Gleitschiene 1-flügelig: TS 5000 E-/R-/RFS-(Blattmontage), Boxer E; 2-flügelig: sämtliche E-/R-/ISM-Varianten TS 5000 (inkl. VPK) und Boxer	145311	Kunststoff

RSZ 7 *

Ausfahrbare Rauchschalterzentrale für alle GEZE Feststellvorrichtungen



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Versorgungsspannung	Abmessungen
Rauchschalterzentrale RSZ 7 *	Rauchschalterzentrale für alle GEZE Feststellvorrichtungen	185231	nach RAL	230 V	346 x 30 x 55 mm
Rauchschalterzentrale RSZ 7 *	Rauchschalterzentrale für alle GEZE Feststellvorrichtungen	184196	Edelstahl ähnlich	230 V	346 x 30 x 55 mm
Rauchschalterzentrale RSZ 7 *	Rauchschalterzentrale für alle GEZE Feststellvorrichtungen	181025	silberfarbig	230 V	346 x 30 x 55 mm
Rauchschalterzentrale RSZ 7 *	Rauchschalterzentrale für alle GEZE Feststellvorrichtungen	184195	weiß RAL 9016	230 V	346 x 30 x 55 mm

WIRELESS KIT FA GC 170

Set aus Funkmodul GC 171 und Funkdeckenrauchmelder GC 172



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
GEZE Wireless KIT GC 170 *	Set bestehend aus: 1 St. Funkmodul GC 171 zur drahtlosen Erweiterung von GEZE Feststellanlagen und 2 St. Funkdeckenrauchmelder GC 172	195524

GC 171 *

Funkmodul zur kabellosen Anbindung von Funkkomponenten an GEZE Feststellanlagen



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Versorgungsspannung	Abmessungen
GEZE Funkmodul GC 171 *	zur drahtlosen Anbindung von Funkkomponenten (Funkrauchmelder GC 172; Funktemperaturmelder GC 173; Funkeingabemodul GC 175) an GEZE Feststellanlagen.	163051	anthrazit	24 V DC	177 x 30 x 18 mm



GC 175 *

Funkeingabemodul zur kabellosen Anbindung von Handauslösetastern an das Funkmodul GC 171



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Versorgungsspannung	Abmessungen
GEZE Funkeingabemodul GC 175 *	zur drahtlosen Anbindung von Handauslösetastern an das GEZE Funkmodul GC 171, für alle GEZE Feststellanlagen verwendbar.	163068	schwarz	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

GC 152 *

Rauchmelder für GEZE Feststellanlagen



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Versorgungsspannung	Montageart
GEZE Rauchmelder GC 152 *	Komplett mit Sockel, 24 V DC, 20 mA, geprüft nach EN 54-7, allgemein bauaufsichtlich zugelassen zur Verwendung mit allen GEZE Feststellanlagen FA GC 150, integrierte Leitungsüberwachung, DIN EN 14637 konform	139850	weiß RAL 9010	24 V DC	Decke

AS 500

Handauslösetaster zur manuellen Auslösung von elektrisch steuerbaren Feststellvorrichtungen



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Betriebsspannung
Unterbrechertaster AS 500	zur manuellen Auslösung von elektrisch steuerbaren Feststellvorrichtungen inklusive Abschlusswiderstand zur Leitungsüberwachung	116266	alpinweiß/rot	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Unterbrechertaster AS 500, Glas	zur manuellen Auslösung von elektrisch steuerbaren Feststellvorrichtungen inklusive Abschlusswiderstand zur Leitungsüberwachung, Glasscheibe und 5 wechselbaren Beschriftungen	120880	alpinweiß/rot	80 x 80 x 21 mm	24 V DC



GC 153 *

Temperaturmelder für GEZE Feststellanlagen



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Versorgungsspannung	Montageart
GEZE Temperaturmelder GC 153 *	Komplett mit Sockel, 24 V DC, 20 mA, geprüft nach EN 54-5, allgemein bauaufsichtlich zugelassen zur Verwendung mit allen GEZE Feststellanlagen FA GC 150, integrierte Leitungsüberwachung, DIN EN 14637 konform	139881	weiß	24 V DC	Decke

MONTAGEMATERIAL

MONTAGEPLATTE GLEITSCHIENE

Für ISM- und E-ISM-Gleitschiene



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Typ	Material
Montageplatte Gleitschiene	Für ISM- / E-ISM-Gleitschiene	118702	silberfarbig		Aluminium
Montageplatte Gleitschiene	Für ISM- / E-ISM-Gleitschiene	118703	nach RAL		Aluminium

MONTAGEPLATTE TÜRSCHLIESSER

Für TS 5000 und TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1




Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Material
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	068627	weiß RAL 9016		Aluminium
Montageplatte Türschließer *	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	057956	Verzinkt		Aluminium
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	029176	nach RAL		Aluminium
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	049185	silberfarbig		Aluminium
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	137725	Edelstahl ähnlich		Aluminium



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Material
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	052351	dunkelbronze		Aluminium

MONTAGEPLATTE TÜRSCHLIESSER *

Für TS 5000 und TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Material
Montageplatte *	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	083992	Aluminium

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.