

Produktdatenblatt

OL 95



Aufliegender Flachform-Oberlichtöffner mit einer
Öffnungsweite von 220 mm

ANWENDUNGSBEREICHE

- Komfortable und tägliche Lüftung von Räumen und Treppenhäusern
- Einwärts öffnende Kippfenster
- Am Rechteckfenster auch für einwärts öffnende Klappfenster einsetzbar
- Sonderformen wie Schräg- und Dreieckfenster möglich
- Montage an Holz-, Kunststoff- oder Leichtmetallfenstern
- Rahmenmontage

PRODUKTMERKMALE

- Erreicht bei allen Flügelhöhen die volle Öffnungsweite von 220 mm
- Die Öffnungsweite ist einstellbar
- Geringer Platzbedarf durch flaches Design der Schere
- Integrierte Flügelverriegelung in der Schere gewährleistet eine sichere Verriegelung
- Aushängesperre und abschließbarer Handhebel bieten zusätzliche Sicherheit
- Die Zusatzverriegelung erhöht die Sicherheit und Dichtheit
- Scherenaushängung durch Auslösetaste erleichtert die Fensterreinigung von innen und außen
- Komplett vormontierte Baugruppen erleichtern die Montage

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	OL 95
Länge	305 mm
Tiefe	49 mm
Höhe	16 mm
Öffnungsweite (max.)	220 mm
Flügelbreite (min.)	440 mm
Flügelhöhe (min.)	350 mm
Flügelgewicht (max.)	60 kg
Beschlaghub	54 mm
Öffnungsweite einstellbar (Hubreduzierung)	Bedingt
Flügelverriegelung in der Schere integriert	Ja
Scherenaushängung durch Auslösetaste	Ja
Abschließbar	Ja
Aushängesperre	Ja

ZUBEHÖR

FANG- UND PUTZSICHERUNG (FPS)

Für Oberlichtöffner zur zusätzlichen Sicherung von Kippflügeln





Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen
Fang- und Putzsicherung (FPS) Gr.1	FPS Größe 1	030249	Verzinkt	210 mm
Fang- und Putzsicherung (FPS) Gr.3	FPS Größe 3	030251	Verzinkt	410 mm
Fang- und Putzsicherung (FPS) Gr.2	FPS Größe 2	030250	Verzinkt	310 mm