

# Ficha de datos del producto

# Paquete completo de

# TS 4000 Tándem



Cierrapuertas aéreo con brazo mayor a EN 7 con amortiguación a la apertura

## ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas cortafuegos
- Puertas batientes derechas e izquierdas
- Puertas batientes con una anchura de hoja a partir de 1600 mm y un peso muy elevado (fuerza de cierre > EN7)
- Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras y montaje en marco lado contrario bisagras
- Opción de montaje en la hoja de la puerta lado contrario bisagras en montaje en brazo paralelo



### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Fuerza de cierre ajustable con ajuste variable desde delante
- El visor de fuerza de cierre garantiza el ajuste correcto
- Velocidad de cierre regulable desde la parte frontal mediante válvula
- Golpe final ajustable mediante brazo
- Amortiguación a la apertura regulable desde la parte frontal mediante válvula
- Cierrapuertas para puertas mano derecha e izquierda
- Reducido esfuerzo de montaje debido a las pocas piezas individuales y ajuste rápido
- La fijación tiene lugar mediante el cierrapuertas superior con medidas de tope estándares

### DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Paquete completo de TS 4000 Tándem
Tipo de instalación	Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras, Montaje en marco lado contrario bisagras, Montaje en la hoja de la puerta lado contrario bisagras
Ángulo de apertura (máx.)	180 °
Misma versión DIN-L y DIN-R	Si
Idoneidad puertas cortafuego	Si
Longitud	287 mm
Anchura	51 mm
Altura	130 mm
Fuerza de cierre ajustable	Sí, de forma continua
Velocidad de cierre ajustable	Si
Golpe final ajustable	Sí, mediante brazo
Amortiguación de apertura integrada	Sí, de ajuste hidráulico
Posición ajuste de la fuerza de cierre	Delante
Visor de fuerza de cierre	Si
Válvula de seguridad contra sobrecarga	Si
Válvulas termoestabilizadas	Si
Sensor de humos integrado	No

### VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Tipo de instalación
GEZE TS 4000 Tandem	Paquete completo, fuerza de cierre > EN7, para puertas/portales de más de 1600 mm de anchura de hoja o muy pesados, con amortiguación a la apertura, con brazo normal	116186	según RAL	287 x 51 x 130 mm	Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras, Montaje en marco lado contrario bisagras, Montaje en la hoja de la puerta lado contrario bisagras

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Tipo de instalación
GEZE TS 4000 Tandem	Paquete completo, fuerza de cierre > EN7, para puertas/portales de más de 1600 mm de anchura de hoja o muy pesados, con amortiguación a la apertura, con brazo normal	102841	plateado	287 x 51 x 130 mm	Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras, Montaje en marco lado contrario bisagras, Montaje en la hoja de la puerta lado contrario bisagras

## CONSTA DE

### BRAZO TS 4000 / 2000 PROLONGADO

Para montaje en marco en caso de una profundidad del antepecho de entre 70-170 mm



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color
Brazo TS 4000/2000 prolongado	Prolongado, para montaje en marco en profundidad del antepecho entre 70-170 mm	102434	según RAL
Brazo TS 4000/2000 prolongado	Prolongado, para montaje en marco en profundidad del antepecho entre 70-170 mm	102431	plateado
Brazo TS 4000/2000 prolongado	Prolongado, para montaje en marco en profundidad del antepecho entre 70-170 mm	102433	blanco RAL 9016

## MATERIAL DE MONTAJE

### PLACA DE MONTAJE CIERRAPUERTAS

para TS 4000 Tandem con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Material
Placa de montaje	para TS 4000 Tandem con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	116189	según RAL	Aluminio
Placa de montaje	para TS 4000 Tandem con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	105119	plateado	Aluminio