

Паспорт виробу

Корпус замкача

TS 4000 E



Основний корпус для дверного замкача з важільною тягою
EN 1-6 з електричною фіксацією

ЗАСТОСУВАННЯ

- Протипожежні та димозахисні двері
- Право- та лівосторонні навісні розпашні двері
- Навісні розпашні двері із шириною стулки до 1 400 мм
- Монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі, верхній монтаж з боку навпроти того, де розташовані дверні петлі

ОСОБЛИВОСТІ

- Плавне регулювання сили закривання спереду
- Візуальна індикація величини сили закривання забезпечує належне налаштування
- Швидкість зачинення регулюється спереду через клапан
- Кінцеве дотискання регулюється за допомогою важільної тяги
- Електрична фіксація
- Зачинювач для дверей, що відкриваються вправо та вліво
- Напруга живлення 24 В постійного струму
- Схема розташування кріпильних отворів, як і у інших зачинювачів GEZE TS 4000

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Корпус замкача TS 4000 E
Ширина стулки (макс.)	1400 mm
Вид монтажу	Монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі
Кут відкриття (макс.)	180 °
Однакова конструкція DIN зліва та DIN справа	Так
Вхідна напруга	24 V DC
Потрібна потужність струму	1 W
Тривалість включення	100 %
Частота пульсації	20 %
Вид захисту	IP43
Відповідність стандартам	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Придатність протипожежних дверей	Так
Довжина	325 mm
Ширина	46 mm
Висота	60 mm
Регульована сила закривання	Так, плавно (безступінчасто)
Регульована швидкість зачинення	Так
Регульоване кінцеве дотискання	Так, за допомогою важільної тяги
Інтегроване демпфування відкриття	Ні
Позиція регулювання сили закривання	Передній
Візуальна індикація сили закривання	Так
Клапан захисту від перевантаження	Так
Термостабільні клапани	Так
Фіксатор	Електричний
Фіксатор перекирваний	Так
Інтегрований датчик диму	Ні



ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Ширина стулки (макс.)
Замкач GEZE TS 4000 E	Розмір EN 1-6, монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі, з електричною фіксацією та блоком підключення (без важільної тяги)	105212	згідно з таблицею RAL	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
Замкач GEZE TS 4000 E	Розмір EN 1-6, монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі, з електричною фіксацією та блоком підключення (без важільної тяги)	105211	Сріблястий колір	325 x 46 x 60 mm	1400 mm