Produktdatenblatt

NOT 320 UP *

RWS-Nottaste zur Öffnung einer Schiebe- oder Drehtür im Notfall

ANWENDUNGSBEREICHE

- Indirekte Freischaltung der GEZE RWS-Türzentralen
- Öffnen von automatischen Türen im Notfall
- Unterputzmontage ermöglicht nahezu flächige Integration mit geringer Aufbauhöhe

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2026-11-07T04:17:52Z

NOT 320 UP *

PRODUKTMERKMALE

- LED-Beleuchtung für bessere Sichtbarkeit auch im Dunkeln
- Wiederverwendbare Abdeckhaube, die vor Schmutz und Staub schützt
- Kontaktsystem besteht aus einem Öffner und einem Schließer
- Flächig bedienbare Schlaghaube ermöglicht in Paniksituationen schnelle und sichere Betätigung der beleuchteten Nottaste

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	NOT 320 UP *
Stromaufnahme	30 mA
Schutzart	IP20
Montageart	Unterputz
Betriebstemperatur	-10 - 50 °C

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Betriebsspannung	Montageart	Anzahl Relais
Nottaste NOT 320 UP *	Ohne Rahmen / Schlaghaube aus transparentem Kunststoff; Maße Schlaghaube 55 x 55 mm; Betriebspannung: 24 V DC; Stromaufnahme: 30 mA; 1 Öffnerkontakt; 1 Schließerkontakt; Kontaktbelastbarkeit: 1A, 30 V	136571	24 V DC	Unterputz	2 Stk.
NOT 320 UP CH (138167)		138167	24 V DC	Unterputz	2 Stk.

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.