उत्पाद डेटा शीट

Levolan 60 पूरा सेट

60 kg तक के लीफ के वजनों के लिए स्लाइडिंग फिटिंग Levolan

एप्लिकेशन क्षेत्र

- 60 kg तक के लीफ के वजनों के लिए
- ESG 8, 10 और 12 mm ग्लास घटकों के लिए और एलएसजी 10 mm तक (अतिरिक्त एलएसजी-कटि के साथ) और 60 kg तक वजन वाली लकड़ी के पंखों के लिए
- वाल और सीलिंग इंस्टालेशन के लिए
- भीतरी क्षेत्र के लिए उपयुक्त

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2026-11-07T03:57:39Z

Levolan 60 पूरा सेट

उत्पाद की वशिेषताएँ

→ ग्लास लीफ़ों और लकड़ी के पंखों के लिए डिजाइनर स्लाइडगि फटिगि

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	Levolan 60 पूरा सेट
लीफ सामग्री	कांच, प्लास्टकि, धातु, लकड़ी
लीफ का वजन (अधकितम)	60 kg
लीफ का वजन (अधकितम), ड्रॉ-इन डैम्पन्गि के साथ	60 kg
लीफ का संख्या	1-लीफ, 2-लीफ
लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	400 mm
लीफ की चौड़ाई (अधकितम)	1240 mm
टेस्ट चक्र	100000
जंग सुरक्षा श्रेणी	3
कांच मोटाई	8 - 12 mm
स्थापना का प्रकार	दीवार, सीलगि
स्थरि पैनल	हाँ

वेरएिंट / आदेश की जानकारी

नाम	ववरिण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)
Levolan 60 पूरा सेट	वॉल और सीलगि इंस्टालेशन के लिए	147169	स्टेनलेस स्टील जैसा	2450 mm	400 mm
Levolan 60 पूरा सेट	वॉल और सीलगि इंस्टालेशन के लिए	147166	EV1	2450 mm	400 mm
Levolan 60 पूरा सेट	वॉल और सीलगि इंस्टालेशन के लिए	147167	स्टेनलेस स्टील जैसा	1650 mm	400 mm
Levolan 60 पूरा सेट	वॉल और सीलगि इंस्टालेशन के लिए	147164	EV1	1650 mm	400 mm
Levolan 60 पूरा सेट	वॉल और सीलगि इंस्टालेशन के लिए	147165	EV1	2050 mm	400 mm
Levolan 60 पूरा सेट	वॉल और सीलगि इंस्टालेशन के लिए	147168	स्टेनलेस स्टील जैसा	2050 mm	400 mm

Levolan 60 पूरा सेट

उपसाधन

LEVOLAN SOFTSTOPDUO सेट, दोतरफा डैम्पनि्ग, 100 KG तक

100 kg तक लीफ के वजनों के लिए दोतरफी Levolan SoftStopDuo ड्रॉ-इन डैंपगि

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	लीफ का वजन (अधिकतम)
Levolan SoftStopDuo सेट, दोतरफा डैम्पनि्ग, 100 kg तक	ड्रौ-इन डैम्पनि्ग बायें & दायें, जसिमें सम्मलिति हैं: 1 x डबल डैंपर इकाई, 2 x स्पेसर - Levolan 60 और 2 x स्पेसर - Levolan 120 कवर पैनल ब्रैकेट के लिए, 2 x समायोज्य ट्रगिर, रेट्रोफटि भी कयिा जा सकता है - Levolan 60 लीफ की न्यूनतम चौड़ाई 770 mm, Levolan 120 लीफ की न्यूनतम चौड़ाई 1010 mm की स्थतिि में	146402	770 mm	1240 mm	100 kg

LEVOLAN 60 SOFTSTOP सेट, एक तरफ डैम्पनि्ग के साथ, 60 KG तक

Levolan SoftStop एकतरफा पुल-इन डैंपगि संस्करण बायाँ

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	लीफ का वजन (अधिकतम)
Levolan 60 SoftStop सेट, एक तरफ डैम्पनि्ग के साथ, 60 kg तक	बाईं ड्रॉ-इन डैंपगि के लिए, घटक: 1 x डैंपर इकाई, कवर पैनल ब्रैकेट के लिए 1 x स्पेसर, 1 x ट्रगिर, रेट्रोफटि भी कयिा जा सकता है - लीफ की न्यूनतम चौड़ाई 570 mm	146370	570 mm	1240 mm	60 kg

LEVOLAN 60 SOFTSTOP सेट, एक तरफ डैम्पनि्ग के साथ, 60 KG तक

Levolan SoftStop एकतरफ़ी ड्रॉ-इन डैम्पगि दाईं ओर

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	लीफ का वजन (अधिकतम)
Levolan 60 SoftStop सेट, एक तरफ डैम्पनि्ग के साथ, 60 kg तक	ड्रौ-इन डैम्पनि्ग दायें के लिए, जसिमें सम्मलिति हैं: 1 x डैंपर इकाई, 1 x स्पेसर, कवर पैनल ब्रैकेट के लिए, 1 x ट्रगिर, रेट्रोफटि भी कयिा जा सकता है - लीफ की न्यूनतम चौड़ाई 570 mm	146401	570 mm	1240 mm	60 kg

Levolan 60 पूरा सेट

वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल LEVOLAN 60 / 120

वाल इंस्टालेशन Levolan 60/120 के लिए स्पेसर प्रोफ़ाइल

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	EAN
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	10 mm अतिरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	157993	स्टेनलेस स्टील जैसा	2850 mm	4042938579933
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120 *	10 mm अतिरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	147571	स्टेनलेस स्टील जैसा	2450 mm	4042938475716
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	10 mm अतिरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	147557	EV1	2450 mm	4042938475570
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120 *	10 mm अतिरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	147559	स्टेनलेस स्टील जैसा	1650 mm	4042938475594
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	10 mm अतिरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	147572	स्टेनलेस स्टील जैसा	6000 mm	4042938475723
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	10 mm अतिरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	147558	EV1	6000 mm	4042938475587
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	10 mm अतिरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य / का वनिया ग्राहक की इच्छानुसार	147573			4042938475730
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	10 mm अतिरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	157991	EV1	2850 mm	4042938579919
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120 *	10 mm अतिरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	147560	स्टेनलेस स्टील जैसा	2050 mm	4042938475600
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	10 mm अतिरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	147556	EV1	2050 mm	4042938475563
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	10 mm अतिरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	147555	EV1	1650 mm	4042938475556

लकड़ी या धातु के लीफ को लगाने के लिए क्लैम्पन प्रोफाइल

लकड़ी के पंख और Levolan 60/120 रोलर गाड़ी के कनेक्शन के लिए क्लैम्पगि प्रोफाइल

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	EAN
लकड़ी या धातु के लीफ को लगाने के लिए क्लैम्पन प्रोफाइल	लकड़ी / धातु / प्लास्टिक के डोर लीफ को Levolan 60 / 120 में फटि करने के लिए	146958	EV 1	1500 mm	4042938469586
लकड़ी या धातु के लीफ को लगाने के लिए क्लैम्पन प्रोफाइल	लकड़ी / धातु / प्लास्टिक के डोर लीफ को Levolan 60 / 120 में फटि करने के लिए	146957	EV 1	1000 mm	4042938469579

Levolan 60 पूरा सेट

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	EAN
लकड़ी या धातु के लीफ को लगाने के लिए क्लैम्पन प्रोफाइल	वशिष रूप से नरि्मति	146959	EV 1		4042938469593

शीशे के लिए फ्लोर गाइड सेट

8, 10 और 12 mm कांच की मोटाई हेतु ग्लास स्लाइडगि लीफ़ों के लिए फ्लोर गाइड

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	कांच मोटाई	EAN
ग्लास लीफ़ के लिए फ्लोर गाइड (स्टेनलेस स्टील)	8, 10, 12 mm शीशे के लिए	134990	स्टेनलेस स्टील	8 - 12 mm	4042938349901

लकड़ी के लीफ के लिए फ्लोर गाइड

लकड़ी के पंखों के लिए फ्लोर पर इंस्टाल कएि फ्लोर गाइड

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	EAN
मानक लकड़ी के लीफ के लिए फ्लोर गाइड	बगैर अनुलग्नक सामग्री के	002191	ज़कि चढ़ा हुआ	4106030021919

शेल हैंडल चौकोर *

आयताकार डज़िाइन में स्टेनलेस स्टील से नरि्मति फ़्लश पुल 128 x 82 mm

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स्थापना का प्रकार
शेल हैंडल चौकोर	आयताकार डज़िाइन में स्टेनलेस स्टील से नरि्मति फ़्लश पुल 128 x 82 mm	169808	स्टेनलेस स्टील, चमकरहति	128 x 82 x 20 mm	दरवाजा लीफ स्थापना

Levolan 60 पूरा सेट

शेल हैंडल ओवल *

ओवल डिजाइन में स्टेनलेस स्टील से निर्मित फ़्लश पुल 40 x 120 mm

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स्थापना का प्रकार
शेल हैंडल ओवल	ओवल डिजाइन में स्टेनलेस स्टील से निर्मित फ़्लश पुल 40 x 120 mm	169809	स्टेनलेस स्टील, चमकरहित	120 x 40 x 14.5 mm	दरवाजा लीफ स्थापना

शेल हैंडल गोल *

65 mm व्यास के साथ गोलाकार डिजाइन में स्टेनलेस स्टील से निर्मित फ़्लश पुल

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स्थापना का प्रकार
शेल हैंडल गोल	65 mm व्यास के साथ गोलाकार डिजाइन में स्टेनलेस स्टील से निर्मित फ़्लश पुल	169810	स्टेनलेस स्टील, चमकरहित	16 mm	दरवाजा लीफ स्थापना

होल्डगि रगि ग्लास *

स्टेनलेस स्टील का प्रचालन अवयव, पूरी तरह से शीशे के पल्लों के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	कांच मोटाई
होल्डगि रगि ग्लास	10 - 12 mm की कांच की मोटाई के लिए होल्डगि रगि, 58 mm बाहरी व्यास	169811	स्टेनलेस स्टील, चमकरहित	26 mm	10 - 12 mm

Levolan 60 पूरा सेट

पुल हत्था D-आकृति *

स्टेनलेस स्टील, पुल हत्था फिटिंग

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	कांच मोटाई	स्थापना का प्रकार
पुल हत्था D-आकृति *	50 mm तक की दरवाजे की मोटाई और 10-12 mm की कांच की मोटाई के लिए पुश हैंडल (सेट) - व्यास: 22 mm; ड्रिलिंग दूरी: 300 mm	169819	स्टेनलेस स्टील, चमकरहित	10 - 12 mm	दरवाजा लीफ स्थापना, ग्लास इंस्टालेशन
पुल हत्था D-आकृति *	50 mm तक की दरवाजे की मोटाई और 10-12 mm की कांच की मोटाई के लिए पुश हैंडल (सेट) - व्यास: 19 mm; ड्रिलिंग दूरी: 200 mm	169818	स्टेनलेस स्टील, चमकरहित	10 - 12 mm	दरवाजा लीफ स्थापना, ग्लास इंस्टालेशन
पुल हत्था D-आकृति *	50 mm तक की दरवाजे की मोटाई और 10-12 mm की कांच की मोटाई के लिए पुश हैंडल (सेट) - व्यास: 19 mm; ड्रिलिंग दूरी: 150 mm	169817	स्टेनलेस स्टील, चमकरहित	10 - 12 mm	दरवाजा लीफ स्थापना, ग्लास इंस्टालेशन
पुल हत्था D-आकृति *	50 mm तक की दरवाजे की मोटाई और 10-12 mm की कांच की मोटाई के लिए पुश हैंडल (सेट) - व्यास: 25 mm; ड्रिलिंग दूरी: 300 mm	169820	स्टेनलेस स्टील, चमकरहित	10 - 12 mm	दरवाजा लीफ स्थापना, ग्लास इंस्टालेशन

पुल हत्था H-आकृति

स्टेनलेस स्टील, पुल हत्था फिटिंग

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	कांच मोटाई	स्थापना का प्रकार
पुल हत्था H-आकृति	50 mm तक की दरवाजे की मोटाई और 10-12 mm की कांच की मोटाई के लिए पुश हैंडल (सेट) - व्यास: 25 mm; ड्रिलिंग दूरी: 300 mm, कुल लंबाई: 400 mm	169822	स्टेनलेस स्टील, चमकरहित	10 - 12 mm	दरवाजा लीफ स्थापना, ग्लास इंस्टालेशन
पुल हत्था H-आकृति *	50 mm तक की दरवाजे की मोटाई और 10-12 mm की कांच की मोटाई के लिए पुश हैंडल (सेट) - व्यास: 25 mm; ड्रिलिंग दूरी: 250 mm, कुल लंबाई: 350 mm	169821	स्टेनलेस स्टील, चमकरहित	10 - 12 mm	दरवाजा लीफ स्थापना, ग्लास इंस्टालेशन
पुल हत्था H-आकृति *	50 mm तक की दरवाजे की मोटाई और 10-12 mm की कांच की मोटाई के लिए पुश हैंडल (सेट) - व्यास: 32 mm; ड्रिलिंग दूरी: 600 mm, कुल लंबाई: 800 mm	169823	स्टेनलेस स्टील, चमकरहित	10 - 12 mm	दरवाजा लीफ स्थापना, ग्लास इंस्टालेशन
पुल हत्था H-आकृति *	50 mm तक की दरवाजे की मोटाई और 10-12 mm की कांच की मोटाई के लिए पुश हैंडल (सेट) - व्यास: 32 mm; ड्रिलिंग दूरी: 1200 mm, कुल लंबाई: 1400 mm	169824	स्टेनलेस स्टील, चमकरहित	10 - 12 mm	दरवाजा लीफ स्थापना, ग्लास इंस्टालेशन

Levolan 60 पूरा सेट

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करें।