

Ficha de datos del producto

Paquete completo TS

5000 EFS



Cierrapuertas aéreo con guía deslizante EN 3-6 con función de movimiento libre eléctrica

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas cortafuegos
- Puertas batientes derechas e izquierdas
- Puertas batientes con una anchura de hoja de hasta 1400 mm
- Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras
- Sistema de retención de apertura con función de apertura mantenida integrada con movimiento libre
- Entradas accesibles conforme a DIN 18040



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Fuerza de cierre ajustable con ajuste variable desde delante
- El visor de fuerza de cierre garantiza el ajuste correcto
- Velocidad de cierre regulable desde la parte frontal mediante válvula
- Golpe final regulable desde la parte frontal mediante válvula
- Función de movimiento libre eléctrica
- Cierrapuertas para puertas mano derecha e izquierda
- Tensión de alimentación 24 V DC

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Paquete completo TS 5000 EFS
Ancho de hoja (máx.)	1400 mm
Tipo de instalación	Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras
Ángulo de apertura (máx.)	180 °
Misma versión DIN-L y DIN-R	Si
Tensión de entrada	24 V DC
Consumo eléctrico	1 W
Duración de conexión	100 %
Ondulación residual	20 %
Grado de protección	IP20
Conformidad estándar	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Idoneidad puertas cortafuego	Si
Placa de montaje con esquema de taladrado según el anexo de la norma EN 1154	Si
Longitud	327 mm
Anchura	47 mm
Altura	60 mm
Área de libre franqueo	85 ° - 160 °
Fuerza de cierre ajustable	Sí, de forma continua
Velocidad de cierre ajustable	Si
Golpe final ajustable	Sí, por válvula
Amortiguación de apertura integrada	No
Posición ajuste de la fuerza de cierre	Delante
Visor de fuerza de cierre	Si
Válvula de seguridad contra sobrecarga	Si
Válvulas termoestabilizadas	Si
Limitación de apertura con posibilidad de reequipamiento	Si
Función de apertura mantenida	Eléctrico, para función de movimiento libre
Sensor de humos integrado	No

Paquete completo TS 5000 EFS



VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Ancho de hoja (máx.)
GEZE TS 5000 EFS	Paquete completo, fuerza de cierre EN 3-6, montaje en hoja lado bisagras, con función de movimiento libre eléctrica, con guía y palanca con función de retención confortable	162084	Símil acero inoxidable	327 x 47 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 5000 EFS	Paquete completo, fuerza de cierre EN 3-6, montaje en hoja lado bisagras, con función de movimiento libre eléctrica, con guía y palanca con función de retención confortable	155478	según RAL	327 x 47 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 5000 EFS	Paquete completo, fuerza de cierre EN 3-6, montaje en hoja lado bisagras, con función de movimiento libre eléctrica, con guía y palanca con función de retención confortable	155477	plateado	327 x 47 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 5000 EFS	Paquete completo, fuerza de cierre EN 3-6, montaje en hoja lado bisagras, con función de movimiento libre eléctrica, con guía y palanca con función de retención confortable	162083	blanco RAL 9016	327 x 47 x 60 mm	1400 mm