Produktdatenblatt

Set Perlan 140 für Glasflügel

Schiebebeschlag für Glasflügel und Deckenmontage

ANWENDUNGSBEREICHE

→ Für Schiebeflügel bis 140 kg geeignet

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com

2026-11-14T04:23:24Z

Set Perlan 140 für Glasflügel

PRODUKTMERKMALE

→ Schiebebeschlag für Glas- und Holzflügel mit Flügelgewichten bis 140 kg

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	Set Perlan 140 für Glasflügel
Flügelbreite (min.)	500 mm
Flügelbreite (max.)	1240 mm
Korrosionsschutzklasse	2
Glasstärke	8 - 12.76 mm
Farbe	EV1

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Flügelbreite (min.)
Set Perlan 140 für Glasflügel	Für Deckenbefestigung mit Glasklemmplatte einzeln verblendet, bis 140 kg Flügelgewicht	134844	Edelstahl ähnlich	2050 mm	500 mm
Set Perlan 140 für Glasflügel	Für Deckenbefestigung mit Glasklemmplatte einzeln verblendet, bis 140 kg Flügelgewicht	134834	EV1	2050 mm	500 mm
Set Perlan 140 für Glasflügel	Für Deckenbefestigung mit Glasklemmplatte einzeln verblendet, bis 140 kg Flügelgewicht	134833	EV1	1650 mm	500 mm
Set Perlan 140 für Glasflügel	Für Deckenbefestigung mit Glasklemmplatte einzeln verblendet, bis 140 kg Flügelgewicht	134845	Edelstahl ähnlich	2450 mm	500 mm
Set Perlan 140 für Glasflügel	Für Deckenbefestigung mit Glasklemmplatte einzeln verblendet, bis 140 kg Flügelgewicht	134835	EV1	2450 mm	500 mm
Set Perlan 140 für Glasflügel	Für Deckenbefestigung mit Glasklemmplatte einzeln verblendet, bis 140 kg Flügelgewicht	134843	Edelstahl ähnlich	1650 mm	500 mm

BESTEHT AUS

STIRNSEITIGE ABDECKUNG LAUFPROFIL PERLAN

Zur stirnseitigen Abdeckung für Laufprofil Perlan 140

Bezeichnung	Ident-Nr.	Farbe	EAN
Stirnseitige Abdeckung Laufprofil Perlan	119649	schwarz	4042938196499

Set Perlan 140 für Glasflügel

FESTSTELLFEDER

Feststellfeder für Endanschlag Perlan 140

Bezeichnung	Ident-Nr.	Material	EAN
Feststellfeder	064242	Kunststoff	4106030642428

BODENFÜHRUNG GLASFLÜGEL

Stufenlos einstellbare Bodenführung für Glasstärken 8, 10 und 12 mm

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Glasstärke	Flügelmaterial
Bodenführung Glasflügel (einstellbar)	stufenlos einstellbar für Glasstärke 8-13,5 mm, mit Flauschband zur Geräuschreduzierung bei strukturierten Glasoberflächen, ohne Befestigungsmaterial	148019	Edelstahl ähnlich	8 - 13.5 mm	Glas
Bodenführung Glasflügel (einstellbar) *	stufenlos einstellbar für Glasstärke 8-13,5 mm, mit Flauschband zur Geräuschreduzierung bei strukturierten Glasoberflächen, ohne Befestigungsmaterial	149657	nach RAL	8 - 13.5 mm	Glas
Bodenführung Glasflügel (einstellbar)	stufenlos einstellbar für Glasstärke 8-13,5 mm, mit Flauschband zur Geräuschreduzierung bei strukturierten Glasoberflächen, ohne Befestigungsmaterial	120417	silberfarbig	8 - 13.5 mm	Glas

SET GLASKLEMMPLATTE 45 MM EINZELN VERBLENDET

Für Flügelgewichte bis 140 kg Perlan 140



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Glasstärke	Flügelmaterial
Set Glasklemmplatte 45 mm einzeln verblendet *	Bestehend aus 2 Stk. Glasklemmplatten inkl. Aufhängeschrauben, Abdeckprofilen einzeln und stirnseitigen Abdeckungen, bis 140 kg Flügelgewicht, für 8-12 mm ESG	134986	Edelstahl ähnlich	8 - 12.76 mm	Glas
Set Glasklemmplatte 45 mm einzeln verblendet	Bestehend aus 2 Stk. Glasklemmplatten inkl. Aufhängeschrauben, Abdeckprofilen einzeln und stirnseitigen Abdeckungen, bis 140 kg Flügelgewicht, für 8-12 mm ESG	125585	EV1	8 - 12.76 mm	Glas

Set Perlan 140 für Glasflügel

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Glasstärke	Flügelmaterial
Set Glasklemmplatte 45 mm einzeln verblendet *	Bestehend aus 2 Stk. Glasklemmplatten inkl. Aufhängeschrauben, Abdeckprofilen einzeln und stirnseitigen Abdeckungen, bis 140 kg Flügelgewicht, für 8-12 mm ESG	126216	nach RAL	8 - 12.76 mm	Glas

LAUFPROFIL PERLAN 140

Laufschiene für Schiebebeschlag

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Flügelgewicht (max.)
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	142518	EV1	2850 mm	140 kg
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	128660	EV1	6000 mm	140 kg
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	128662	Edelstahl ähnlich	6000 mm	140 kg
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	135048	EV1	2450 mm	140 kg
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	135047	EV1	2050 mm	140 kg
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	142519	EV1	3250 mm	140 kg
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	135046	EV1	1650 mm	140 kg
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop) / Auf Maß	128661	EV1		140 kg
Laufprofil Perlan 140 *	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop) / Auf Maß	128663	Edelstahl ähnlich		140 kg

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.