

Produktdatenblatt

TS 5000 L-ISM



Gleitschienentürschliebersystem Bandgegenseite für zweiflügelige Türen
bis 2800 mm Bandabstand mit integrierter Schließfolgeregelung



ANWENDUNGSBEREICHE

- Feuer- und Rauchschutztüren
- Zweiflügelige Anschlagtüren
- Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich
- Anschlagtüren bis 2800 mm Bandabstand und 1400 mm Flügelbreite
- Minimaler Bandabstand 1360 mm, minimale Breite des Standflügels 380 mm
- Panikfunktion am Gangflügel verfügbar
- Türblattmontage Bandgegenseite

PRODUKTMERKMALE

- System aus zwei Türschließern TS 5000 L und ISM Gleitschiene für Bandgegenseite
- Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN2-6
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Schließfolgeregelung hält den Gangflügel in Warteposition bis der Standflügel geschlossen ist
- Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
- Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
- Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab
- Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung
- Alle Funktionen von vorn einstellbar

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	TS 5000 L-ISM
Barrierefrei nach DIN 18040 bis Flügelbreite (max.) in mm	1100 mm
Flügelbreite (max.)	1400 mm
Montageart	Türblattmontage Bandgegenseite
Öffnungswinkel (max.)	130 °
Minimaler Bandabstand	1360 mm
Minimale Standflügelbreite	380 mm
Eignung Brandschutztüren	Ja
Schließkraft einstellbar	Ja, stufenlos
Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja
Endschlag einstellbar	Ja, über Ventil
Öffnungsdämpfung integriert	Ja, hydraulisch einstellbar
Position Schließkraftverstellung	Vorn
Optische Schließkraftanzeige	Ja

Feststellung	Optional
Rauchscharter integriert	Nein
Schließfolgeregelung integriert	Ja

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Flügelbreite (max.)	Montageart
GEZE TS 5000 L-ISM (optional TS 5000 Ecline L)	Bandgegenseite mit Gleitschiene in 30 mm Bauhöhe, ohne Sturzfutterwinkel	N/A	silberfarbig	1400 mm	Türblattmontage Bandgegenseite
GEZE TS 5000 L-ISM (optional TS 5000 Ecline L)	Bandgegenseite mit Gleitschiene in 30 mm Bauhöhe, ohne Sturzfutterwinkel	N/A	Edelstahl ähnlich	1400 mm	Türblattmontage Bandgegenseite
GEZE TS 5000 L-ISM (optional TS 5000 Ecline L)	Bandgegenseite mit Gleitschiene in 30 mm Bauhöhe, ohne Sturzfutterwinkel	N/A	weiß RAL 9016	1400 mm	Türblattmontage Bandgegenseite
GEZE TS 5000 L-ISM (optional TS 5000 Ecline L)	Bandgegenseite mit Gleitschiene in 30 mm Bauhöhe, ohne Sturzfutterwinkel	N/A	nach RAL	1400 mm	Türblattmontage Bandgegenseite

BESTEHT AUS

ISM GLEITSCHIENE BG TS 5000

Mit Schließfolgeregelung und Hebeln



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Typ
ISM Gleitschiene BG TS 5000	durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung und Hebeln	115597	nach RAL	2730 x 55 x 30 mm	
ISM Gleitschiene BG TS 5000	durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung und Hebeln	115596	Edelstahl ähnlich	2730 x 55 x 30 mm	
ISM Gleitschiene BG TS 5000	durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung und Hebeln	115594	silberfarbig	2730 x 55 x 30 mm	
ISM Gleitschiene BG TS 5000	durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung und Hebeln	115595	weiß RAL 9016	2730 x 55 x 30 mm	

SCHLIESSKÖRPER TS 5000 L

Für Gleitschientürschließer EN 2-6 auf der Bandgegenseite



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Schließkraft nach EN 1154	Abmessungen
TS 5000 L Schließer	Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	029400	weiß RAL 9016	EN 2 - 6	287 x 47 x 60 mm
TS 5000 L Schließer	Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	137723	Edelstahl Schieber	EN 2 - 6	287 x 47 x 60 mm
TS 5000 L Schließer	Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	027351	silberfarbig	EN 2 - 6	287 x 47 x 60 mm
TS 5000 L Schließer	Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	027352	nach RAL	EN 2 - 6	287 x 47 x 60 mm
TS 5000 L Schließer	Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	119579	schwarz RAL 9005	EN 2 - 6	287 x 47 x 60 mm

ZUBEHÖR

CB FLEX

Mitnehmerklappe für ein sicheres Schließen zweiflügeliger Brandschutztüren



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
GEZE CB flex	zum Einsatz an allen 2-flügeligen überfälzten Türen. Stufenlose, verdeckt liegende Längeneinstellung bis 210 mm Flügelüberstand, Klappmechanik nicht sichtbar, Profil bei Bedarf auch kürzbar, mit Befestigungsmaterial	182652	weiß RAL 9016
GEZE CB flex	zum Einsatz an allen 2-flügeligen überfälzten Türen. Stufenlose, verdeckt liegende Längeneinstellung bis 210 mm Flügelüberstand, Klappmechanik nicht sichtbar, Profil bei Bedarf auch kürzbar, mit Befestigungsmaterial	153602	silberfarbig
GEZE CB flex	zum Einsatz an allen 2-flügeligen überfälzten Türen. Stufenlose, verdeckt liegende Längeneinstellung bis 210 mm Flügelüberstand, Klappmechanik nicht sichtbar, Profil bei Bedarf auch kürzbar, mit Befestigungsmaterial	153728	nach RAL



MECHANISCHE FESTSTELLEINHEIT

Für ISM-Gleitschiene



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Material
Mechanische Feststelleinheit	für ISM-Gleitschiene / ISM-Gleitschiene BG, Haltekraft einstellbar, überfahrbar	118437	Stahl

ABDECKKAPPE TÜRSCHLIESSER *

Für TS 5000 (L) / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Material
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar	067726	weiß RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm	
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar	072696	Edelstahl	298 x 55 x 67.2 mm	Edelstahl
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar	067724	silberfarbig	298 x 55 x 67.2 mm	
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar	000756	nach RAL	298 x 55 x 67.2 mm	
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar	067725	dunkelbronze	298 x 55 x 67.2 mm	

FLEXIBLE ÖFFNUNGSBEGRENZUNG

Für E- und R-Gleitschienen, 1- und 2-flügelig



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Material
Flexible Öffnungsbegrenzung	für Gleitschiene 1-flügelig: TS 5000 E-/R-/RFS-(Blattmontage), Boxer E; 2-flügelig: sämtliche E-/R-/ISM-Varianten TS 5000 (inkl. VPK) und Boxer	145311	Kunststoff

TS 5000 L-ISM



ABDECKKAPPE TÜRSCHLIESSER *

Für TS 4000 / 5000, gebogene Form

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 4000, Halbradius, nur bei Türblattmontage verwendbar	092943	Edelstahl poliert	337 x 51 x 72 mm
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 4000, Halbradius, nur bei Türblattmontage verwendbar	092944	Edelstahl matt	337 x 51 x 72 mm

ABDECKKAPPE TÜRSCHLIESSER *

Für TS 4000 / 5000, eckige Form

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 4000, Quadratisch, nur bei Türblattmontage verwendbar	092938	Edelstahl poliert	298 x 51 x 72 mm
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 4000, Quadratisch, nur bei Türblattmontage verwendbar	092939	Edelstahl matt	298 x 51 x 72 mm

MONTAGEMATERIAL

MONTAGEPLATTE *

Für ISM- / E-ISM- / R-ISM-Gleitschiene BG & VP Varianten



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Material
Montageplatte Gleitschiene BG	Für ISM- / E-ISM- / R-ISM-Gleitschiene BG & VP Varianten	118705	nach RAL	Aluminium
Montageplatte Gleitschiene BG	Für ISM- / E-ISM- / R-ISM-Gleitschiene BG & VP Varianten	118704	silberfarbig	Aluminium

MONTAGEPLATTE TÜRSCHLIESSER

Für TS 5000 und TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Material
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	068627	weiß RAL 9016		Aluminium
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	057956	Verzinkt		Aluminium
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	029176	nach RAL		Aluminium
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	049185	silberfarbig		Aluminium
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	137725	Edelstahl ähnlich		Aluminium
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	052351	dunkelbronze		Aluminium

STURZFUTTERWINKEL

Für ISM- / E-ISM- / R-ISM-Gleitschiene BG



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Sturzfutterwinkel	Für ISM- / E-ISM- / R-ISM-Gleitschiene BG	118707	nach RAL
Sturzfutterwinkel	Für ISM- / E-ISM- / R-ISM-Gleitschiene BG	118706	silberfarbig

MONTAGEPLATTE TÜRSCHLIESSER *

Für TS 5000 und TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1



TS 5000 L-ISM



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Material
Montageplatte *	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	083992	Aluminium

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.