Produktdatenblatt

Sicherheitsschere Nr. 60

Für die Absicherung von Kippflügeln

ANWENDUNGSBEREICHE

- Geeignet für Kippflügel
- Zu verwenden beim Einsatz eines Kettenantriebes an einem Kippfenster
- Montage an Holz-, Kunststoff- oder Metallfenstern
- Flügel- und Rahmenmontage

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2026-11-14T04:27:43Z

Sicherheitsschere Nr. 60

PRODUKTMERKMALE

- Ermöglichen eine dauerhaft feste Verbindung zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel
- Einsetzbar ab einer Flügelhöhe von 700 mm
- Je nach Flügelhöhe und Flügelgewicht kann eine Öffnungsweite bis ca. 1200 mm realisiert werden
- Pro Fensterflügel werden zwei Sicherheitsscheren benötigt

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	Sicherheitsschere Nr. 60

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Flügelgewicht (max.)	EAN
Sicherheitsschere Nr. 60	Lagerausführung Fixpack (10 Stück), Mindestflügelhöhe 700mm	133814	Verzinkt	240 kg	4042938338141

ZUBEHÖR

RAHMENUNTERLAGE *

Für unterschiedliche Fensterprofile und Materialien

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Stärke in mm
Rahmenunterlage *	für Kunststofffenster. 134 x 14 mm	135018	silberfarbig	134 x 14 mm	3 mm
Rahmenunterlage *	für Kunststoff- und Leichtmetallfenster. 134 x 10 mm	135019	silberfarbig	134 x 10 mm	5 mm
Rahmenunterlage	für Holz-, Kunststoff- und Leichtmetallfenster. 120 x 10 mm	135016	silberfarbig	120 x 10 mm	5 mm
Rahmenunterlage *	für Holz- und Kunststofffenster. 120 x 8 mm	135017	silberfarbig	120 x 8 mm	3 mm

Sicherheitsschere Nr. 60

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.