

Ürün veri sayfası

TS 2000 NV BC



Kanat eni 1100 mm'ye kadar olan tek kanatlı kapı'lar için
üstten monte kapı hidroliği, kollu

KULLANIM ALANLARI

- Yangın ve duman geçirmez kapılar
- Sağ ve sol tek yöne açılımlı kapılar
- Kanat eni 1100 mm'ye kadar olan tek yöne açılımlı kapılar
- Kanat montajı menteşe tarafı ve baş montajı menteşesiz tarafı
- Kanat montajı menteşesiz tarafı paralel kol montajı mümkündür

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- EN 2-4'ün serbest ayarlanabilir kapatma kuvveti
- Sağdan ve soldan menteşeli kapılar için yer değiştirmeden uygulanabilir
- Entegre açma süspansiyonu, hızlı açılan kapıları frenler
- Kapalı konuma gelmeden kısa bir süre önce kapıyı hızlandıran hidrolik son stoper
- Kapanma hızı isteğe göre ayarlanabilir
- Bütün çalışma modları ön taraftan ayarlanabilir (kapatma kuvveti hariç)

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	TS 2000 NV BC
EN 1154 doğrultusunda kapatma kuvveti	EN 2 - 4
Kanat enine kadar (maks.) mm olarak DIN 18040 uyarınca engelsiz erişim	1100 mm
Kanat eni (maks.)	1100 mm
Montaj şekli	Baş montajı menteşesiz tarafı
Yangına dayanıklı kapılara uygunluk	Evet
Kapatma kuvveti ayarlanabilir	Evet, serbest ayarlı
Son stoper ayarlanabilir	Evet, valf üzerinden
Entegre açma süspansiyonu	Evet, hidrolik üzerinden ayarlanabilir
Kapatma kuvveti ayar pozisyonu	Yan kısımda
Sabitlenme	İsteğe bağlı
Entegre duman detektörü	Hayır

İÇERİĞİ**DIRSEK KOLLAR TS 4000/2000**

Mekanik sabitlemeli



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Sabitlenme noktası min.	Sabitlenme noktası maks.
Dirsek kollar TS 4000/2000/F	Mekanik sabitlemeli	102454	gümüş rengi	70 °	150 °
Dirsek kollar TS 4000/2000/F	Mekanik sabitlemeli	102456	beyaz RAL 9016	70 °	150 °
Dirsek kollar TS 4000/2000/F	Mekanik sabitlemeli	102457	RAL'a göre	70 °	150 °

DIRSEK KOLLAR TS 4000/2000

Mekanik sabitleme ile birlikte isteğe göre açılıp kapanabilir



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Sabitleme noktası min.	Sabitleme noktası maks.
Dirsek kollar TS 4000/2000/F	Mekanik sabitleme ile birlikte isteğe göre açılıp kapanabilir	102445	gümüş rengi	70 °	150 °
Dirsek kollar TS 4000/2000/F	Mekanik sabitleme ile birlikte isteğe göre açılıp kapanabilir	102448	RAL'a göre	70 °	150 °
Dirsek kollar TS 4000/2000/F	Mekanik sabitleme ile birlikte isteğe göre açılıp kapanabilir	102447	beyaz RAL 9016	70 °	150 °

DIRSEK KOLLAR TS 4000/2000

Standart kol tertibatı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Dirsek kollar TS 4000/2000	Standart	102425	RAL'a göre
Dirsek kollar TS 4000/2000	Standart	102421	gümüş rengi
Dirsek kollar TS 4000/2000	Standart	102423	beyaz RAL 9016
Dirsek kollar TS 4000/2000	Standart	102426	Paslanmaz çeliğe benzer

DIRSEK KOLLAR TS 4000 / 2000 UZATILMIŞ

Kasa derinliği 70-170 mm arasında baş montajı için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Dirsek kollar TS 4000/2000 uzatılmış	Kasa derinliği 70-170 mm arasında baş montajı için uzatılmıştır	102434	RAL'a göre
Dirsek kollar TS 4000/2000 uzatılmış	Kasa derinliği 70-170 mm arasında baş montajı için uzatılmıştır	102431	gümüş rengi
Dirsek kollar TS 4000/2000 uzatılmış	Kasa derinliği 70-170 mm arasında baş montajı için uzatılmıştır	102433	beyaz RAL 9016

KILIT GÖVDESİ TS 2000 NV BC

Üstten monte kapı hidroliği, kollu EN 2-4 için açma süspansiyonu ana gövde



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	EN 1154 doğrultusunda kapatma kuvveti	Ölçüler
GEZE TS 2000 NV BC normalde açık kapı hidroliği	Açma süspansiyonlu EN 2-4 kapatma kuvveti (dirsek kollar hariç)	124944	gümüş rengi	EN 2 - 4	226 x 51 x 60 mm
GEZE TS 2000 NV BC normalde açık kapı hidroliği	Açma süspansiyonlu EN 2-4 kapatma kuvveti (dirsek kollar hariç)	124947	RAL'a göre	EN 2 - 4	226 x 51 x 60 mm
GEZE TS 2000 NV BC normalde açık kapı hidroliği	Açma süspansiyonlu EN 2-4 kapatma kuvveti (dirsek kollar hariç)	124945	koyu bronz	EN 2 - 4	226 x 51 x 60 mm
GEZE TS 2000 NV BC normalde açık kapı hidroliği	Açma süspansiyonlu EN 2-4 kapatma kuvveti (dirsek kollar hariç)	124946	beyaz RAL 9016	EN 2 - 4	226 x 51 x 60 mm
GEZE TS 2000 NV BC normalde açık kapı hidroliği	Açma süspansiyonlu EN 2-4 kapatma kuvveti (dirsek kollar hariç)	205332	Siyah RAL 9005	EN 2 - 4	226 x 51 x 60 mm

AKSESUARLAR

KAPI HIDROLİĞİ İÇİN KAPAK *

TS 3000 / TS 2000 için, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Malzeme
Kapı hidroliği için kapak *	TS 3000/ TS 2000 için, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir	072769	Paslanmaz çelik	239 x 56 x 69.2 mm	Paslanmaz çelik
Kapı hidroliği için kapak *	TS 3000/ TS 2000 için, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir	072770	Pirinç	239 x 56 x 69.2 mm	Pirinç
Kapı hidroliği için kapak *	TS 3000/ TS 2000 için, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir	013487	gümüş rengi	239 x 56 x 69.2 mm	
Kapı hidroliği için kapak *	TS 3000/ TS 2000 için, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir	014855	beyaz RAL 9016	239 x 56 x 69.2 mm	
Kapı hidroliği için kapak *	TS 3000/ TS 2000 için, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir	014849	koyu bronz	239 x 56 x 69.2 mm	
Kapı hidroliği için kapak *	TS 3000/ TS 2000 için, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir	014856	RAL'a göre	239 x 56 x 69.2 mm	

DIRSEK KOLLAR TS 4000/2000

Mekanik sabitlemeli



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Sabitlenme noktası min.	Sabitlenme noktası maks.
Dirsek kollar TS 4000/2000/F	Mekanik sabitlemeli	102454	gümüş rengi	70 °	150 °
Dirsek kollar TS 4000/2000/F	Mekanik sabitlemeli	102456	beyaz RAL 9016	70 °	150 °
Dirsek kollar TS 4000/2000/F	Mekanik sabitlemeli	102457	RAL'a göre	70 °	150 °

DIRSEK KOLLAR TS 4000/2000

Mekanik sabitleme ile birlikte isteğe göre açılıp kapanabilir



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Sabitlenme noktası min.	Sabitlenme noktası maks.
Dirsek kollar TS 4000/2000/F	Mekanik sabitleme ile birlikte isteğe göre açılıp kapanabilir	102445	gümüş rengi	70 °	150 °
Dirsek kollar TS 4000/2000/F	Mekanik sabitleme ile birlikte isteğe göre açılıp kapanabilir	102448	RAL'a göre	70 °	150 °
Dirsek kollar TS 4000/2000/F	Mekanik sabitleme ile birlikte isteğe göre açılıp kapanabilir	102447	beyaz RAL 9016	70 °	150 °

KAPI HIDROLİĞİ İÇİN KAPAK *

TS 3000 / TS 2000 için, bombeli form

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler
Kapı hidroliği için kapak *	TS 3000/ TS 2000 için yarıçap, sadece kanat montajında kullanılabilir	092928	Paslanmaz çelik parlatılmış	277 x 54 x 72 mm
Kapı hidroliği için kapak *	TS 3000/ TS 2000 için yarıçap, sadece kanat montajında kullanılabilir	092929	Paslanmaz çelik mat	277 x 54 x 72 mm

KAPI HIDROLİĞİ İÇİN KAPAK *

TS 3000 / TS 2000 için, köşeli form

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler
Kapı hidroliği için kapak *	TS 3000/ TS 2000 için kare, sadece kanat montajında kullanılabilir	092924	Paslanmaz çelik mat	237 x 54 x 72 mm
Kapı hidroliği için kapak *	TS 3000/ TS 2000 için kare, sadece kanat montajında kullanılabilir	092923	Paslanmaz çelik parlatılmış	237 x 54 x 72 mm

MONTAJ MALZEMESİ**EKSEN UZATMASI**

TS 4000 / TS 2000 için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Eksen uzatması
TS 4000 / TS 2000 için eksen uzatması *	Taçlı bağlantı	103678	siyah	15 mm
TS 4000 / TS 2000 için eksen uzatması	Taçlı bağlantı	103550	Galvanize	20 mm
TS 4000 / TS 2000 için eksen uzatması *	Taçlı bağlantı	103679	siyah	20 mm
TS 4000 / TS 2000 için eksen uzatması	Taçlı bağlantı	139793	RAL'a göre	15 mm
TS 4000 / TS 2000 için eksen uzatması	Taçlı bağlantı	103548	Galvanize	10 mm
TS 4000 / TS 2000 için eksen uzatması *	Taçlı bağlantı	103677	siyah	10 mm
TS 4000 / TS 2000 için eksen uzatması	Taçlı bağlantı	103549	Galvanize	15 mm

BAĞLANTI PLAKASI YASSI KEMERLİ KAPI *

TS 2000 NV için, kubbe yüksekliği maksimum 130 mm



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Malzeme
Bağlantı plakası yassı kemerli kapı *	TS 2000 NV için, kubbe yüksekliği maksimum 130 mm	127434	gümüş rengi	Alüminyum
Bağlantı plakası yassı kemerli kapı *	TS 2000 NV için, kubbe yüksekliği maksimum 130 mm	127435	RAL'a göre	Alüminyum

DELİK ŞABLONU KAPI HIDROLİĞİ

TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Malzeme
Delik şablonu kapı hidroliği	TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 için	053134	PVC

CAM SIKIŞTIRMA PABUCU

TS 3000 / 2000 NV için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	cam kalınlığı	Malzeme
Cam sıkıştırma pabucu	TS 3000/TS 2000 NV için	014835	gümüş rengi	10 mm	Alüminyum
Cam sıkıştırma pabucu	TS 3000/TS 2000 NV için	014843	beyaz RAL 9016	10 mm	Alüminyum
Cam sıkıştırma pabucu *	TS 3000/TS 2000 NV için	014836	koyu bronz	10 mm	Alüminyum
Cam sıkıştırma pabucu	TS 3000/TS 2000 NV için	014845	RAL'a göre	10 mm	Alüminyum

KOMPLE CAM KAPI MONTAJ VE KARŞILIK PLAKASI

TS 3000 / 2000 NV için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	cam kalınlığı	Malzeme
Komple cam kapı montaj ve karşılık plakası	TS 3000/TS 2000 NV için	090259	gümüş rengi	10 mm	Alüminyum

KAPI HIDROLİĞİ MONTAJ PLAKASI

TS 2000 NV (BC) için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Malzeme
Kapı hidroliği montaj plakası	TS 2000 NV ve NV BC için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	126234	Alüminyum

MONTAJ PLAKASI DIRSEK KOLLAR

TS 4000/ TS 2000 için, paralel kol montajı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Malzeme
Montaj plakası dirsek kollar *	TS 4000/TS 2000 için, paralel kol montajı	053319	koyu bronz	Alüminyum
Montaj plakası dirsek kollar *	TS 4000/TS 2000 için, paralel kol montajı	027460	RAL'a göre	Alüminyum
Montaj plakası dirsek kollar	TS 4000/TS 2000 için, paralel kol montajı	053318	gümüş rengi	Alüminyum

LENTO MONTAJ KÖŞEBENDİ

TS 3000 / 2000 NV için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Lento montaj köşebendi	TS 2000 NV / TS 3000 V için	127433	RAL'a göre
Lento montaj köşebendi	TS 2000 NV / TS 3000 V için	127432	gümüş rengi

* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.