

# Produktdatenblatt

# Stoßgriff D-Form



Edelstahl Stoßgriffgarnitur

## ANWENDUNGSBEREICHE

- Für Holz-, Kunststoff-, Glas- und Metallflügel
- Für Glasstärken 10 und 12 mm
- Für Türblattstärken bis 50 mm

# Stoßgriff D-Form



## PRODUKTMERKMALE

- D-Form - gerade
- Edelstahl-Rohrmaterial
- Zwei Befestigungspunkte
- Griffdurchmesser variantenabhängig
- Gesamtlänge variantenabhängig

## TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	Stoßgriff D-Form
Glasdicke (min.)	10 mm
Glasdicke (max.)	12 mm
Oberfläche	matt
Montageart	Türblattmontage, Glasbefestigung
Material	Edelstahl

## VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Glasdicke	Montageart
Stoßgriff D-Form	Stoßgriffgarnitur für Türstärken bis 50 mm und 10-12 mm Glasdicke (Set) – Durchmesser: 22 mm; Lochabstand: 300 mm	169819	Edelstahl matt	10 - 12 mm	Türblattmontage, Glasbefestigung
Stoßgriff D-Form	Stoßgriffgarnitur für Türstärken bis 50 mm und 10-12 mm Glasdicke (Set) – Durchmesser: 19 mm; Lochabstand: 200 mm	169818	Edelstahl matt	10 - 12 mm	Türblattmontage, Glasbefestigung
Stoßgriff D-Form	Stoßgriffgarnitur für Türstärken bis 50 mm und 10-12 mm Glasdicke (Set) – Durchmesser: 19 mm; Lochabstand: 150 mm	169817	Edelstahl matt	10 - 12 mm	Türblattmontage, Glasbefestigung
Stoßgriff D-Form	Stoßgriffgarnitur für Türstärken bis 50 mm und 10-12 mm Glasdicke (Set) – Durchmesser: 25 mm; Lochabstand: 300 mm	169820	Edelstahl matt	10 - 12 mm	Türblattmontage, Glasbefestigung