

# Produktdatablad

# ISM-glideskinne TS

# 5000



Med koordinator og armer

## BRUKSOMRÅDER

- To-fløyede dører med koordinator
- Montering på hengselsiden
- Høyre og venstre slagdører
- Symmetrisk og asymmetrisk dørdeling mulig
- Inntil 2800 mm båndavstand
- Min. båndavstand 1300 mm, min. bredde på passivt blad 400 mm



### PRODUKTEGENSKAPER

- Koordinatoren holder det aktive dørbladet i venteposisjon til det passive dørbladet er lukket
- Beskyttelse mot hærverk med fleksibelt wiretrekk
- Monteringsposisjonen kan justeres 4 mm horisontalt i langhullene
- Med skrudd glider

### TEKNISKE DATA

Salgsnavn	ISM-glideskinne TS 5000
Min. båndavstand	1300 mm
Min. bredde passivt blad	400 mm
Standard samsvar	EN 1158
Lengde	2630 mm
Bredde	40 mm
Høyde	30 mm
Ettermonterbar åpningsbegrensning	Ja
Integrert røykutløserbryter	Nei
integert koordinering	Ja
Høydejustering mulig	Ja
Fleksibel åpningsbegrensning	Ja

### VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Standard samsvar
ISM-glideskinne TS 5000	gjennomgående, med integrert koordinering og hendler	115592	som rustfritt stål	2630 x 40 x 30 mm	EN 1158
ISM-glideskinne TS 5000	gjennomgående, med integrert koordinering og hendler	115549	Sølvfarget	2630 x 40 x 30 mm	EN 1158
ISM-glideskinne TS 5000	gjennomgående, med integrert koordinering og hendler	115591	hvit RAL 9016	2630 x 40 x 30 mm	EN 1158
ISM-glideskinne TS 5000	gjennomgående, med integrert koordinering og hendler	115593	iht. RAL	2630 x 40 x 30 mm	EN 1158

## TILBEHØR

### MEKANISK HOLD-ÅPEN ENHET

For ISM glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Materiale
Mekanisk hold-åpen enhet	for ISM-glideskinne / ISM-glideskinne BG, justerbar holdekraft, kan overstyres	118437	Stål

### FLEKSIBEL ÅPNINGSBEGRENSNING

For E- og R-glideskinner, 1- og 2-fløyet



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Materiale
Fleksibel åpningsbegrensning	for glideskinne 1-fløyet dør: TS 5000 E-/R-/RFS-(dørblad montasje), Boxer E; 2-fløyet: alle E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) og Boxer	145311	Kunststoff

### KIT ECLINE ISM / ISM BG \*

Akkumulator for bruk på gangfløyen på to-fløyede glideskinner ISM og ISM BG



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Kit ECLine ISM / ISM BG *	Akkumulator for bruk på gangfløyen på to-fløyede glideskinner ISM og ISM BG	154767	svart

**MONTERINGSMATERIALE****MONTERINGSPLATE GLIDESKINNE**

For ISM-/ E-ISM-glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Type	Materiale
Monteringsplate glideskinne	For ISM-/E-ISM-glideskinne	118702	Sølvfarget		Aluminium
Monteringsplate glideskinne	For ISM-/E-ISM-glideskinne	118703	iht. RAL		Aluminium

\* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.