

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

Certyfikat stałości właściwości użytkowych 0432-CPR-00005-01.08

Wersja 02

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych – CPR), niniejszy certyfikat dotyczy wyrobu/-ów budowlanego/-ych

zamknięcia do drzwi antypanicznych

zamknięcia do drzwi antypanicznych z poziomym prętem uruchamiającym do drzwi jedno- i dwuskrzydłowych na drogach ewakuacyjnych

zgodnie z zestawieniem i klasyfikacją w Załączniku 2 oraz istotnymi cechami zgodnie z Załącznikiem 4,

wprowadzone do obrotu pod nazwą lub znakiem towarowym

GEZE Polska Sp. z o.o.

ul. Marywilska 24
PL-03-228 Warszawa
Polska

i wyprodukowane w zakładzie/-ach produkcyjnym/-ych

patrz Załącznik 1

Niniejszy certyfikat zaświadcza, że wszystkie przepisy dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określone w Załączniku ZA do norm/y zharmonizowanych/-ej

EN 1125:2008

są stosowane zgodnie z **Systemem 1** w odniesieniu do opisanych w niniejszym certyfikacie właściwości użytkowych oraz, że monitorowana jest prowadzona przez producenta wewnątrzzakładowa kontrola produkcji w celu zapewnienia

stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu 28.06.2024 i zachowuje ważność do dnia 09.05.2030, o ile nie dojdzie do istotnych zmian normy zharmonizowanej, wyrobu budowlanego, metod AVCP (oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych) lub warunków produkcji w zakładzie produkcyjnym albo dopóki nie zostanie on zawieszony lub cofnięty przez jednostkę certyfikującą wyrób.

Dortmund, 09.05.2025



W imieniu

N. Moor, B. Eng.
Certyfikator

Niniejszy certyfikat składa się z 1 strony i 4 załączników.
Niniejszy certyfikat zastępuje certyfikat nr 0432-CPR-00005-01.08 z dnia
28.06.2024, wersja 01.



Zamknięcia do drzwi antypanicznych GEZE PL**Zakłady produkcyjne**

Wyrób	Zakład produkcyjny
Zamki/zamknięcia	WILKA Schließtechnik GmbH Mettmanner Str. 58-64 42549 Velbert Niemcy DO 9.10
Dźwignie drążkowe i wciskane (push bar)	WILKA Schließtechnik GmbH Zakład produkcyjny: ECO Schulte GmbH & Co. KG Iserlohner Landstraße 117 58706 Menden Niemcy DO 20.1, DO 30.03 ----- WILKA Schließtechnik GmbH Zakład produkcyjny: ESB Schulte Baubeschläge GmbH & Co. KG Industriestr. 2 14943 Luckenwalde Niemcy DO 2.17 ----- ECO Schulte GmbH & Co. KG Iserlohner Landstraße 117 58706 Menden Niemcy DO 20.1, DO 30.03 ----- ESB Schulte Baubeschläge GmbH & Co. KG Industriestr. 2 14943 Luckenwalde Niemcy DO 2.17 ----- HEWI Heinrich Wilke GmbH Hagenstrasse 2 34454 Bad Arolsen-Mengeringshausen Niemcy ----- GfS – Gesellschaft für Sicherheitstechnik mbH Tempowerkring 15 21079 Hamburg Niemcy

 Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

Elektromechanische blanchy zaczepe/elektrozaczepe	ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Bildstockstr. 20 D-72458 Albstadt DO 22.0 -----
	dormakaba Deutschland GmbH DORMA Platz 1 D-58256 Ennepetal DO 2.1 -----
	GEZE GmbH Elemirski put 3 SRB-23000 Zrenjanin DO 22.2

Zamknięcia antypaniczne GEZE PL

Zamknięcie

Nr	Nr wyrobu	Typ zamknięcia	Funkcja	Odległość w osi zamka	Rozstaw	Listwa czołowa	Akcesoria	Klasyfikacja	Kmb	Stg
1	141B2GA z 19/2EC i 19/3FXIA, 19/3EXI	A	Funkcja IV	30 – 45mm	92mm PZ 94 mm RZ	≥ 22 mm	1*, 3*	3 7 7 x 1 3 2 w A/B ^(c) A	14, 15, 16, 17, 32	1,3,5,7, 9,11,13, 15,17, 19
2	141B1GA z 19/2EC i 19/3FXIA, 19/3EXI	B	Funkcja IV	30 – 45mm	92mm PZ 94 mm RZ	≥ 22 mm	1*, 3*	3 7 7 x 1 3 2 w A/B ^(c) B	-	1,3,5,7, 9,11,13, 15,17, 19
3	141E2GA z 19/2EC i 19/3FXIA, 19/3EXI	A	Funkcja I	30 – 45mm	92mm PZ 94 mm RZ	≥ 22 mm	1*, 2*, 3*	3 7 7 x 1 3 2 w A/B ^(c) A	14, 15, 16, 17, 32	1,3,5,7, 9,11,13, 15,17, 19
4	141E1GA z 19/2EC i 19/3FXIA, 19/3EXI	B	Funkcja I	30 – 45mm	92mm PZ 94 mm RZ	≥ 22 mm	1*, 2*, 3*	3 7 7 x 1 3 2 w A/B ^(c) B	-	1,3,5,7, 9,11,13, 15,17, 19
5	141D2GA z 19/2EC i 19/3FXIA, 19/3EXI	A	Funkcja III	30 – 45mm	92mm PZ 94 mm RZ	≥ 22 mm	1*, 3*	3 7 7 x 1 3 2 w A/B ^(c) A	14, 15, 16, 17, 32	1,3,5,7, 9,11,13, 15,17, 19
6	141D1GA z 19/2EC i 19/3FXIA, 19/3EXI	B	Funkcja III	30 – 45mm	92mm PZ 94 mm RZ	≥ 22 mm	1*, 3*	3 7 7 x 1 3 2 w A/B ^(c) B	-	1,3,5,7, 9,11,13, 15,17, 19
7	141B2E	A	Funkcja IV	30 – 45mm	92mm PZ 94 mm RZ	≥ 22 mm	1*, 3*	3 7 7 x 1 3 2 w A/B ^(c) A	14, 15, 16, 17, 32	1,3,5,7, 9,11,13, 15,17, 19
8	141B1E	B	Funkcja IV	30 – 45mm	92mm PZ 94 mm RZ	≥ 22 mm	1*, 3*	3 7 7 x 1 3 2 w A/B ^(c) B	-	1,3,5,7, 9,11,13, 15,17, 19
9	141E2EA	A	Funkcja I	30 – 45mm	92mm PZ 94 mm RZ	≥ 22 mm	1*, 2*, 3*	3 7 7 x 1 3 2 w A/B ^(c) A	14, 15, 16, 17, 32	1,3,5,7, 9,11,13, 15,17, 19
10	141E1EA	B	Funkcja I	30 – 45mm	92mm PZ 94 mm RZ	≥ 22 mm	1*, 2*, 3*	3 7 7 x 1 3 2 w A/B ^(c) B	-	1,3,5,7, 9,11,13, 15,17, 19
11	141D2EA	A	Funkcja III	30 – 45mm	92mm PZ 94 mm RZ	≥ 22 mm	1*, 3*	3 7 7 x 1 3 2 w A/B ^(c) A	14, 15, 16, 17, 32	1,3,5,7, 9,11,13, 15,17, 19
12	141D1EA	B	Funkcja III	30 – 45mm	92mm PZ 94 mm RZ	≥ 22 mm	1*, 3*	3 7 7 x 1 3 2 w A/B ^(c) B	-	1,3,5,7, 9,11,13, 15,17, 19

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

Nr	Nr wyrobu	Typ zamknięcia	Funkcja	Odległość w osi zamka	Rozstaw	Listwa czołowa	Akcesoria	Klasyfikacja	Kmb	Stg
13	141E1AA	A	Funkcja I	30 – 45mm	92mm PZ 94 mm RZ	≥ 22 mm	1*	3 7 7 x 1 3 2 w A/B ^d A	14, 15, 16, 17, 30, 31, 32, 33, 46, 47, 58, 71-75	1,3,5,7, 9,11,13, 15,17, 19
16	142XXB z 19/3FXI	C	Funkcja Ia	35 – 70mm	-	≥ 22 mm	3*	3 7 7 x 1 3 2 w A/B ^d C	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13	2,4,6,8,10, 12, 14,16, 18,20
17	142XXC z 19/3FXI	C	Funkcja Ia	35 - 70mm	-	≥ 22 mm	3*	3 7 7 x 1 3 2 w A/B ^d C	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13	2,4,6,8,10, 12, 14,16, 18,20
18	161B2GA z 19/2EC i 19/3FXIA, 19/3EXI	A	Funkcja IV	30 - 45mm	92mm PZ 94mm RZ	≥ 22 mm	1*	3 7 7 x 1 3 2 w A/B ^d A	30, 31, 33, 46, 47, 58	1,3,5,7, 9,11,13, 15,17, 19
19	161B1GA z 19/2EC i 19/3FXIA, 19/3EXI	B	Funkcja IV	30 - 45mm	92mm PZ 94mm RZ	≥ 22 mm	1*	3 7 7 x 1 3 2 w A/B ^d B	-	1,3,5,7, 9,11,13, 15,17, 19
20	161E2GA z 19/2EC i 19/3FXIA, 19/3EXI	A	Funkcja I	30 - 45mm	92mm PZ 94mm RZ	≥ 22 mm	1*, 2*	3 7 7 x 1 3 2 w A/B ^d A	30, 31, 33, 46, 47, 58	1,3,5,7, 9,11,13, 15,17, 19
21	161E1GA z 19/2EC i 19/3FXIA, 19/3EXI	B	Funkcja I	30 - 45mm	92mm PZ 94mm RZ	≥ 22 mm	1*, 2*	3 7 7 x 1 3 2 w A/B ^d B	-	1,3,5,7, 9,11,13, 15,17, 19
22	161D2GA z 19/2EC i 19/3FXIA, 19/3EXI	A	Funkcja III	30 - 45mm	92mm PZ 94mm RZ	≥ 22 mm	1*	3 7 7 x 1 3 2 w A/B ^d A	30, 31, 33, 46, 47, 58	1,3,5,7, 9,11,13, 15,17, 19
23	161D1GA z 19/2EC i 19/3FXIA, 19/3EXI	B	Funkcja III	30 - 45mm	92mm PZ 94mm RZ	≥ 22 mm	1*	3 7 7 x 1 3 2 w A/B ^d B	-	1,3,5,7, 9,11,13, 15,17, 19
24	161B2E	A	Funkcja IV	30 - 45mm	92mm PZ 94mm RZ	≥ 22 mm	1*	3 7 7 x 1 3 2 w A/B ^d A	30, 31, 33, 46, 47, 58	1,3,5,7, 9,11,13, 15,17, 19
25	161B1E	B	Funkcja IV	30 - 45mm	92mm PZ 94mm RZ	≥ 22 mm	1*	3 7 7 x 1 3 2 w A/B ^d B	-	1,3,5,7, 9,11,13, 15,17, 19
26	161E2EA	A	Funkcja I	30 - 45mm	92mm PZ 94mm RZ	≥ 22 mm	1*, 2*	3 7 7 x 1 3 2 w A/B ^d A	30, 31, 33, 46, 47, 58	1,3,5,7, 9,11,13, 15,17, 19
27	161E1EA	B	Funkcja I	30 - 45mm	92mm PZ 94mm RZ	≥ 22 mm	1*, 2*	3 7 7 x 1 3 2 w A/B ^d B	-	1,3,5,7, 9,11,13, 15,17, 19

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

Nr	Nr wyrobu	Typ zamknięcia	Funkcja	Odległość w osi zamka	Rozstaw	Listwa czołowa	Akcesoria	Klasyfikacja	Kmb	Stg
28	161D2EA	A	Funkcja III	30 - 45mm	92mm PZ 94mm RZ	≥ 22 mm	1*	3 7 7 x 1 3 2 w A/B ^d A	30, 31, 33, 46, 47, 58	1,3,5,7, 9,11,13, 15,17, 19
29	161D1EA	B	Funkcja III	30 - 45mm	92mm PZ 94mm RZ	≥ 22 mm	1*	3 7 7 x 1 3 2 w A/B ^d B	-	1,3,5,7, 9,11,13, 15,17, 19
32	142X2B/ 142X2C z elektrozaczepem 19/4AXXJ / 19/4AXKL i 19/3FXI, 19/3EXI	C	Funkcja Ia	30 - 70mm	-	≥ 22 mm	3*	3 7 7 x 1 3 2 w A/B ^d C	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13	2,4,6,8,10, 12, 14,16, 18,20
33	162XXB/ 162XXC z elektrozaczepem 19/4AXXJ / 19/4AXKL i 19/3FXI, 19/3EXI	C	Funkcja Ia	30 - 70mm	-	≥ 22 mm	3*	3 7 7 x 1 3 2 w A/B ^d C	13, 18, 20, 22, 24, 26, 28,	2,4,6,8,10, 12, 14,16, 18,20
34	171B2GA z 19/2EC i 19/3FXIA, 19/3EXI	A	Funkcja IV	30 - 45mm	92mm PZ 94mm RZ	≥ 22 mm	1*	3 7 7 x 1 3 2 w A/B ^d A	46, 47, 58	1,3,5,7, 9,11,13, 15,17, 19
35	171B1GA z 19/2EC i 19/3FXIA, 19/3EXI	B	Funkcja IV	30 - 45mm	92mm PZ 94mm RZ	≥ 22 mm	1*	3 7 7 x 1 3 2 w A/B ^d B	-	1,3,5,7, 9,11,13, 15,17, 19
36	171E2GA z 19/2EC i 19/3FXIA, 19/3EXI	A	Funkcja I	30 - 45mm	92mm PZ 94mm RZ	≥ 22 mm	1*, 2*	3 7 7 x 1 3 2 w A/B ^d A	46, 47, 58	1,3,5,7, 9,11,13, 15,17, 19
37	171E1GA z 19/2EC i 19/3FXIA, 19/3EXI	B	Funkcja I	30 - 45mm	92mm PZ 94mm RZ	≥ 22 mm	1*, 2*	3 7 7 x 1 3 2 w A/B ^d B	-	1,3,5,7, 9,11,13, 15,17, 19
38	171C2GA z 19/2EC i 19/3FXIA, 19/3EXI	A	Funkcja II	30 - 45mm	92mm PZ 94mm RZ	≥ 22 mm	1*	3 7 7 x 1 3 2 w A/B ^d A	46, 47, 58	1,3,5,7, 9,11,13, 15,17, 19
39	171C1GA z 19/2EC i 19/3FXIA, 19/3EXI	B	Funkcja II	30 - 45mm	92mm PZ 94mm RZ	≥ 22 mm	1*	3 7 7 x 1 3 2 w A/B ^d B	-	1,3,5,7, 9,11,13, 15,17, 19
40	171B2E	A	Funkcja IV	30 - 45mm	92mm PZ 94mm RZ	≥ 22 mm	1*	3 7 7 x 1 3 2 w A/B ^d A	46, 47, 58	1,3,5,7, 9,11,13, 15,17, 19

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Nr	Nr wyrobu	Typ zamknięcia	Funkcja	Odległość w osi zamka	Rozstaw	Listwa czołowa	Akcesoria	Klasyfikacja	Kmb	Stg
41	171B1E	B	Funkcja IV	30 - 45mm	92mm PZ 94mm RZ	≥ 22 mm	1*	3 7 7 x 1 3 2 w A/B ^d B	-	1,3,5,7, 9,11,13, 15,17, 19
42	171E2EA	A	Funkcja I	30 - 45mm	92mm PZ 94mm RZ	≥ 22 mm	1*, 2*	3 7 7 x 1 3 2 w A/B ^d A	46, 47, 58	1,3,5,7, 9,11,13, 15,17, 19
43	171E1EA	B	Funkcja I	30 - 45mm	92mm PZ 94mm RZ	≥ 22 mm	1*, 2*	3 7 7 x 1 3 2 w A/B ^d B	-	1,3,5,7, 9,11,13, 15,17, 19
44	171C2EA	A	Funkcja II	30 - 45mm	92mm PZ 94mm RZ	≥ 22 mm	1*	3 7 7 x 1 3 2 w A/B ^d A	46, 47, 58	1,3,5,7, 9,11,13, 15,17, 19
45	171C1EA	B	Funkcja II	30 - 45mm	92mm PZ 94mm RZ	≥ 22 mm	1*	3 7 7 x 1 3 2 w A/B ^d B	-	1,3,5,7, 9,11,13, 15,17, 19
46	172XXB z 19/3FXI	C	Funkcja Ia	30 – 85mm	-	≥ 22 mm	3*	3 7 7 x 1 3 2 w A/B ^d C	13, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 52, 53, 56, 57	2,4,6,8, 10,12, 14,16, 18,20
47	172XXC z 19/3FXI	C	Funkcja Ia	30 – 85mm	-	≥ 22 mm	3*	3 7 7 x 1 3 2 w A/B ^d C	13, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 52, 53, 56, 57	2,4,6,8, 10,12, 14,16, 18,20
48	163XXG z 161E1E	B	Funkcja I	30 – 45mm	92mm PZ 94mm RZ	≥ 22 mm	1*,2*, 3*	3 7 7 0 1 3 2 w A/B ^d B	-	1,3,5,7, 9,11,13, 15,17, 19
48a	163XXG z 161B1E	B	Funkcja IV	30 – 45mm	92mm PZ 94mm RZ	≥ 22 mm	1*, 3*	3 7 7 0 1 3 2 w A/B ^d B	-	1,3,5,7, 9,11,13, 15,17, 19
49	163XXG z 161E2E, 161B2E	A	Funkcja I, IV	30 – 45mm	92mm PZ 94mm RZ	≥ 22 mm	1*,2*, 3*	3 7 7 0 1 3 2 w A/B ^d A	33, 46, 47, 58	1,3,5,7, 9,11,13, 15,17, 19
50	171C1DA	B	Funkcja II	35 – 45mm	92mm PZ 94mm RZ	≥ 22 mm	1*	3 7 7 x 1 3 2 w A/B ^d B	-	1,3,5,7, 9,11,13, 15,17, 19

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

Nr	Nr wyrobu	Typ zamknięcia	Funkcja	Odległość w osi zamka	Rozstaw	Listwa czołowa	Akcesoria	Klasyfikacja	Kmb	Stg
51	171C1G z 19/2EC i 19/3FXIA, 19/3EXI	B	Funkcja II	35 – 45mm	92mm PZ 94mm RZ	≥ 22 mm	1*	3 7 7 x 1 3 2 w A/B ^d B	-	1,3,5,7, 9,11,13, 15,17, 19
52	171C2DA	A	Funkcja II	35 – 45mm	92mm PZ 94mm RZ	≥ 22 mm	1*	3 7 7 x 1 3 2 w A/B ^d A	46, 47, 58	1,3,5,7, 9,11,13, 15,17, 19
53	175C2G z 19/2EC i 19/3FXIA, 19/3EXI	A	Funkcja II	35 – 45mm	92mm PZ 94mm RZ	≥ 22 mm	1*	3 7 7 x 1 3 2 w A/B ^d A	46, 47, 58	1,3,5,7, 9,11,13, 15,17, 19
54	171C1EA	B	Funkcja II	35 – 45mm	92mm PZ 94mm RZ	≥ 22 mm	1*	3 7 7 x 1 3 2 w A/B ^d B	-	1,3,5,7, 9,11,13, 15,17, 19
55	175C1GA z 19/2EC i 19/3FXIA, 19/3EXI	B	Funkcja II	35 – 45mm	92mm PZ 94mm RZ	≥ 22 mm	1*	3 7 7 x 1 3 2 w A/B ^d B	-	1,3,5,7, 9,11,13, 15,17, 19
56	171C2EA	A	Funkcja II	35 – 45mm	92mm PZ 94mm RZ	≥ 22 mm	1*	3 7 7 x 1 3 2 w A/B ^d A	46, 47, 58	1,3,5,7, 9,11,13, 15,17, 19
57	171C2G z 19/2EC i 19/3FXIA, 19/3EXI	A	Funkcja II	35 – 45mm	92mm PZ 94mm RZ	≥ 22 mm	1*	3 7 7 x 1 3 2 w A/B ^d A	46, 47, 58	1,3,5,7, 9,11,13, 15,17, 19
58	19/4AXB z 172XXF i 19/3FXI	C	Funkcja I	35 – 85mm	-	≥ 22 mm	3*	3 7 7 x 1 3 2 w A/B ^d C	18, 20, 22, 24, 26, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 49, 52, 53, 56, 57	2,4,6,8,10, 12, 14,16, 18,20
59	184D1EA	B	Funkcja III	35 – 45mm	92mm PZ 94mm RZ	≥ 22 mm	1*, 4*	3 7 7 0 1 3 2 w A/B ^d B	-	2,4,6,8,10, 12, 14,16, 18,20
60	184E1EA	B	Funkcja I	35 – 45mm	92mm PZ 94mm RZ	≥ 22 mm	1*, 2*, 4*	3 7 7 0 1 3 2 w A/B ^d B	-	2,4,6,8,10, 12, 14,16, 18,20
61	184B1EA	B	Funkcja IV	35 – 45mm	92mm PZ 94mm RZ	≥ 22 mm	1*, 4*	3 7 7 0 1 3 2 w A/B ^d B	-	2,4,6,8,10, 12, 14,16, 18,20
62	184D2EA	A	Funkcja III	35 – 45mm	92mm PZ 94mm RZ	≥ 22 mm	1*, 4*	3 7 7 0 1 3 2 w A/B ^d A	71, 72, 73, 74, 75	2,4,6,8,10, 12, 14,16, 18,20
63	184E2EA	A	Funkcja I	35 – 45mm	92mm PZ 94mm RZ	≥ 22 mm	1*, 2*, 4*	3 7 7 0 1 3 2 w A/B ^d A	71, 72, 73, 74, 75	2,4,6,8,10, 12, 14,16, 18,20

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Nr	Nr wyrobu	Typ zamknięcia	Sposób działania	Odległość w osi zamka	Rozstaw	Listwa czołowa	Akcesoria	Klasyfikacja	Kmb	Stg
64	184B2EA	A	Funkcja IV	35 – 45mm	92mm PZ 94mm RZ	≥ 22 mm	1*, 4*	3 7 7 0 1 3 2 w A/B ^d A	71, 72, 73, 74, 75	2,4,6,8,10, 12, 14,16, 18,20
65	185C1EA	B	Funkcja II	35 – 45mm	92mm PZ 94mm RZ	≥ 22 mm	1*, 5*	3 7 7 0 1 3 2 w A/B ^d B	-	2,4,6,8,10, 12, 14,16, 18,20
66	185E1EA	B	Funkcja I	35 – 45mm	92mm PZ 94mm RZ	≥ 22 mm	1*, 2*, 5*	3 7 7 0 1 3 2 w A/B ^d B	-	2,4,6,8,10, 12, 14,16, 18,20
67	185B1EA	B	Funkcja IV	35 – 45mm	92mm PZ 94mm RZ	≥ 22 mm	1*, 5*	3 7 7 0 1 3 2 w A/B ^d B	-	2,4,6,8,10, 12, 14,16, 18,20
68	185C2EA	A	Funkcja II	35 – 45mm	92mm PZ 94mm RZ	≥ 22 mm	1*, 5*	3 7 7 0 1 3 2 w A/B ^d A	71, 72, 75	2,4,6,8,10, 12, 14,16, 18,20
69	185E2EA	A	Funkcja I	35 – 45mm	92mm PZ 94mm RZ	≥ 22 mm	1*, 2*, 5*	3 7 7 0 1 3 2 w A/B ^d A	71, 72, 75	2,4,6,8,10, 12, 14,16, 18,20
70	185B2EA	A	Funkcja IV	35 – 45mm	92mm PZ 94mm RZ	≥ 22 mm	1*, 5*	3 7 7 0 1 3 2 w A/B ^d A	71, 72, 75	2,4,6,8,10, 12, 14,16, 18,20
71	182XXB z 19/3FXI	C	Funkcja I	35 – 65mm	-	≥ 22 mm	3*	3 7 7 0 1 3 2 w A/B ^d C	62, 63, 64, 68, 69, 70	2,4,6,8,10, 12, 14,16, 18,20
72	182XXC z 19/3FXI	C	Funkcja I	35 – 65mm	-	≥ 22 mm	3*	3 7 7 0 1 3 2 w A/B ^d C	62, 63, 64, 68, 69, 70	2,4,6,8,10, 12, 14,16, 18,20
73	182XXBA z elektrozaczepem 19/4AXXJ / 19/4AXKL i 19/3FXI, 19/3EXI	C	Funkcja I	35 – 65mm	-	≥ 22 mm	3*	3 7 7 0 1 3 2 w A/B ^d C	62, 63, 64	2,4,6,8,10, 12, 14,16, 18,20
74	182XXCA z elektrozaczepem 19/4AXXJ / 19/4AXKL i 19/3FXI, 19/3EXI	C	Funkcja I	35 – 65mm	-	≥ 22 mm	3*	3 7 7 0 1 3 2 w A/B ^d C	62, 63, 64	2,4,6,8,10, 12, 14,16, 18,20
75	19/4AXB z 182XXF i 19/3FXI	C	Funkcja I	35 – 85mm	-	≥ 22 mm	3*	3 7 7 0 1 3 2 w A/B ^d C	62, 63, 64, 68, 69, 70	2,4,6,8,10, 12, 14,16, 18,20

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Maksymalna masa skrzydła drzwi: 400 kg
 Maksymalna wysokość skrzydła drzwi: 3500 mm
 Maksymalna szerokość skrzydła drzwi: 1600 mm

x	x	x	x	x	x	x	x	W	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

W : patrz tabela Dźwignie drążkowe i wciskane (push bar)

- Kmb: określa odpowiedni przeciwzamek dla drugiego skrzydła drzwi. Tylko w przypadku zamknięć do drzwi dwuskrzydłowych.
- Stg: określa, w jakie dźwignie drążkowe lub wciskane mogą być wyposażone zamknięcia.
- x: możliwość stosowania w drzwiach przeciwpożarowych/dymoszczelnych w połączeniu z dźwignią drążkową lub wciskaną
- c) Klasyfikacja „B” przy zastosowaniu dźwigni wciskanych 15 i 16.
- Funkcja I (E): Jednoczęściowy orzech zamka, stała funkcja drzwi ewakuacyjnych.
 Od wewnątrz zawsze można otworzyć za pomocą okucia drzwiowego. Od zewnątrz można otworzyć za pomocą klucza, który cofa zapadkę.
- Funkcja Ia (Geg.): Jednoczęściowy orzech zamka, stała funkcja drzwi ewakuacyjnych.
 Od wewnątrz zawsze można otworzyć obydwa skrzydła drzwi za pomocą skrzydła biernego i okucia drzwiowego.
- Funkcja II (C): Dzielony orzech zamka, stała funkcja drzwi ewakuacyjnych od wewnątrz.
 Od wewnątrz zawsze można otworzyć za pomocą wewnętrznego okucia drzwiowego. Zewnętrzne okucie drzwiowe lub zewnętrzna połowa orzecha jest zakluczana lub odkluczana przez sterowanie elektroniczne. Wymagane jest specjalne okucie drzwiowe z dzielonym trzpieniem.
- Funkcja III (D): Dzielony orzech zamka, stała funkcja drzwi ewakuacyjnych od wewnątrz.
 Od wewnątrz zawsze można otworzyć za pomocą wewnętrznego okucia drzwiowego. Zewnętrzne okucie drzwiowe jest stale zakluczone lub stale odkluczone za pomocą klucza. Zatrask jest uruchamiany od zewnątrz tylko za pomocą klucza. Po naciśnięciu okucia od wewnątrz drzwi można otworzyć również od zewnątrz do momentu ponownego zaryglowania ręcznego.
- Funkcja IV (B): Dzielony orzech zamka, stała funkcja drzwi ewakuacyjnych od wewnątrz.
 Od wewnątrz zawsze można otworzyć za pomocą wewnętrznego okucia drzwiowego. Zewnętrzne okucie drzwiowe jest stale zakluczone lub stale odkluczone za pomocą klucza. Zatrask jest uruchamiany od zewnątrz tylko za pomocą klucza. Po naciśnięciu okucia od wewnątrz drzwi nie można otworzyć również z zewnątrz za pomocą okucia.
- Zamknięcie typu A: Zamknięcie do skrzydła czynnego drzwi dwu- i jednoskrzydłowych
- Zamknięcie typu B: Zamknięcie do drzwi jednoskrzydłowych otwieranych na zewnątrz
- Zamknięcie typu C: Zamknięcie do skrzydła biernego drzwi dwuskrzydłowych

1* Standardowe lub elektromechaniczne blachy zaczepowe zgodne z Załącznikiem 3 mogą być wprowadzone do obrotu.

2* opcjonalne wyposażenie w zabezpieczoną blokadę zapadki.

Konieczna zmiana w klasyfikacji:

X	X	X	0	X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3* Opcjonalnie mogą zostać wprowadzone do obrotu z dolnym prętem ryglującym 9647 z płytą prowadzącą 9653 lub

z dolnym prętem ryglującym 9691. Tuleje podłogowe (muldy): 9651, 9652, 9656 lub 9685

4* Można stosować opcjonalnie przedłużenie listwy czołowej 862N

5* Można stosować opcjonalnie przedłużenie listwy czołowej 872N

6* może być wprowadzone do obrotu z prowadnicą pręta 9644

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Dźwignie drążkowe i wciskane (push bar)

Dźwignia	Nr typu	Kodowanie	Rozstaw	Długość skuteczna pręta uruchamiającego	Wykonanie	Klasyfikacja w=	Klasyfikacja x=
1	WILKA 4921 30°	DO 2.17	-	≤ 1250 mm	stal nierdzewna	2	B
2	WILKA 4921 45°	DO 2.17	-	≤ 1250 mm	stal nierdzewna	2	B
3	WILKA 4904 30°	DO 20.1	-	≤ 1150 mm	stal nierdz., aluminium	1	B
4	WILKA 4905 45°	DO 20.1	-	≤ 1150 mm	stal nierdz., aluminium	1	B
5	WILKA 4906 30°	DO 20.1	92 mm PZ 94 mm RZ	≤ 1150 mm	stal nierdz., aluminium	1	B
6	WILKA 4907 45°	DO 20.1	-	≤ 1150 mm	stal nierdz., aluminium	1	B
7	WILKA 4922 30°	DO 2.17	-	≤ 1120 mm	stal nierdz., aluminium	2	B
8	WILKA 4922 40°-45°	DO 2.17	-	≤ 1120 mm	stal nierdz., aluminium	2	B
9	ECO-EPN 2000 II 30°	DO 2.17	-	≤ 1250 mm	stal nierdzewna	2	B
10	ECO-EPN 2000 II 45°	DO 2.17	-	≤ 1250 mm	stal nierdzewna	2	B
11	ECO EPN 950 ER 30°	DO 20.1	-	≤ 1150 mm	stal nierdz., aluminium	1	B
12	ECO EPN 950 ER 45°	DO 20.1	-	≤ 1150 mm	stal nierdz., aluminium	1	B
13	ECO EPN 900 IV 30°	DO 20.1	92 mm PZ 94 mm RZ	≤ 1150 mm	stal nierdz., aluminium	1	B
14	ECO EPN 900 IV 45°	DO 20.1	-	≤ 1150 mm	stal nierdz., aluminium	1	B
15	ECO EPN 2000 III 30°	DO 2.17	-	≤ 1120 mm	stal nierdz., aluminium	2	B
16	ECO EPN 2000 III 40° - 45°	DO 2.17	-	≤ 1120 mm	stal nierdz., aluminium	2	B
17	HEWI PS 160XA 30° HEWI PS 111XA 30°	--	-	≤ 1450 mm	stal nierdzewna	2	B
18	HEWI PS 160XA 40°-45° HEWI PS 111XA 40°-45°	--	-	≤ 1450 mm	stal nierdzewna	2	B
19	GFS e-Bar 700 730, 30° GFS e-Bar 700 733, 30° GFS e-Bar 700 735, 30° GFS e-Bar 700 740, 30° GFS e-Bar 700 743, 30° GFS e-Bar 700 745, 30°	-	-	≤ 1290 mm	stal nierdzewna	2	0
20	GFS e-Bar 700 730, 45° GFS e-Bar 700 733, 45° GFS e-Bar 700 735, 45° GFS e-Bar 700 740, 45° GFS e-Bar 700 743, 45° GFS e-Bar 700 745, 45°	-	-	≤ 1290 mm	stal nierdzewna	2	0

Okucie zewnętrzne

Zakład produkcyjny	Kodowanie
ECO	DO 20.1, DO 2.17, DO 25.21

Alternatywne okucia zewnętrzne patrz Załącznik 3.

Wypozażenie alternatywne i części specjalne

1. Okucia zewnętrzne

Można stosować okucia zewnętrzne zgodne z normą DIN 18273:1997-12 lub okucia zewnętrzne wymienione poniżej, posiadające ważne ogólne dopuszczenie do zastosowania wyrobu budowlanego wraz ze świadectwem zgodności.

W przypadku zamknięć typu A lub typu B, dozwolone jest również stosowanie mechatronicznych okuć do drzwi „Salto XS4 One”, „Salto XS4 Mini” zgodnie z ogólnym dopuszczeniem do zastosowania wyrobu budowlanego nr Z-6.100-2624, a także mechatronicznych okuć „XS4 Original”, „XS4 Original+” lub „XS4 One S” zgodnie z ogólnym dopuszczeniem do zastosowania wyrobu budowlanego nr Z-6.100-2629 firmy SALTO Systems S.L. Okucia muszą być oznaczone kodem DO 20.52.

W przypadku zamknięć typu A lub typu B, dozwolone jest również stosowanie okuć z typoszeregu c-lever pro i c-lever compact zgodnie z ogólnym dopuszczeniem do zastosowania wyrobu budowlanego nr Z-6.100-2616, jako okuć zewnętrznych. Okucia muszą być oznaczone kodem DO 20.61 (c-lever compact) lub DO 6.21 (c-lever pro).

W przypadku zamknięć typu A lub typu B, dozwolone jest również stosowanie mechatronicznych okuć z typoszeregu „DOM ENiQ Guard”, „DOM ELS Guard” i „DOM TapKey Guard” zgodnie z ogólnym dopuszczeniem do zastosowania wyrobu budowlanego nr Z-6.100-2554 firmy DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG.

W przypadku zamknięć typu A lub typu B, dozwolone jest również stosowanie mechatronicznych okuć „CES OMEGA FLEX ILS”, „CES OMEGA FLEX SMARTSCHILD SIS” lub „CES OMEGA ILS-I” zgodnie z ogólnym dopuszczeniem do zastosowania wyrobu budowlanego nr Z-6.100-2586 firmy C.Ed. Schulte GmbH Zylinderschlossfabrik. Okucia muszą być oznaczone kodem DO 5.6.

Przy zastosowaniu wymienionych powyżej okuć specjalnych, należy pamiętać o ewentualnej konieczności dostosowania klasyfikacji przeciwpożarowej zamknięcia (4-ta cyfra klucza klasyfikacyjnego).

2. Urządzenia zabezpieczające

Jeśli chodzi o funkcjonowanie systemów zamknięć, nie ma zasadniczo zastrzeżeń do zabezpieczenia drzwi na drogach ewakuacyjnych za pomocą:

a) kontrolera wyjścia z alarmem dziennym GFS „GfS-Tag-Alarm“

Firma: GfS Gesellschaft für Sicherheitstechnik mbH
Tempowerkring 15
21079 Hamburg

Urządzenia zabezpieczające nie mogą być traktowane jako część zamknięć do drzwi antypanicznych zgodnie z normą EN 1125:2008. Należy osobno udokumentować ich przydatność.

3. Standardowe blachy zaczepowe

Wymienione poniżej blachy zaczepowe mogą być wprowadzone do obrotu jako część systemów zamknięć:

- blachy zaczepowe zamka głównego: P616, P627, P641, P642, P643, P644, P650, P654, P655, P657, P659, P660, P661, P662, P663, P664, P665, P666, P678, P679, P680, P681, P685, P686, P688, P689, P701, P703, P704, P721, P730, P746, P747, P757, P760, P770, P772, P777, P785, P789, P793, P801, P802, P822
- blacha zaczepowa zamka dodatkowego (wieloryglowego): P880, P881, P882, P883, P884
- blacha zaczepowa zapadki dodatkowej górnej: P604, P605, P608, P612, P617, P622, P645, P646, P651, P656, P667, P668, P669, P670, P677, P696, P707, P715, P719, P722, P723, P726, P727, P736, P738, P740, P745, P753, P754, P756, P763, P773, P774, P778, P781, P782, P784, P810, P817, P818, P819, P821

4. Elektromechaniczne blachy zaczepowe/elektrozaczepy

Wymienione poniżej blachy zaczepowe mogą być wprowadzone do obrotu tylko jako część systemów zamknięć w połączeniu z wymienionymi elektrozaczepami lub prowadzeniem zapadki 9715 jako elektromechaniczne blachy zaczepowe:

- blacha zaczepowa zamka głównego w połączeniu z elektrozaczepem: P614, P615, P623, P624, P648, P652, P672, P673, P675, P684, P691, P692, P697, P698, P699, P700, P712, P713, P720, P725, P732, P733, P739, P748, P749, P750, P751, P755, P759, P768, P776, P786, P787, P788, P791, P792, P800, P804
- blacha zaczepowa zapadki dodatkowej górnej w połączeniu z elektrozaczepem: P600, P601, P602, P603, P609, P610, P613, P625, P649, P676, P687, P694, P695, P705, P706, P708, P709, P710, P711, P717, P718, P735, P737, P742, P743, P744, P752, P764, P767, P775, P790, P805, P806, P807, P808, P811, P812, P813, P814, P815, P816, P820, P823, P824, P827, P828, P829

effeff typoszereg: 142, 143, 131, 111, 19, 116, 118 i 119,

dormakaba typoszereg: Fire 447, Smoke 117

GEZE GmbH typoszereg: FT 200, FT 201, FT 500, FT 501

Przy zastosowaniu wymienionych powyżej elektromechanicznych blach zaczepowych lub elektrozaczepów, należy pamiętać o ewentualnej konieczności dostosowania klasyfikacji przeciwpożarowej zamknięcia (4-ta cyfra klucza klasyfikacyjnego).

Elektrozaczepy drzwiowe z funkcją odblokowania dziennego są niedozwolone.

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Przewidywane zastosowanie:

do drzwi jedno- i dwuskrzydłowych na drogach ewakuacyjnych

Podstawowa właściwość	Sekcje dotyczące wymagań w normie EN 1125: 2008	Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu
Zdolność do zwolnienia zamknięcia (zablokowanych drzwi na drogach ewakuacyjnych)	4.2.1 Wartości graniczne wg tabeli 1 Funkcja zwolnienia zamknięcia Konstrukcja pręta uruchamiającego Stopień wystawiania pręta uruchamiającego Zakres zastosowania drzwi Swobodny ruch drzwi Wymiary i masa drzwi Zewnętrzne urządzenie dostępne Siły zwalniające zamknięcie Wymagania w zakresie bezpieczeństwa (ochrona antywłamaniowa)	≤ 15: spełnia wymagania Typ A (dźwignia drążkowa): spełnia wymagania Typ B (dźwignia naciskowa): spełnia wymagania w ≤ 100mm lub 150mm w zależności od modelu Klasa A, B lub C: spełnia wymagania spełnia wymagania Klasa 7: (waga drzwi 400 kg): spełnia wymagania (Wymiary: szer. 1600 mm, wys. 3500 mm): spełnia wymagania spełnia wymagania (≤ 80 N, ≤ 220 N przy obciążeniu): spełnia wymagania (Klasa 2, 1000 N) spełnia wymagania
Trwałość sprawności działania w zakresie zwalniania zamknięcia pomimo procesu starzenia i utraty jakości (drzwi na drogach ewakuacyjnych)	4.2.1 Wartości graniczne wg tabeli 1 Odporność na korozję Zakres temperatury Siła zamykająca Trwałość sprawności działania Odporność elementu obsługi na niewłaściwe wykorzystanie Badanie końcowe	spełnia wymagania Klasa 3 (96 h, ≤ 120 N) spełnia wymagania (-10 °C do +60 °C, ≤ +50 %) spełnia wymagania (≤ 50 N) spełnia wymagania (Zakres zastosowania drzwi klasy A, B: 200 000 cykli): Klasa 7: spełnia wymagania (Zakres zastosowania drzwi klasy C: 20 000 cykli, klasa 7) spełnia wymagania (500 N, 1000 N): spełnia wymagania (siła zwalniania zamknięcia (≤ 80 N, ≤ 220 N przy obciążeniu): spełnia wymagania (odstęp od powierzchni skrzydła drzwi R ≥ 25 mm): spełnia wymagania swobodny ruch drzwi) spełnia wymagania
Zdolność do automatycznego zamykania C (dla drzwi przeciwpożarowych/dymoszczelnych na drogach ewakuacyjnych)	4.2.1 Wartości graniczne wg tabeli 1 siła zamykania	(≤ 50 N) spełnia wymagania
Trwałość sprawności działania w zakresie zdolności do automatycznego zamykania C pomimo procesu starzenia i utraty jakości (drzwi przeciwpożarowych/dymoszczelnych na drogach ewakuacyjnych)	4.2.1 Wartości graniczne wg tabeli 1 Trwałość sprawności działania Siła zamykania	(Zakres zastosowania drzwi klasy A, B: 200 000 cykli, klasa 7): spełnia wymagania (Zakres zastosowania drzwi klasy C: 20 000 cykli, klasa 7) spełnia wymagania (≤ 50 N) spełnia wymagania
Odporność ogniowa E (szczelność ogniowa) oraz I (izolacyjność termiczna) (drzwi przeciwpożarowych na drogach ewakuacyjnych)	4.2.1 Wartości graniczne wg tabeli 1, Załącznik B	Klasa 0: nie określono właściwości użytkowych Klasa B: spełnia wymagania

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

Kontrola substancji niebezpiecznych	4.1.29 Uwaga 2 w Załączniku ZA.1	Zgodnie z informacjami producenta wyrób nie zawiera ani nie uwalnia żadnych niebezpiecznych substancji, które przekraczają wartości graniczne określone w obowiązujących przepisach europejskich lub krajowych.
-------------------------------------	-------------------------------------	---