

Produktdatenblatt

TS 4000 Tandem

Komplettverpackung



Gestängetürschließer größer EN 7 mit Öffnungsdämpfung

ANWENDUNGSBEREICHE

- Feuer- und Rauchschutztüren
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Anschlagtüren ab 1600 mm Flügelbreite und sehr hohem Gewicht (Größe > EN 7)
- Türblattmontage Bandseite und Kopfmontage Bandgegenseite
- Türblattmontage Bandgegenseite in Parallelarm-Montage möglich



PRODUKTMERKMALE

- Stufenlos von vorn einstellbare Schließkraft
- Optische Größenanzeige der Schließkraft sorgt für die richtige Einstellung
- Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorn einstellbar
- Endschlag über Gestänge einstellbar
- Öffnungsdämpfung über Ventil von vorn einstellbar
- Türschließer für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar
- Geringer Montageaufwand durch wenig Einzelteile und schnelle Einstellung
- Befestigung erfolgt über den oberen Schließer mit Standard-Anschlagmaßen

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------------|--|
| Verkaufsname | TS 4000 Tandem Komplettverpackung |
| Schließkraft nach EN 1154 | EN > 7 |
| Montageart | Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite, Türblattmontage Bandgegenseite |
| Öffnungswinkel (max.) | 180 ° |
| Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R | Ja |
| Eignung Brandschutztüren | Ja |
| Länge | 287 mm |
| Breite | 51 mm |
| Höhe | 130 mm |
| Schließkraft einstellbar | Ja, stufenlos |
| Schließgeschwindigkeit einstellbar | Ja |
| Endschlag einstellbar | Ja, über Gestänge |
| Öffnungsdämpfung integriert | Ja, hydraulisch einstellbar |
| Position Schließkraftverstellung | Vorn |
| Optische Schließkraftanzeige | Ja |
| Sicherheitsventil gegen Überlast | Ja |
| Thermostabilisierte Ventile | Ja |
| Rauchschalter integriert | Nein |

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Schließkraft nach EN 1154 | Abmessungen |
|---------------------|---|-----------|--------------|---------------------------|-------------------|
| GEZE TS 4000 Tandem | Komplettverpackung, Größe > EN 7, für Türen/Tore größer 1600 mm Flügelbreite bzw. mit sehr hohem Gewicht, mit Öffnungsdämpfung, mit normalem Gestänge | 116186 | nach RAL | EN > 7 | 287 x 51 x 130 mm |
| GEZE TS 4000 Tandem | Komplettverpackung, Größe > EN 7, für Türen/Tore größer 1600 mm Flügelbreite bzw. mit sehr hohem Gewicht, mit Öffnungsdämpfung, mit normalem Gestänge | 102841 | silberfarbig | EN > 7 | 287 x 51 x 130 mm |



BESTEHT AUS

GESTÄNGE TS 4000 / 2000 VERLÄNGERT

Für Kopfmontage bei Leibungstiefe zwischen 70-170 mm



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe |
|----------------------------------|--|-----------|---------------|
| Gestänge TS 4000/2000 verlängert | Verlängert, für Kopfmontage bei Leibungstiefe zwischen 70-170 mm | 102434 | nach RAL |
| Gestänge TS 4000/2000 verlängert | Verlängert, für Kopfmontage bei Leibungstiefe zwischen 70-170 mm | 102431 | silberfarbig |
| Gestänge TS 4000/2000 verlängert | Verlängert, für Kopfmontage bei Leibungstiefe zwischen 70-170 mm | 102433 | weiß RAL 9016 |

MONTAGEMATERIAL

MONTAGEPLATTE TÜRSCHLIESSER

für TS 4000 Tandem mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Material |
|---------------|---|-----------|--------------|-----------|
| Montageplatte | für TS 4000 Tandem mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 | 116189 | nach RAL | Aluminium |
| Montageplatte | für TS 4000 Tandem mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 | 105119 | silberfarbig | Aluminium |