

Produktdatenblatt

E 350 N *



Spindelantrieb in 230 V-Ausführung mit umfangreichem
Konsolenprogramm

ANWENDUNGSBEREICHE

- Direktaussteller für natürliche Lüftung (230 V) im Fassaden- und Dachbereich
- Einwärts und auswärts öffnende Fenster mit Kipp-, Klapp- und Drehflügeln
- Montage an Holz-, Kunststoff- oder Metallfenstern



PRODUKTMERKMALE

- Kompakte Bauweise
- Vielseitig einsetzbar durch umfangreiches Konsolenprogramm
- Robuste Ausführung mit mechanischer Lastabschaltung und Schutzart IP65

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	E 350 N *
Abmessungen	40 x 47 mm
Öffnungsgeschwindigkeit Lüftung	5 mm/s
Druckkraft (max.)	750 N
Zuhaltekraft (max.)	2000 N
Druckkraft	750 N
Spannung im Betrieb	230 V ± 10 %
Betriebsspannung	230 V
Stromaufnahme	0.15 A
Leistungsaufnahme	35 W
Einschaltdauer	50 %
Anschlusskabel Länge	2.5 m
Min. Aderquerschnitt	0.75 mm ²
Anzahl der Adern	3 Adern
Betriebstemperatur	-20 – 70 °C
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II
Art der Hubverkürzung	Werkseinstellung
Endlagenabschaltung ausgefahren	mechanische Lastabschaltung
Endlagenabschaltung eingefahren	mechanische Lastabschaltung
Überlastabschaltung	Ja
KNX-fähig	Nein
Kippfenster EINWÄRTS Rahmenmontage	Ja
Kippfenster EINWÄRTS Flügelmontage	Ja
Kippfenster AUSWÄRTS Rahmenmontage	Ja
Drehfenster EINWÄRTS Rahmenmontage	Ja
Drehfenster EINWÄRTS Flügelmontage	Ja
Drehfenster AUSWÄRTS Rahmenmontage	Ja
Klappfenster EINWÄRTS Rahmenmontage	Ja
Klappfenster EINWÄRTS Flügelmontage	Ja
Klappfenster AUSWÄRTS Rahmenmontage	Ja
Dachfenster AUSWÄRTS	Ja

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Ident-Nr.	Farbe	Hub	Abmessungen	Betriebsspannung
E 350 N	086126	EV1	150 mm	490 x 40 x 47 mm	230 V
E 350 N	086129	weiß RAL 9016	150 mm	490 x 40 x 47 mm	230 V
E 350 N	086136	EV1	230 mm	570 x 40 x 47 mm	230 V
E 350 N	086164	weiß RAL 9016	1000 mm	40 x 47 mm	230 V
E 350 N	086131	EV1	200 mm	540 x 40 x 47 mm	230 V
E 350 N	086156	EV1	750 mm	1090 x 40 x 47 mm	230 V
E 350 N	086159	weiß RAL 9016	750 mm	1090 x 40 x 47 mm	230 V
E 350 N	086154	weiß RAL 9016	700 mm	1040 x 40 x 47 mm	230 V
E 350 N	086149	weiß RAL 9016	500 mm	840 x 40 x 47 mm	230 V
E 350 N	086141	EV1	300 mm	640 x 40 x 47 mm	230 V
E 350 N	086144	weiß RAL 9016	300 mm	640 x 40 x 47 mm	230 V
E 350 N	086146	EV1	500 mm	840 x 40 x 47 mm	230 V
E 350 N	086139	weiß RAL 9016	230 mm	570 x 40 x 47 mm	230 V
E 350 N	086161	EV1	1000 mm	40 x 47 mm	230 V
E 350 N	086121	EV1	100 mm	440 x 40 x 47 mm	230 V
E 350 N	086124	weiß RAL 9016	100 mm	440 x 40 x 47 mm	230 V
E 350 N	086151	EV1	700 mm	1040 x 40 x 47 mm	230 V
E 350 N	086134	weiß RAL 9016	200 mm	540 x 40 x 47 mm	230 V

ZUBEHÖR

KONSOLE EINWÄRTS E 250 NT / E 350 N

Für die Montage der Spindelantriebe E 250 NT und E 350 N



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Konsole EINWÄRTS E 250 NT / E 350 N	Mit Augenbolzen und Flügelbock	027223	weiß RAL 9016
Konsole EINWÄRTS E 250 NT / E 350 N	Mit Augenbolzen und Flügelbock	027222	nach RAL
Konsole EINWÄRTS E 250 NT / E 350 N	Mit Augenbolzen und Flügelbock	027218	EV1

STANDARDKONSOLE E 250 NT / E 350 N

Für die Montage der Spindelantriebe E 250 NT und E 350 N



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Standardkonsole E 250 NT / E 350 N	Mit Augenbolzen und Flügelbock	020879	weiß RAL 9016
Standardkonsole E 250 NT / E 350 N	Mit Augenbolzen und Flügelbock	019032	EV1
Standardkonsole E 250 NT / E 350 N	Mit Augenbolzen und Flügelbock	020878	nach RAL

HUBBEGRENZUNG 230 V AC

Für den Spindelantrieb E 350 N



Bezeichnung	Ident-Nr.	Material
Hubbegrenzung 230 V AC	084147	Kunststoff

POSITIONSRÜCKMELDUNG E 350 N *

Für den Spindelantrieb E 350 N



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Zusatzplatine Positionsrückmeldung	Für max. 4 Lüftungsgruppen	084171
Positionsrückmeldung E 350 N *		083941

SICHERHEITSSCHERE NR. 35

Für die Absicherung von Kippflügeln



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Flügelgewicht (max.)
Sicherheitsschere Nr. 35	Lagerausführung Fixpack (10 Stück), Mindestflügelhöhe 300mm	014499	Verzinkt	270 kg

SICHERHEITSSCHERE NR. 60

Für die Absicherung von Kippflügeln



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Flügelgewicht (max.)
Sicherheitsschere Nr. 60	Lagerausführung Fixpack (10 Stück), Mindestflügelhöhe 700mm	133814	Verzinkt	240 kg

FLÜGELBOCK E 1500/E 3000 NSK S *

Für die Montage der Spindelantriebe E 1500 N, E 1500 S, E 3000 und E 250 NT



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Flügelbock E 1500/E 3000 NSK S *	geeignet für die Nebenschließkanten-Montage an Dachfenstern (Schüco AWS57 RO)	136186	EV1

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.