

产品规格书

TS 5000



用于最大门扇宽度 1400 mm 的单扇门的带滑尺上置闭门器

应用领域

- 防火和防烟门
- 左右两边的双向开启门
- 门扇宽度可达 1400 mm 的双向开启门
- 合页同侧门扇安装及合页异侧门框安装

产品说明

此上置闭门器适用于单扇门，具有清晰的线条。此产品经认证可安装在隔烟防火门上。

产品特点

- EN 2-6级可变调节闭合力
- 可用于左右开门，无需转换
- 配备液压闭锁装置，在临到达全闭位置前可加速闭门
- 闭合速度可单独调节
- 内置缓冲装置，可减慢门扇被强行推开时的速度
- 可视化闭合力显示，便于控制设置
- 所有功能均可从正面进行调节

技术参数

产品名称	TS 5000
闭门力级符合 EN 1154 标准	EN 2 - 6
符合 DIN 18040 标准的无障碍门，门扇宽度（最大）以毫米为单位	1100 mm
门扇宽度（最大）	1400 mm
安装方式	合页同侧门扇安装, 合页异侧门框安装
开启角度（最大）	180°
防火门适用性	是
闭门力级可调	是, 无级可调
关门速度可调	是
闭锁动作可调	是, 通过阀
内置开门缓冲功能	是, 液压可调式
闭门力级调节位置	正面
闭门力级可视条	是
停门单元	可选
集成烟感开关	否

型号/订购信息

名称	描述	识别号	颜色	闭门力级符合 EN 1154 标准	DIN 开启方向
盖泽TS 5000 (可选TS 5000 ECline)	带标准滑尺和停门装置	N/A	不锈钢光泽	EN 2 - 6	左开/右开
盖泽TS 5000 (可选TS 5000 ECline)	带标准滑尺和停门装置	N/A	RAL 9016白色	EN 2 - 6	左开/右开
盖泽TS 5000 (可选TS 5000 ECline)	带标准滑尺和停门装置	N/A	按照 RAL	EN 2 - 6	左开/右开
盖泽TS 5000 (可选TS 5000 ECline)	带标准滑尺	N/A	银色	EN 2 - 6	左开/右开
盖泽TS 5000 (可选TS 5000 ECline)	带标准滑尺和停门装置	N/A	黑古铜色	EN 2 - 6	左开/右开
盖泽TS 5000 (可选TS 5000 ECline)	带标准滑尺和停门装置	N/A	银色	EN 2 - 6	左开/右开
盖泽TS 5000 (可选TS 5000 ECline)	带标准滑尺	N/A	按照 RAL	EN 2 - 6	左开/右开

名称	描述	识别号	颜色	闭门力级符合 EN 1154 标准	DIN 开启方向
盖泽TS 5000 (可选TS 5000 ECline)	带标准滑尺	N/A	不锈钢光泽	EN 2 - 6	左开/右开
盖泽TS 5000 (可选TS 5000 ECline)	带标准滑尺	N/A	黑古铜色	EN 2 - 6	左开/右开
盖泽TS 5000 (可选TS 5000 ECline)	带标准滑尺	N/A	RAL 9016白色	EN 2 - 6	左开/右开

包含

TS 5000 / 3000 可垂直调整滑尺 *

高度补偿 +/- 2 mm和杆



名称	描述	识别号	颜色	尺寸
TS 3/5000 高度可调滑尺	+/- 2 mm 高度补偿, 带控制杆	115191	银色	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
TS 3/5000 高度可调滑尺 *	+/- 2 mm 高度补偿, 带控制杆	115192	按照 RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

TS 5000 / 3000 滑尺

带支臂的标准滑尺



名称	描述	识别号	颜色	尺寸	延长轴
TS 3/5000 滑尺	标准型, 带控制杆	015695	RAL 9016白色	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
TS 3/5000 滑尺	标准型, 带控制杆	000773	按照 RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
TS 3/5000 滑尺	标准型, 带控制杆	068221	银色	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
TS 3/5000 滑尺	标准型, 带控制杆	014945	不锈钢光泽	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

TS 5000 闭门器本体

上置闭门器主体, 带滑尺 EN 2-6, 带缓冲



名称	描述	识别号	颜色	闭门力级符合 EN 1154 标准	尺寸
TS 5000 闭门器	EN 2-6 级闭门力度, 带开启缓冲 (无滑尺和控制杆)	137721	不锈钢面板	EN 2-6	287 x 47 x 60 mm
TS 5000 闭门器	EN 2-6 级闭门力度, 带开启缓冲 (无滑尺和控制杆)	02733 3	银色	EN 2-6	287 x 47 x 60 mm
TS 5000 闭门器	EN 2-6 级闭门力度, 带开启缓冲 (无滑尺和控制杆)	02733 5	RAL 9016白色	EN 2-6	287 x 47 x 60 mm
TS 5000 闭门器	EN 2-6 级闭门力度, 带开启缓冲 (无滑尺和控制杆)	02733 6	按照 RAL	EN 2-6	287 x 47 x 60 mm

TS 3000/ 5000 T-STOP 滑尺

带有开门限位和支臂



名称	描述	识别号	颜色	尺寸
T-Stop 导轨 TS 3/5000	带内置开启限位器和控制杆	108481	RAL 9016白色	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop 导轨 TS 3/5000	带内置开启限位器和控制杆	102364	不锈钢	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop 导轨 TS 3/5000	带内置开启限位器和控制杆	102365	按照 RAL	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop 导轨 TS 3/5000	带内置开启限位器和控制杆	102363	银色	452.5 x 33 x 30 mm

附件

机械式停门装置

用于标准/T-Stop/Boxer 20.7毫米滑尺



名称	描述	识别号	材质
机械式停门装置	用于标准型 / T-Stop / Boxer 20.7 mm 滑尺, 停门力可调, 可开/关, 可越过	071924	钢

柔性开启限位器

用于铆接滑轨, 标准滑尺 BG、标准滑尺和 Boxer 20,7 mm 滑尺



名称	描述	识别号	尺寸	材质
柔性开启限位器	用于铆接滑轨, 标准滑尺 BG、标准滑尺和 Boxer 20,7 mm 滑尺	069780		塑料

闭门器罩盖 *

用于 TS 5000 (L)/ TS 4000, 仅可用于门扇安装



名称	描述	识别号	颜色	尺寸	材质
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, 仅可用于门扇安装	067726	RAL 9016白色	298 x 55 x 67.2 mm	
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, 仅可用于门扇安装	072696	不锈钢	298 x 55 x 67.2 mm	不锈钢
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, 仅可用于门扇安装	067724	银色	298 x 55 x 67.2 mm	
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, 仅可用于门扇安装	000756	按照 RAL	298 x 55 x 67.2 mm	
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, 仅可用于门扇安装	067725	黑古铜色	298 x 55 x 67.2 mm	

闭门器罩盖 *

对于 TS 4000/5000, 曲线外形

名称	描述	识别号	颜色	尺寸
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000/ TS 4000, 半径, 仅可用于门扇安装	092943	抛光不锈钢	337 x 51 x 72 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000/ TS 4000, 半径, 仅可用于门扇安装	092944	亚光不锈钢	337 x 51 x 72 mm

闭门器罩盖 *

用于TS 4000/5000, 矩形

名称	描述	识别号	颜色	尺寸
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 4000, 方形, 仅可用于门扇安装	092938	抛光不锈钢	298 x 51 x 72 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 4000, 方形, 仅可用于门扇安装	092939	亚光不锈钢	298 x 51 x 72 mm

安装材料

闭门器钻孔模板

用于 TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



名称	描述	识别号	材质
闭门器钻孔模板	用于 TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134	塑料

玻璃夹闸片

用于 TS 5000/TS 4000



名称	描述	识别号	颜色	玻璃厚度	材质
玻璃夹闸片	用于 TS 5000/TS 4000	009494	按照 RAL	10 mm	铝
玻璃夹闸片	用于 TS 5000/TS 4000	057126	银色	10 mm	铝
玻璃夹闸片 *	用于 TS 5000/TS 4000	057127	黑古铜色	10 mm	铝
玻璃夹闸片 *	用于 TS 5000/TS 4000	009491	RAL 9016白色	10 mm	铝

全玻门安装对闸板

用于 TS 5000/TS 4000



名称	描述	识别号	颜色	玻璃厚度	材质
安装板, 套装, 全玻门	用于 TS 5000/TS 4000	007923	银色	10 mm	铝
安装板, 套装, 全玻门 *	用于 TS 5000/TS 4000	007926	按照 RAL	10 mm	铝
安装板, 套装, 全玻门 *	用于 TS 5000/TS 4000	007924	黑古铜色	10 mm	铝

滑尺安装板

用于标准 / ECline / T-Stop / EFS 滑尺



名称	描述	识别号	颜色	材质
滑尺安装板	用于标准 / ECline / T-Stop / EFS 滑轨	001512	银色	铝
滑尺安装板 *	用于标准 / ECline / T-Stop / EFS 滑轨	104515	按照 RAL	铝
滑尺安装板	用于标准 / ECline / T-Stop / EFS 滑轨	129252	RAL 9016白色	铝

闭门器安装板

用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充 2



名称	描述	识别号	颜色	尺寸	材质
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	068627	RAL 9016白色		铝
闭门器安装板 *	用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	057956	镀锌		铝
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	029176	按照 RAL		铝
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	049185	银色		铝
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	137725	不锈钢光泽		铝
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	052351	黑古铜色		铝

门楣支架


用于 TS 5000/TS 4000



名称	描述	识别号	颜色	尺寸
门楣支架	用于 TS 5000/TS 4000	049240	银色	287 x 40 x 67 mm
门楣支架 *	用于 TS 5000/TS 4000	052352	黑古铜色	
门楣支架	用于 TS 5000/TS 4000	104451	按照 RAL	

闭门器安装板 *

用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充 2



名称	描述	识别号	材质
安装板 *	用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	083992	铝

* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。