V: Lock A, Pfosten-Riegel Konstruktion, Winkelbodenführung, MONO-Glas
V: Lock A, Post-beam façade mounting, angular floor guide, MONO-glass

V: Lock A, Pfosten-Riegel Konstruktion, verstellbare Bodenführung, ISO-Glas
V: Lock A, Post-beam façade mounting, adjustable floor guide, ISO-glass

V: Lock A, Pfosten-Riegel Konstruktion, durchgehende Bodenführung, MONO-Glas
V: Lock A, Post-beam façade mounting), continuous floor guide, MONO-glass



Eingerahmte Maße siehe Sicherheitshinweise
framed dimensions see safety measures



Pos.	Bestell ID# purchase ID#	Ausführung version	Benennung part name	Fertigungszeichnung production drawing
7	093965	L=6500 mm	Führungsprofil guide profile	88322-2-0219 Links/left 88322-2-0220 Rechts/right
6	89239	L=6500 mm EV1	Führungsschienenprof. innen guide rail profile, inside	70715-2-0374
5	087098	L=6500 mm EV1	Führungsschienenprof. außen guide rail profile, outside	70715-2-0371
4	04550	L=3000 mm	Kabeldeckprofil cable cover profile	70709-2-0390
3	117513	L=50 m	Dichtung seal	70715-2-0554
2	102083 139210	L=5100 mm EV1 ROH	Lichtschrankenprofil light barrier profile	70715-2-0550...0552+0562 70715-2-0564...0567
1	081757	L=2010 mm	Dichtbürste 16mm brushstrip 16mm	2 Stück bei Öffnungsweite >2000 2 pieces for opening width >2000

Mindestabstand zur Decke
min. distance to the ceiling



Der Baukörperanschluss ist nach der aktuellen Version des "Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren für Neubau und Renovierung" auszuführen.

Die Sicherheitsmaßnahmen sind im kompletten Bewegungsbereich der Fahrflügel anzuwenden.
The safety measures must be taken into consideration in all areas of door movement.



Gefahrenstelle: allg. Anforderungen nach EN16005:2013 danger point: general requirement acc. to EN16005:2013	Sicherheitsmaßnahmen: Empfehlungen von GEZE safety measures: GEZE recommendation

Schutz gegen Quetschen
crushing protection



Gefahrenstelle: allg. Anforderungen nach EN16005:2013 danger point: general requirement acc. to EN16005:2013	Sicherheitsmaßnahmen: Empfehlungen von GEZE safety measures: GEZE recommendation

Sicherheitsabstände: Schutz gegen Scheren und Einziehen
safety distances: shearing and drawing-in protection

Absichern von Gefahrenpunkten
safeguarding of danger points



(Schraffur)	Standardbereich bis 120kg , Anwendungsbereich für Einfach- und Doppelrollenwagen standard area up to 120kg , area of application for simple and double roller carriage
(Schraffur)	max. Flügelverhältnis Höhe/Breite von 4:1 überschritten : Techn- Beratung erforderlich above the leaf ratio height/width of 4:1 : Technical support required

Flügelgewicht und Rollenwagen
leaf weight and roller carriages



Kabeleingang Netzanschluss
cable entry for mains supply

H: Lock A, Pfosten-Riegel Konstruktion, ALU-NSK, Winkel / verstellbare Bodenführung, ISO und MONO-Glas
H: Lock A, Post-beam façade mounting, ALU secondary closing edge, angular / adjustable floor guide, ISO and MONO-glass



H: Lock A, Pfosten-Riegel Konstruktion, Gummi-NSK, durchgehende Bodenführung, ISO und MONO-Glas
H: Lock A, Post-beam façade mounting, rubber secondary closing edge, continuous floor guide, ISO and MONO-glass





	Glasmaße	glass dimensions	siehe aktuelle Flügelzeichnung / see current leaf drawing 70715-9-9883 / 70715-9-9884	=___________
L_{BF}	Länge Bodenführung	length of continuous floor guide	$L_{BF} = AL_{eff.}$	=___________
Vls	Antriebsverländerung links	drive extension on left side		=___________
Vrs	Antriebsverlängerung rechts	drive extension on right side		=___________
$AL_{eff.}$	effektive Antriebslänge incl. Verlängerungen	effective drive length incl. extensions	$AL_{eff.} = AL_{min.} + Vlr + Vrs$	=___________
$AL_{min.}$	Mindest-Antriebslänge EC T2 + Varianten	minimum drive length EC T2 + all types of construction	siehe aktuelle Antriebszeichnung / see current drive drawing 70518-0-001	=___________
FH	Flügelhöhe	leaf height	FH = DH	=___________
FB	Flügelbreite	leaf width	FB = ÖW/2 +40 | FB = ÖW/2 +35	=___________
DH	Durchgangshöhe	clear passage height		=___________
ÖW	Öffnungsweite	opening width		=___________

Abkürzungen und Formeln
abbreviations and formulary



Bei Befestigung an Riegelprofilen, Schraubenabstände ≤400mm einteilen
for fixing at horizontal façade profiles, screw intervals of ≤400mm

	2-flügelig double-leaves	1-flügelig single leaf	GCprofile Therm	ISO-Glasbeschlag ISOglas fitting	ESG-Beschlag ESG fitting	kundenspezifische Systeme client specified systems	Pfosten-Riegel-Fassade post-rail construction	Schutzflügel protective leaf	Sicherungsflügel safety leaf	Lock A	Lock M	Stangenverriegelung rod lock
Oberlicht fanlight							●					
Träger supporting girder							●					
Seitenteil side panel												
Fahrflügel sliding leaves				●					●	●		
EC T2 EC T2-FR -LL / DUO / RWS	●											

dargestellte Produktausführungen
shown product combinations

MONO-Glas und Schutzflügel dürfen nicht gleichzeitig verwendet werden.
MONO-Glass and protective leaves are not to be used together.

EMPB	Dok.version doc.version	Datum date	Name name	Mitteilungs-Nr. Doc. change no.
	04	23.09.26	tba4	AP1023
	03	23.04.26	u635	AP1023
*	02	22.09.21	u2541	AP1023
	01	27.08.19	u635	2736
	00	23.10.18	u4854	*
	E00	23.11.17	u313	*

GEZE GmbH
P.O. Box 13 63
71226 Leonberg
Germany

Benennung / designation
ECdrive T2 variants & ISO
Pfos.Ri.Ko. Lock A 2-flg. PBF Lock A 2-leaves

	Datum/date	Name
erstellt / drawn	23.09.26	tba4
Frg. Prod./Rel. Prod	30.09.26	u635

Blatt / von sheet / of 1/1
Maßstab scale 1:2
Material-Nr. ID-no.

Frg. Prod./Rel. Prod

Zeichnungs-Nr. / document-no.
70518-ep34