

Produktdatenblatt

ISM-Gleitschiene TS

5000 Überlänge



Bis 3200 mm mit Schließfolgeregelung und Hebeln

ANWENDUNGSBEREICHE

- Zweiflügelige Türen mit Schließfolgeregelung
- Montage auf der Bandseite
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich
- Bis 3200 mm Bandabstand
- Minimaler Bandabstand 1300 mm, minimale Breite des Standflügels 400 mm



PRODUKTMERKMALE

- Schließfolgeregelung hält den Gangflügel in Warteposition bis der Standflügel geschlossen ist
- Vandalismusschutz durch flexiblen Bowdenzug
- Durch Langlöcher in der Montageposition um 4 mm horizontal verstellbar
- Mit verschraubtem Gleitstein

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	ISM-Gleitschiene TS 5000 Überlänge
Minimaler Bandabstand	1300 mm
Minimale Standflügelbreite	400 mm
Normkonformität	EN 1158
Länge	3030 mm
Breite	40 mm
Höhe	30 mm
Öffnungsbegrenzung nachrüstbar	Ja
Rauchschalter integriert	Nein
Schließfolgeregelung integriert	Ja
Höhenkorrektur möglich	Ja
Flexible Öffnungsbegrenzung	Ja

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Normkonformität
ISM-Gleitschiene TS 5000 Überlänge	durchgehend, Überlänge bis 3200 mm, mit integrierter Schließfolgeregelung und Hebeln	115598	silberfarbig	3030 x 40 x 30 mm	EN 1158
ISM-Gleitschiene TS 5000 Überlänge *	durchgehend, Überlänge bis 3200 mm, mit integrierter Schließfolgeregelung und Hebeln	115599	nach RAL	3030 x 40 x 30 mm	EN 1158

ZUBEHÖR

MECHANISCHE FESTSTELLEINHEIT

Für ISM-Gleitschiene



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Material
Mechanische Feststelleinheit	für ISM-Gleitschiene / ISM-Gleitschiene BG, Haltekraft einstellbar, überfahrbar	118437	Stahl

FLEXIBLE ÖFFNUNGSBEGRENZUNG

Für E- und R-Gleitschienen, 1- und 2-flügelig



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Material
Flexible Öffnungsbegrenzung	für Gleitschiene 1-flügelig: TS 5000 E-/R-/RFS-(Blattmontage), Boxer E; 2-flügelig: sämtliche E-/R-/ISM-Varianten TS 5000 (inkl. VPK) und Boxer	145311	Kunststoff

KIT ECLINE ISM / ISM BG *

Kraftspeicher zum Einsatz am Gangflügel in zweiflügeligen Gleitschienen ISM und ISM BG



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Kit ECLINE ISM / ISM BG *	Kraftspeicher zum Einsatz am Gangflügel in zweiflügeligen Gleitschienen ISM und ISM BG	154767	schwarz



MONTAGEMATERIAL

MONTAGEPLATTE GLEITSCHIENE

Für ISM- und E-ISM-Gleitschiene



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Typ	Material
Montageplatte Gleitschiene	Für ISM- / E-ISM-Gleitschiene	118702	silberfarbig		Aluminium
Montageplatte Gleitschiene	Für ISM- / E-ISM-Gleitschiene	118703	nach RAL		Aluminium

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.