

Produktdatenblatt

TS 5000 ECline



Gleitschientürschließer für barrierefreie einflügelige Türen
bis 1250 mm Flügelbreite mit Öffnungsunterstützung

ANWENDUNGSBEREICHE

- Feuer- und Rauchschutztüren
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Anschlagtüren bis 1250 mm Flügelbreite
- Türblattmontage Bandseite
- Barrierefreie Zugänge nach DIN 18040 bis EN 5



PRODUKTMERKMALE

- Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN 3-5
- Barrierefrei nach DIN 18040 bis EN 5 (1250 mm Flügelbreite)
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Öffnungsunterstützung für ein leichtes Öffnen und komfortables Begehen der Tür
- Öffnungsunterstützung abschaltbar bei Türen mit Windbelastung oder Druckunterschieden
- Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
- Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
- Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab
- Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung
- Alle Funktionen von vorn einstellbar und kein höherer Montageaufwand gegenüber Standardsystemen

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	TS 5000 ECline
Schließkraft nach EN 1154	EN 3 - 5
Barrierefrei nach DIN 18040 bis Flügelbreite (max.) in mm	1250 mm
Flügelbreite (max.)	1250 mm
Montageart	Türblattmontage Bandseite
Öffnungswinkel (max.)	180 °
Eignung Brandschutztüren	Ja
Schließkraft einstellbar	Ja, stufenlos
Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja
Endschlag einstellbar	Ja, über Ventil
Öffnungsdämpfung integriert	Ja, hydraulisch einstellbar
Öffnungsunterstützung integriert	Ja
Position Schließkraftverstellung	Vorn
Optische Schließkraftanzeige	Ja
Feststellung	Optional
Rauchschalter integriert	Nein

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Schließkraft nach EN 1154	DIN Richtung
GEZE TS 5000 ECline	Gleitschienentürschließer für barrierefreie, leicht öffnende 1-flügelige Türen bis 1.250 mm Flügelbreite nach DIN 18040	N/A	nach RAL	EN 3 - 5	links / rechts
GEZE TS 5000 ECline	Gleitschienentürschließer für barrierefreie, leicht öffnende 1-flügelige Türen bis 1.250 mm Flügelbreite nach DIN 18040	N/A	Edelstahl ähnlich	EN 3 - 5	links / rechts



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Schließkraft nach EN 1154	DIN Richtung
GEZE TS 5000 ECLine	Größe EN 3-5, mit ECLine Gleitschiene und integrierter Öffnungsunterstützung	N/A	silberfarbig	EN 3 - 5	links / rechts
GEZE TS 5000 ECLine	Größe EN 3-5, mit ECLine Gleitschiene und integrierter Öffnungsunterstützung	N/A	weiß RAL 9016	EN 3 - 5	links / rechts

BESTEHT AUS

ECLINE-GLEITSCHIENE TS 5000

Für TS 5000 ECLine Schließkörper mit Öffnungsunterstützung



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen
ECLine-Gleitschiene TS 5000	zur Verwendung mit TS 5000 ECLine Schließer, mit integrierter Öffnungsunterstützung für ein leichtes Öffnen, mit Hebel	143572	silberfarbig	452.5 x 33 x 30 mm
ECLine-Gleitschiene TS 5000	zur Verwendung mit TS 5000 ECLine Schließer, mit integrierter Öffnungsunterstützung für ein leichtes Öffnen, mit Hebel	143576	Edelstahl ähnlich	452.5 x 33 x 30 mm
ECLine-Gleitschiene TS 5000	zur Verwendung mit TS 5000 ECLine Schließer, mit integrierter Öffnungsunterstützung für ein leichtes Öffnen, mit Hebel	143575	weiß RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
ECLine-Gleitschiene TS 5000	zur Verwendung mit TS 5000 ECLine Schließer, mit integrierter Öffnungsunterstützung für ein leichtes Öffnen, mit Hebel	143577	nach RAL	452.5 x 33 x 30 mm

GLEITSCHIENE TS 5000 / 3000

Standardgleitschiene mit Hebel



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Achsverlängerung
Gleitschiene TS 3/5000	Standard, mit Hebel	015695	weiß RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Gleitschiene TS 3/5000	Standard, mit Hebel	000773	nach RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Gleitschiene TS 3/5000	Standard, mit Hebel	068221	silberfarbig	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Gleitschiene TS 3/5000	Standard, mit Hebel	014945	Edelstahl ähnlich	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

SCHLISSKÖRPER TS 5000 ECLINE

Grundkörper für Gleitschientürschließer EN 3-5 mit Öffnungsdämpfung



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Schließkraft nach EN 1154	Abmessungen
TS 5000 ECLine Schließer	Größe EN 3-5, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	143640	silberfarbig	EN 3 - 5	287 x 47 x 60 mm
TS 5000 ECLine Schließer	Größe EN 3-5, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	143642	Edelstahl Schieber	EN 3 - 5	287 x 47 x 60 mm
TS 5000 ECLine Schließer	Größe EN 3-5, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	143641	weiß RAL 9016	EN 3 - 5	287 x 47 x 60 mm
TS 5000 ECLine Schließer	Größe EN 3-5, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	143643	nach RAL	EN 3 - 5	287 x 47 x 60 mm

T-STOP-GLEITSCHIENE TS 3000 / 5000

Mit Öffnungsbegrenzung und Hebel



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen
T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000	mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel	108481	weiß RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000	mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel	102364	Edelstahl	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000	mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel	102365	nach RAL	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000	mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel	102363	silberfarbig	452.5 x 33 x 30 mm

ZUBEHÖR

MECHANISCHE FESTSTELLEINHEIT

Für ECLine-Gleitschiene



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Oberfläche
Mechanische Feststelleinheit	für ECLine-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschaltbar, überfahrbar	148820	unlackiert



ABDECKKAPPE TÜRSCHLIESSER *

Für TS 5000 (L) / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Material
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar	067726	weiß RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm	
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar	072696	Edelstahl	298 x 55 x 67.2 mm	Edelstahl
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar	067724	silberfarbig	298 x 55 x 67.2 mm	
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar	000756	nach RAL	298 x 55 x 67.2 mm	
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar	067725	dunkelbronze	298 x 55 x 67.2 mm	

ABDECKKAPPE TÜRSCHLIESSER *

Für TS 4000 / 5000, gebogene Form

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 4000, Halbradius, nur bei Türblattmontage verwendbar	092943	Edelstahl poliert	337 x 51 x 72 mm
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 4000, Halbradius, nur bei Türblattmontage verwendbar	092944	Edelstahl matt	337 x 51 x 72 mm

ABDECKKAPPE TÜRSCHLIESSER *

Für TS 4000 / 5000, eckige Form

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 4000, Quadratisch, nur bei Türblattmontage verwendbar	092938	Edelstahl poliert	298 x 51 x 72 mm
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 4000, Quadratisch, nur bei Türblattmontage verwendbar	092939	Edelstahl matt	298 x 51 x 72 mm

MONTAGEMATERIAL

BOHRLEHRE TÜRSCHLIESSER

für TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Material
Bohrlehre Türschließer	für TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134	Kunststoff

GLASKLEMMSCHUH

Für TS 5000/TS 4000



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Glasstärke	Material
Glasklemmschuh	Für TS 5000/TS 4000	009494	nach RAL	10 mm	Aluminium
Glasklemmschuh	Für TS 5000/TS 4000	057126	silberfarbig	10 mm	Aluminium
Glasklemmschuh *	Für TS 5000/TS 4000	057127	dunkelbronze	10 mm	Aluminium
Glasklemmschuh *	Für TS 5000/TS 4000	009491	weiß RAL 9016	10 mm	Aluminium

MONTAGE- UND GEGENPLATTE GANZGLASTÜR

Für TS 5000/TS 4000



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Glasstärke	Material
Montageplatten Set Ganzglastür	Für TS 5000/TS 4000	007923	silberfarbig	10 mm	Aluminium
Montageplatten Set Ganzglastür *	Für TS 5000/TS 4000	007926	nach RAL	10 mm	Aluminium
Montageplatten Set Ganzglastür *	Für TS 5000/TS 4000	007924	dunkelbronze	10 mm	Aluminium

MONTAGEPLATTE GLEITSCHIENE

Für Standard-, ECLine-, T-Stop- und EFS-Gleitschiene



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Material
Montageplatte Gleitschiene	für Standard- / ECLine- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene	001512	silberfarbig	Aluminium
Montageplatte Gleitschiene *	für Standard- / ECLine- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene	104515	nach RAL	Aluminium
Montageplatte Gleitschiene	für Standard- / ECLine- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene	129252	weiß RAL 9016	Aluminium

MONTAGEPLATTE TÜRSCHLIESSER

Für TS 5000 und TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Material
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	068627	weiß RAL 9016		Aluminium
Montageplatte Türschließer *	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	057956	Verzinkt		Aluminium
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	029176	nach RAL		Aluminium
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	049185	silberfarbig		Aluminium
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	137725	Edelstahl ähnlich		Aluminium
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	052351	dunkelbronze		Aluminium

STURZFUTTERWINKEL


Für TS 5000/TS 4000



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen
Sturzfutterwinkel	Für TS 5000/TS 4000	049240	silberfarbig	287 x 40 x 67 mm
Sturzfutterwinkel *	Für TS 5000/TS 4000	052352	dunkelbronze	
Sturzfutterwinkel	Für TS 5000/TS 4000	104451	nach RAL	

MONTAGEPLATTE TÜRSCHLIESSER *

Für TS 5000 und TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Material
Montageplatte *	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	083992	Aluminium

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.