

# Karta katalogowa

## OL 320



Przylegający płaski otwieracz naświetli o szerokości otwarcia  
320 mm

### ZAKRESY STOSOWANIA

- Komfortowa i codzienna wentylacja pomieszczeń oraz klatek schodowych
- Do okien z dużymi ciężarami skrzydeł do maks. 250 kg
- Okno uchylne górną otwierane do wewnątrz
- Automatykacja za pomocą napędu elektrycznego liniowego E 212
- Montaż na oknach z drewna, tworzyw sztucznych lub oknach aluminiowych
- Montaż na ramie

### CECHY PRODUKTU

- Osiąga przy wszystkich wysokościach skrzydła pełną szerokość otwarcia 320 mm
- Szerokość otwarcia jest regulowana
- Niewiele potrzebnego miejsca dzięki płaskiej konstrukcji nożyc
- Przycisk bezpieczeństwa na nożycach pokazuje zatrzaśnięcie nożyc w głowicy kulowej wspornika skrzydła
- Zintegrowana blokada skrzydła w nożycach zapewnia bezpieczne zablokowanie
- Wyczepianie nożyc przyciskiem zwalnającym ułatwia czyszczenie okien od wewnątrz i od zewnątrz
- Blokada przed wyczepieniem zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo
- Zabierak układu ryglującego i rygle dodatkowe zwiększają bezpieczeństwo i szczelność
- Nożyce i układ dźwigniowo-drażkowy są montowane od przodu
- Wspornik skrzydła pasuje do wszystkich wysokości przebiccia i tworzyw

### DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	OL 320
Długość	436 mm
Głębokość	65 mm
Wysokość	26 mm
Szerokość otwarcia (maks.)	320 mm
Szerokość skrzydła (min.)	680 mm
Wysokość skrzydła (min.)	400 mm
Masa skrzydła (maks.)	250 kg
Skok okucia	70 mm
Regulowana szerokość otwarcia (redukcja skoku)	warunkowy
Blokada skrzydeł zintegrowana w nożycach	Tak
Odłączanie nożyc przyciskiem zwalnającym	Tak
Blokada mechanizmu odłączającego	Tak

## SKŁADA SIĘ Z

### NOŻYCE OL 320

Nożyce OL 320 ze ślizgowym wspornikiem skrzydła i blokadą przed wyczepieniem



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)
Nożyce OL 320	Ze ślizgowym wspornikiem skrzydła i blokadą przed wyczepieniem, uzyskuje szerokość otwarcia 320 mm	131288	EV1	680 mm	1200 mm
Nożyce OL 320	Ze ślizgowym wspornikiem skrzydła i blokadą przed wyczepieniem, uzyskuje szerokość otwarcia 320 mm	131289	biały RAL 9016	680 mm	1200 mm
Nożyce OL 320	Ze ślizgowym wspornikiem skrzydła i blokadą przed wyczepieniem, uzyskuje szerokość otwarcia 320 mm	131290	wg RAL	680 mm	1200 mm

## AKCESORIA

### ZABEZPIECZENIE PRZED ROZWARCIEM I DO MYCIA (FPS)

Do otwieracza naświetli do dodatkowego zabezpieczenia skrzydeł uchylnych górą



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Nożyce zabezpieczające do mycia okna (FPS) rozm. 1	FPS siła zamykania 1	030249	Ocynkowane	210 mm
Nożyce zabezpieczające do mycia okna (FPS) rozm. 3	FPS siła zamykania 3	030251	Ocynkowane	410 mm
Nożyce zabezpieczające do mycia okna (FPS) rozm. 2	FPS siła zamykania 2	030250	Ocynkowane	310 mm

## VERRIEGELUNGSMITNEHMER ALU

Złącze do okien aluminiowych (aluminium)



Nazwa	Nr ident.	Kolor	Wymiar blokady w mm
KUPPLUNG OL320 VV2 ALU (11,5MM) (029717)	029717	kolor srebrny	11.5 mm
KUPPLUNG OL320 VV1 ALU ( 8,5MM) (024954)	024954	kolor srebrny	8.5 mm

### VERRIEGELUNGSMITNEHMER HOLZ/KS

Złącze do okien drewnianych i z PCV



Nazwa	Nr ident.	Kolor	Wymiar blokady w mm
KUPPLUNG OL320 VV2 HOLZ/KUNSTST.(11,5MM) (029856)	029856	kolor srebrny	11.5 mm
KUPPLUNG OL320 VV3 HOLZ/KUNSTST.(15,5MM) (030295)	030295	kolor srebrny	15.5 mm
KUPPLUNG OL320 VV1 HOLZ/KUNSTST.( 8,5MM) (029855)	029855	kolor srebrny	8.5 mm

### STANDARDOWY UCHWYT SKRZYDŁA

Nazwa	Nr ident.	Kolor
Ślizgowy wspornik skrzydła z płytą przykręcaną krótką do OL 320	139211	wg RAL
Ślizgowy wspornik skrzydła z płytą przykręcaną krótką do OL 320	139179	EV1
Ślizgowy wspornik skrzydła z płytą przykręcaną krótką do OL 320	139180	biały RAL 9016

### ECKWINKELABDECKUNG OL 100 / OL 320

pasuje do OL 320



Nazwa	Nr ident.	Kolor
ECKWINKELABDECKUNG ZU OL 320 WEISS 9016 (018245)	018245	biały RAL 9016
ECKWINKELABDECKUNG ZU OL 320 EV1 (012560)	012560	EV1