

# Produktdatenblatt

## GC 342 / GC 342+

# Brandschutzadapter \*



Erforderlich für die Verlegung des Verbindungskabels  
Bandseite/Bandgegenseite bei Bohrlochdurchmessern von 5 mm

#### ANWENDUNGSBEREICHE

- Zubehör für den GC 342 Sensor
- Bei Brandschutztüren die Bohrerlaubnis beim Türhersteller erfragen
- Kompatibel mit GC 342+, wenn sowohl dieser als auch Antrieb auf Bandgegenseite montiert wird.
- Kombination GC 342 und GC 342+ möglich, wenn auf die Ansteuerungsfunktion des GC 342+ verzichtet werden kann.

# GC 342 / GC 342+ Brandschutzadapter



\*

## PRODUKTMERKMALE

- Einsteckbare Interfaceplatine
- Master-Slave-Ersatzkabel für GC 342 / GC 342+

## TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	GC 342 / GC 342+ Brandschutzadapter *
Abmessungen	200 mm

## VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Abmessungen	Anzahl der Adern
GC 342 Brandschutzadapter *	Inklusive Türverbindungskabel BS/BGS. Reduziert den erforderlichen Bohrlochdurchmesser von 10 mm auf 5 mm	189384	200 mm	4 Adern

\* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.