

Produktdatenblatt

TS 1500 mit

Feststellarm



Gestängetürschließer für einflügelige Türen bis 1100 mm
Flügelbreite

ANWENDUNGSBEREICHE

- Rechte und linke Anschlagtüren
- Offenhalten von Türen ohne Rauch- und Feuerschutzanforderungen
- Anschlagtüren bis 1100 mm Flügelbreite
- Türblattmontage Bandseite und Kopfmontage Bandgegenseite
- Türblattmontage Bandgegenseite in Parallelarm-Montage möglich

PRODUKTMERKMALE

- Variable Schließkraft von EN3 oder EN4 durch Umdrehen des Lagerbocks
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Mechanische Feststellung über Feststellgestänge mit Feststellbereich 70°-150°
- Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
- Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	TS 1500 mit Feststellarm
Schließkraft nach EN 1154	EN 3/4
Flügelbreite (max.)	1100 mm
Montageart	Türblattmontage Bandseite, Türblattmontage Bandgegenseite, Kopfmontage Bandgegenseite
Öffnungswinkel (max.)	180 °
Eignung Brandschutztüren	Nein
Schließkraft einstellbar	Ja, über Montage
Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja
Endschlag einstellbar	Ja, über Gestänge
Feststellbereich	70 ° - 150 °
Rauchscharter integriert	Nein

ZUBEHÖR

GESTÄNGE TS 4000 / 2000

mit mechanischer Feststellung



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Feststellpunkt min.	Feststellpunkt max.
Gestänge TS 4000/2000 / F	mit mechanischer Feststellung	102454	silberfarbig	70 °	150 °
Gestänge TS 4000/2000 / F	mit mechanischer Feststellung	102456	weiß RAL 9016	70 °	150 °
Gestänge TS 4000/2000 / F	mit mechanischer Feststellung	102457	nach RAL	70 °	150 °

TS 1500 mit Feststellarm



GESTÄNGE TS 4000 / 2000

mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Feststellpunkt min.	Feststellpunkt max.
Gestänge TS 4000/2000 / F	mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung	102445	silberfarbig	70 °	150 °
Gestänge TS 4000/2000 / F	mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung	102448	nach RAL	70 °	150 °
Gestänge TS 4000/2000 / F	mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung	102447	weiß RAL 9016	70 °	150 °