

# Produktdatenblatt

# TS 4000 Tandem

# Komplettverpackung



Gestängetürschließer größer EN 7 mit Öffnungsdämpfung

## ANWENDUNGSBEREICHE

- Feuer- und Rauchschutztüren
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Anschlagtüren ab 1600 mm Flügelbreite und sehr hohem Gewicht (Größe > EN7)
- Türblattmontage Bandseite und Kopfmontage Bandgegenseite
- Türblattmontage Bandgegenseite in Parallelarm-Montage möglich



## PRODUKTMERKMALE

- Stufenlos von vorn einstellbare Schließkraft
- Optische Größenanzeige der Schließkraft sorgt für die richtige Einstellung
- Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorn einstellbar
- Endschlag über Gestänge einstellbar
- Öffnungsdämpfung über Ventil von vorn einstellbar
- Türschließer für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar
- Geringer Montageaufwand durch wenig Einzelteile und schnelle Einstellung
- Befestigung erfolgt über den oberen Schließer mit Standard-Anschlagmaßen

## TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	TS 4000 Tandem Komplettverpackung
Schließkraft nach EN 1154	EN > 7
Montageart	Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite, Türblattmontage Bandgegenseite
Öffnungswinkel (max.)	180 °
Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R	Ja
Eignung Brandschutztüren	Ja
Länge	287 mm
Breite	51 mm
Höhe	130 mm
Schließkraft einstellbar	Ja, stufenlos
Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja
Endschlag einstellbar	Ja, über Gestänge
Öffnungsdämpfung integriert	Ja, hydraulisch einstellbar
Position Schließkraftverstellung	Vorn
Optische Schließkraftanzeige	Ja
Sicherheitsventil gegen Überlast	Ja
Thermostabilisierte Ventile	Ja
Rauchschalter integriert	Nein

## VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Schließkraft nach EN 1154	Abmessungen
GEZE TS 4000 Tandem	Komplettverpackung, Größe > EN7, für Türen/Tore größer 1600 mm Flügelbreite bzw. mit sehr hohem Gewicht, mit Öffnungsdämpfung, mit normalem Gestänge	116186	nach RAL	EN > 7	287 x 51 x 130 mm
GEZE TS 4000 Tandem	Komplettverpackung, Größe > EN7, für Türen/Tore größer 1600 mm Flügelbreite bzw. mit sehr hohem Gewicht, mit Öffnungsdämpfung, mit normalem Gestänge	102841	silberfarbig	EN > 7	287 x 51 x 130 mm



## BESTEHT AUS

### GESTÄNGE TS 4000 / 2000 VERLÄNGERT

Für Kopfmontage bei Leibungstiefe zwischen 70-170 mm



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Gestänge TS 4000/2000 verlängert	Verlängert, für Kopfmontage bei Leibungstiefe zwischen 70-170 mm	102434	nach RAL
Gestänge TS 4000/2000 verlängert	Verlängert, für Kopfmontage bei Leibungstiefe zwischen 70-170 mm	102431	silberfarbig
Gestänge TS 4000/2000 verlängert	Verlängert, für Kopfmontage bei Leibungstiefe zwischen 70-170 mm	102433	weiß RAL 9016

## MONTAGEMATERIAL

### MONTAGEPLATTE TÜRSCHLIESSER

für TS 4000 Tandem mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Material
Montageplatte	für TS 4000 Tandem mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	116189	nach RAL	Aluminium
Montageplatte	für TS 4000 Tandem mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	105119	silberfarbig	Aluminium