

Produktdatenblatt

GC 175 *



Funkeingabemodul zur kabellosen Anbindung von
Handauslösetastern an das Funkmodul GC 171

ANWENDUNGSBEREICHE

- Installation in denkmalgeschützten Bauten ohne bauliche Veränderungen (Leitungsverlegung)
- Nachrüstung oder Erweiterung von Bestandsanlagen

PRODUKTMERKMALE

- Kabellose Anbindung eines Handauslösetasters an das Funkmodul GC 171
- Kabellose Anbindung eines potentialfreien Kontakts (z.B. BMA) an das Funkmodul GC 171
- Einfache Kopplung mit dem Funkmodul GC 171
- Geringer Serviceaufwand durch lange Batterielaufzeit von fünf Jahren

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	GC 175 *
Abmessungen	52 x 52 x 32 mm
Umgebungstemperatur	-5 °C - 50 °C
Optische Betriebszustandsanzeige	Ja
Versorgungsspannung	3 V DC
Schutzart	IP20
Material	Kunststoff
Montageart	Aufputz, Unterputz
Einsatzgebiet	Innenbereich

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Versorgungsspannung	Abmessungen
GEZE Funkeingabemodul GC 175 *	zur drahtlosen Anbindung von Handauslösetastern an das GEZE Funkmodul GC 171, für alle GEZE Feststellanlagen verwendbar.	163068	schwarz	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

ZUBEHÖR

AS 500

Handauslösetaster zur manuellen Auslösung von elektrisch steuerbaren Feststellvorrichtungen



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Betriebsspannung
Unterbrechertaster AS 500	zur manuellen Auslösung von elektrisch steuerbaren Feststellvorrichtungen inklusive Abschlusswiderstand zur Leitungsüberwachung	116266	alpinweiß/rot	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Unterbrechertaster AS 500, Glas	zur manuellen Auslösung von elektrisch steuerbaren Feststellvorrichtungen inklusive Abschlusswiderstand zur Leitungsüberwachung, Glasscheibe und 5 wechselbaren Beschriftungen	120880	alpinweiß/rot	80 x 80 x 21 mm	24 V DC



* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.