

# Produktdatenblatt

## TS 5000 S



Gleitschienentürschließer für einflügelige Türen bis 1400 mm  
Flügelbreite

### ANWENDUNGSBEREICHE

- Feuer- und Rauchschutztüren
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite
- Türblattmontage Bandseite und Kopfmontage Bandgegenseite
- Erhöhter Begehkomfort durch Schließverzögerung

## PRODUKTMERKMALE

- Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN2-6
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Schließverzögerung im Bereich zwischen 160° bis 80° individuell einstellbar
- Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
- Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
- Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab
- Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung
- Alle Funktionen von vorn einstellbar

## TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	TS 5000 S
Schließkraft nach EN 1154	EN 2 - 6
Barrierefrei nach DIN 18040 bis Flügelbreite (max.) in mm	1100 mm
Flügelbreite (max.)	1400 mm
Montageart	Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite
Öffnungswinkel (max.)	180 °
Eignung Brandschutztüren	Ja
Schließkraft einstellbar	Ja, stufenlos
Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja
Endschlag einstellbar	Ja, über Ventil
Öffnungsdämpfung integriert	Ja, hydraulisch einstellbar
Schließverzögerung integriert	Ja
Position Schließkraftverstellung	Vorn
Optische Anzeige der Schließkraft	Ja
Feststellung	Optional
Rauchschalter integriert	Nein

## BESTEHT AUS

### GLEITSCHIENE TS 5000 / 3000 HÖHENVERSTELLBAR \*

Mit Höhenausgleich +/- 2 mm und Hebel



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Länge
Gleitschiene TS 3/5000 höhenverstellbar	Höhenausgleich +/- 2 mm, mit Hebel	115191	silberfarbig	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	448.5 mm
Gleitschiene TS 3/5000 höhenverstellbar	Höhenausgleich +/- 2 mm, mit Hebel	115192	nach RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	448.5 mm

### GLEITSCHIENE TS 5000 / 3000

Standardgleitschiene mit Hebel



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Achsverlängerung
Gleitschiene TS 3/5000	Standard, mit Hebel	015695	weiß RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Gleitschiene TS 3/5000	Standard, mit Hebel	000773	nach RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Gleitschiene TS 3/5000	Standard, mit Hebel	068221	silberfarbig	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Gleitschiene TS 3/5000	Standard, mit Hebel	014945	Edelstahl ähnlich	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

### SCHLISSKÖRPER TS 5000 S

Grundkörper für Gleitschientürschließer EN 2-6 mit Schließverzögerung und Öffnungsdämpfung



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Schließkraft nach EN 1154	Abmessungen
TS 5000 S Schließer	Größe EN 2-6, mit Schließverzögerung und Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	107938	nach RAL	EN 2 - 6	287 x 47 x 60 mm
TS 5000 S Schließer	Größe EN 2-6, mit Schließverzögerung und Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	107935	silberfarbig	EN 2 - 6	287 x 47 x 60 mm
TS 5000 S Schließer	Größe EN 2-6, mit Schließverzögerung und Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	107937	weiß RAL 9016	EN 2 - 6	287 x 47 x 60 mm
TS 5000 S Schließer	Größe EN 2-6, mit Schließverzögerung und Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	107936	dunkelbronze	EN 2 - 6	287 x 47 x 60 mm
TS 5000 S Schließer	Größe EN 2-6, mit Schließverzögerung und Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	137722	Edelstahl Schieber	EN 2 - 6	287 x 47 x 60 mm

## T-STOP-GLEITSCHIENE TS 3000 / 5000

Mit Öffnungsbegrenzung und Hebel



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Länge
T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000	mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel	108481	weiß RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000	mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel	102364	Edelstahl ähnlich	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000	mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel	102365	nach RAL	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000	mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel	102363	silberfarbig	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm

## ZUBEHÖR

### MECHANISCHE FESTSTELLEINHEIT

Für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Mechanische Feststelleinheit	für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschaltbar, überfahrbar	071924

### FLEXIBLE ÖFFNUNGSBEGRENZUNG

für Gleitschiene vernietet, Standard-Gleitschiene BG, Standard-Gleitschiene und Boxer 20,7 mm-Gleitschiene



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Flexible Öffnungsbegrenzung	für Gleitschiene vernietet, Standard-Gleitschiene BG, Standard-Gleitschiene und Boxer 20,7 mm-Gleitschiene	069780



## ABDECKKAPPE TÜRSCHLIESSER \*

Für TS 5000 (L) / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Länge
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar	067726	weiß RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm	298 mm
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar	072696	Edelstahl	298 x 55 x 67.2 mm	298 mm
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar	067724	silberfarbig	298 x 55 x 67.2 mm	298 mm
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar	000756	nach RAL	298 x 55 x 67.2 mm	298 mm
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar	067725	dunkelbronze	298 x 55 x 67.2 mm	298 mm

## ABDECKKAPPE TÜRSCHLIESSER \*

Für TS 4000 / 5000, gebogene Form

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessung	Länge
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 4000, Halbradius, nur bei Türblattmontage verwendbar	092943	Edelstahl poliert	337 x 51 x 72 mm	337 mm
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 4000, Halbradius, nur bei Türblattmontage verwendbar	092944	Edelstahl matt	337 x 51 x 72 mm	337 mm

## ABDECKKAPPE TÜRSCHLIESSER \*

Für TS 4000 / 5000, eckige Form

## MONTAGEMATERIAL

### BOHRLEHRE TÜRSCHLIEßER

Für TS 5000 / TS 4000 / TS 3000 / TS 2000



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Bohrlehre Türschließer	für TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

### GLASKLEMMSCHUH

für TS 5000 / TS 4000



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Glasdicke
Glasklemmschuh	für TS 5000/TS 4000	009494	nach RAL	10 mm
Glasklemmschuh	für TS 5000/TS 4000	057126	silberfarbig	10 mm
Glasklemmschuh	für TS 5000/TS 4000	057127	dunkelbronze	10 mm
Glasklemmschuh	für TS 5000/TS 4000	009491	weiß RAL 9016	10 mm

### MONTAGE- UND GEGENPLATTE GANZGLASTÜR

für TS 5000 / TS 4000



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Glasdicke
Montageplatten Set Ganzglastür	für TS 5000/TS 4000	007923	silberfarbig	10 mm
Montageplatten Set Ganzglastür	für TS 5000/TS 4000	007926	nach RAL	10 mm
Montageplatten Set Ganzglastür	für TS 5000/TS 4000	007924	dunkelbronze	10 mm

## MONTAGEPLATTE GLEITSCHIENE

Für Standard-, ECLine-, T-Stop- und EFS-Gleitschiene



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Montageplatte Gleitschiene	für Standard- / ECLine- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene	001512	silberfarbig
Montageplatte Gleitschiene	für Standard- / ECLine- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene	104515	nach RAL
Montageplatte Gleitschiene	für Standard- / ECLine- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene	129252	weiß RAL 9016

## MONTAGEPLATTE TÜRSCHLIESSER

Für TS 5000 und TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	068627	weiß RAL 9016
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	057956	verzinkt
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	029176	nach RAL
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	049185	silberfarbig
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	137725	Edelstahl ähnlich
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	052351	dunkelbronze

## STURZFUTTERWINKEL

für TS 5000 / TS 4000



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Sturzfutterwinkel	für TS 5000/TS 4000	049240	silberfarbig
Sturzfutterwinkel	für TS 5000/TS 4000	052352	dunkelbronze
Sturzfutterwinkel	für TS 5000/TS 4000	104451	nach RAL

## MONTAGEPLATTE TÜRSCHLIESSER \*

Für TS 5000 und TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Montageplatte *	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	083992

\* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.