

产品规格书

GC 344 *



固态扫描仪，用于自动平开门的保护装置，可动态调整保护区域

应用领域

- 可保护自动平开门
- 室内外门
- 最大适用于门扇宽度达 1800 mm 的大门
- 严苛的地面条件,例如反射式地面、纯条纹垫、金属导轨
- 用于垂直长把手的门



产品特点

- 紧凑和节省空间的保护传感器
- 密集的监测范围可保护门扇宽度达 1800 mm 的门扇（取决于安装高度）
- 根据门扇角度动态调整保护区域
- 主关闭边缘的保护区域根据门的角度自动扩大
- 只需一个按钮，系统就能自动学习
- 通过将射线场围绕次关闭边缘的弯曲实现对次关闭边缘的保护装置
- 无移动部件，运行静音

技术参数

GC 344 *	
尺寸	255 x 61.3 x 38.7 mm
技术	固态扫描仪，灯运行时间测量
工作电压	24 V DC ± 20 %
开关电压	30 V DC
开关电流	60 mA
输出	2 个无电势的继电器触点
防护等级	IP65
连接电缆长度	2500 mm
可调整性	带按键
安装高度（最小）	1500 mm
安装高度（最大）	3000 mm
安装高度	1500 至 2500 mm（门宽 0.8 m 至 1.8 m）； 2500 至 3000 mm（门宽 0.8 m 至 1.6 m）
反应时间	安装高度小于 2500 mm 时，小于 50 ms； 安装高度大于 2500 mm 时，小于 80 ms
使用温度：	-30 - 60 ° C
湿度	25-95%，不冷凝
符合标准	DIN 18650. EN 16005

型号/订购信息

名称	描述	识别号	颜色	尺寸	输出
GC 344（右侧模块）*	固态扫描仪，带有 20 条定向单束，用于自动平开门的旋转范围保护装置 / 包括传感器模块，电缆和配件	2164 80	黑色	255 x 61.3 x 38.7 mm	2 个无电势的继电器触点
GC 344（左侧模块）*	固态扫描仪，带有 20 条定向单束，用于自动平开门的旋转范围保护装置 / 包括传感器模块，电缆和配件	2165 46	黑色	255 x 61.3 x 38.7 mm	2 个无电势的继电器触点
GC 344（右侧模块）*	固态扫描仪，带有 20 条定向单束，用于自动平开门的旋转范围保护装置 / 包括传感器模块，电缆和配件	2165 47	不锈钢色	255 x 61.3 x 38.7 mm	2 个无电势的继电器触点

GC 344 *




名称	描述	识别号	颜色	尺寸	输出
GC 344 (左侧模块) *	固态扫描仪，带有 20 条定向单束，用于自动平开门的旋转范围保护装置 / 包括传感器模块、电缆和配件	2165 48	不锈钢色	255 x 61.3 x 38.7 mm	2 个无电势的继电器触点
GC 344 套件 *	固态扫描仪，带有 20 条定向单束，用于自动平开门的旋转范围保护装置 / 由两个传感器模块、电缆和配件组成	2165 49	黑色	255 x 61.3 x 38.7 mm	2 个无电势的继电器触点
GC 344 套件 *	固态扫描仪，带有 20 条定向单束，用于自动平开门的旋转范围保护装置 / 由两个传感器模块、电缆和配件组成	2165 50	不锈钢色	255 x 61.3 x 38.7 mm	2 个无电势的继电器触点

附件

GC 342+ 改装接口 *

为了简单省时地将传感器改装到预先布线的门系统上



名称	识别号	安装方式	EAN
GC 342+ 改装接口 *	199498	隐藏式	4042938994989

* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。