









ALmin : siehe Antriebszeichnung
see assembly drawing of drive unit



Beim Einsatz eines Postenanlaufprofils ist eine Antriebsverlängerung an der Hauptschließkante notwendig.
An extension of drive length at the main closing edge is necessary if a post receptor profile is used.



Absichern von Gefahrenpunkten / safeguarding of danger points



Gefahrenpunkte / danger points		Sicherheitsmaßnahmen / safety measures							
		- genannte Maße einhalten / observe dimension - oder Schutzflügel (nicht bei Einsatz von ESG) or protective leaf (not for glazing with toughened safety glass) - oder Sicherheitssensor "Öffnen" (nicht bei Fluchtwegtüren) or safety sensor "OPEN" (not for escape route doors)							
		- Sicherheitsabstand einhalten observe safety distance - Schutzflügel / protective leaf - Sicherheitssensor "Öffnen" (nicht bei Fluchtwegtüren) safety sensor "OPEN" (not for escape route doors)							
Quetschstelle / entrapment point		Scherstelle / shearing point							
Einschließen / entrapment point		Einschließen / entrapment point							
Sicherheitsmaßnahmen sind auch anzuwenden wenn sich im Öffnungszyklus ein Pfosten befindet. Also observe safety measures if there is a post within the opening cycle.									
Normen und gesetzliche Vorschriften: - Gem. der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG muß eine Sicherheitsanalyse (Gefahrenanalyse) für die Türanlage durchgeführt werden. Nähere Informationen dazu auf www.geze.de - Montage- und Serviceanleitung sowie die übrigen Produktunterlagen EC, EC-FR sind zu beachten. Für die Bundesrepublik Deutschland gilt zusätzlich: - ASR A17, Richtlinien für kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore - Für EC-FR: AufSchR, Richtlinie für autom. Schiebetüren in Rettungswegen gesetzliche Bestimmungen und weiterführende Normen Für andere Länder sind die jeweils geltenden Vorschriften einzuhalten. Anwendungsrichtlinien: - Bei der Gebäudeanbindung sind die statischen und dynamischen Kräfte der Schiebetür zu berücksichtigen. - Die Anwendungsvorschriften der Profilhersteller sind einzuhalten. - Die Fassadenprofile sind ggf. durch bauseitige Stahlanlagen zu verstärken. - Dargestellte Verglasung von Flügel und Seitenteilen ist einzuhalten, andernfalls könnten Quetsch-, Scher- und Einzugsstellen entstehen, siehe hierzu auch Sicherheitsanalyse (Gefahrenanalyse)									
Standards and legal regulations. - In accordance to EU Machine Directive 2006/42/EC, a safety analysis (danger analysis) must be accomplished. For further informations see www.geze.de - The fitting and service instructions as well as the other product documents EC, EC-FR must be observed. For the Federal Republic of Germany, in particular: - ASR A17 "Guidelines for power-operated windows, doors and gates" - For EC-FR: AufSchR "Directive for automatic windows, doors and gates" - further legal regulations and standards Guidelines for application: - During construction and operation, observe the static and dynamic forces of the sliding door system. - All application instructions of the system profile manufacturer must be followed. - Reinforce the facade profiles with steel profiles if needed by others) - Observe the shown glazing of leaves and side panels, otherwise a finger trap or a shearing point could occur. see also the safety analysis									
GEZE GmbH P.O. Box 13 63 70226 Leimbach Germany		Benennung / designation Slimdrive SL NT /-FR, ISO-Glasbeschlag							
vertraulich / confidential		Slimdrive SL NT /-FR, ISO-glass fitting							
03	02.09.25	u8493	AP1015	erstellt / drawn	02.09.25	u8493	Blatt / von sheet / of 1 / 1	Material-Nr. 0-no.	
02	10.04.12	tb04	*	gepr. / checked	30.09.25	u1082	Skizze / scale		
01	25.11.10	tb04	---	Erstellt für: Subst. für:			Sprache / language		
00	10.05.09	tb04	---	Erstellt durch: Subst. with:					
Zustimmung / approval		Name / name		Zeichnungs-Nr. / document-no.		70511-ep01			