











Schließarten types of locking	
1 abschließbar von innen & außen lockable from inside & outside	2 abschließbar nur von innen lockable from inside only

Absichern von Gefahrenpunkten / safeguarding of danger points	
Gefahrenpunkte / danger points	Sicherheitsmaßnahmen / safety measures
	- genannte Maße einhalten / observe dimension - oder Schutzflügel / or protective leaf - Sicherheitssensor "Öffnen" (nur bedingt bei Fluchtwegtüren) / safety sensor "OPEN" (conditional use for escape route doors)

Schutzflügel nur zulässig wenn kein Überstand des Schließzylinders (mit/ohne Rosette)
Protective leaf is only permissible if no protrusion of the lock cylinder (with/without rosette)

Abkürzungen / abbreviations	
AL	Antriebslänge / drive length
FB	Flügelbreite / leaf width
FH	Flügelhöhe / leaf height
DH	Durchgangshöhe / clear passage height
ÖW	Öffnungsweite / opening width
LB	Lichte Bauweite / clear passage width
STB	Seitenteilbreite / side panel width
Vis	Verlängerung links / extension left
Vrs	Verlängerung rechts / extension right

Normen und gesetzliche Vorschriften:
- Gen. der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG muß eine Sicherheitsanalyse (Gefahrenanalyse) für die Türanlage durchgeführt werden. Nähere Informationen dazu auf www.geze.de
- Montage- und Serviceanleitung sowie die übrigen Produktunterlagen EC, EC-FR sind zu beachten.
- Für EC-FR: AufSchr, Richtlinie für autom. Schiebetüren in Rettungswegen
- gesetzliche Bestimmungen und weiterführende Normen
Für andere Länder sind die jeweils geltenden Vorschriften einzuhalten.
Anwendungsrichtlinien:
- Bei der Gebäudeanbindung sind die statischen und dynamischen Kräfte der Schiebetür zu berücksichtigen.
- Die Anwendungsvorschriften der Profihersteller sind einzuhalten.
- Die Fassadenprofile sind ggf. durch bauseigige Stahlelemente zu verstärken.
- Für EC-FR: AufSchr, Richtlinie für autom. Schiebetüren in Rettungswegen
- Dargestellte Verglasung von Flügel und Seitenteilen ist einzuhalten, andernfalls könnten Quetsch-, Scher- und Einzugsstellen entstehen, siehe hierzu auch Sicherheitsanalyse (Gefahrenanalyse)

Standards and legal regulations.
- In accordance to EU Machine Directive 2006/42/EC a safety analysis (danger analysis) must be accomplished. For further informations see www.geze.de
- The fitting and service instructions as well as the other product documents EC, EC-FR must be observed.
- For EC-FR: AufSchr, Directive for automatic windows, doors and gates
- further legal regulations and standards
Guidelines for application:
- During construction and operation, observe the static and dynamic forces of the sliding door system.
- All application instruction of the system profile manufacturer must be followed.
- Reinforce the facade profiles with steel profiles if needed (by others)
- Observe the shown glazing of leaves and side panels, otherwise a finger trap or a shearing point could occur.
see also the safety analysis

GEZE GmbH P.O. Box 13 63 71226 Leimbach Germany		Benennung / designation SL NT /-FR, m. freitr. Träger, Wandmontage, Lock M	
vertraulich / confidential		SL NT /-FR, m. freitr. Träger, Wandmontage, Lock M	
erstellt / drawn	14.04.15	gepr. / checked	30.04.15
Date / date		Name / name	
14.04.15		tba7	
gepr. / checked		30.04.15	
Date / date		Name / name	
30.04.15		tba1	
Erstellt für:		Sprache / language	
Subst. für:		D	
Erstellt durch:		Zeichnungs-Nr. / document-no.	
Subst. with:		70511-ep22	

EMPB = Erstmusterprüfbericht / First sample test report