# Productgegevens tabel

# GC 365 *



Combimelder voor de aansturing en beveiliging van automatische schuifdeuren met vier instelbare lichtgordijnconfiguraties

## TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Aansturing en beveiliging van automatische schuifdeuren
- Binnen- en buitendeuren

**GEZE GmbH** | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2026-10-31T11:30:49Z

# GC 365 *

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Radarbewegingsmelder met actief infrarood-lichtgordijn en derde aanwezigheidsdetectie
- Betrouwbare detectie tot 3500 mm montagehoogte
- Vier instelbare lichtgordijnconfiguraties zonder extra reflector
- Door het grote detectiegebied op de vloer zijn er in totaal minder sensoren nodig
- Lookback-functie beveiligt het gebied tussen de deurvleugels tijdens de openhoudtijd
- Opmerkingen bij de montage en parametrering bevinden zich direct in de sensorbehuizing
- Alle instellingen kunnen comfortabel via DIP-schakelaar worden uitgevoerd

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|---|
| Verkoopnaam | GC 365 * |
| Afmetingen | 267 x 61 x 38 mm |
| Technologie | Elektromagnetische radargolven/actieve infrarode stralen |
| Aantal lichtgordijnen | 3 |
| Bedrijfsspanning | 12-30 V DC / 12-24 V AC |
| Bedrijfsstroom | 100 mA |
| Beschermingsgraad | IP54 |
| Type aansluiting | Systeemstekker |
| Aansluitkabel lengte | 3000 mm |
| Montagehoogte (min.) | 2000 mm |
| Montagehoogte (max.) | 3500 mm |
| Gewicht | 270 g |
| Bedrijfstemperatuur | -20 - 55 °C |
| Luchtvochtigheid | 0-80 % relatief, niet condenserend |
| Normconformiteit | DIN 18650. EN 16005 |

## VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Afmetingen | Uitgang |
|---|---|---|---|---|---|
| GC 365 R * | Combimelder voor de aansturing en beveiliging van automatische schuifdeuren | 160283 | zwart | 267 x 61 x 38 mm | Potentiaalvrij relaiscontact |
| GC 365 SF * | Combinatiedetector voor het controleren en beveiligen van automatische schuifdeuren in de vluchtrichting | 160284 | zwart | 267 x 61 x 38 mm | Relais, frequentie, spanning |

# GC 365 *

## TOEBEHOREN

### WEERKAP GC 365 / GC 341

Beschermt de sensor bij buiteninstallaties



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Afmetingen | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Weerkap voor GC 365 / GC 341 | Bescherming tegen neerslag buiten | 160287 | zwart | 325 x 69 x 71 mm | 4042938602877 |

### PLAFONDINBOUWSET GC 365 / GC 341

Inbouwset voor het aanbrengen van de melder in het plafond



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Afmetingen | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Plafondinbouwset GC 365 / GC 341 | Inbouwset voor de integratie van de melder in het plafond | 160288 | zwart | 328 x 48 x 51 mm | 4042938602884 |

### PLAFONDMONTAGEHOEK GC 365 / GC 341

Voor bevestiging van de sensor aan het plafond



| Omschrijving | Ident-nr. | Kleur | Afmetingen | EAN |
|---|---|---|---|---|
| Plafondmontagehoek GC 365 / GC 341 | 160286 | zwart | 67 mm | 4042938602860 |

### RETROFIT-ADAPTER GC 365 (8->10-POLIG) *

Voor de eenvoudige en tijdbesparende uitbreiding van de sensor op reeds voorbekabelde deursystemen



# GC 365 *

| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Aantal aders | EAN |
|---|---|---|---|---|
| Retrofit-adapter GC 365 (8->10-polig) * | voor GC 365 (1 VPE = 20 stuks) | 204530 | 8 aders | 4066876008782 |

## RETROFIT-ADAPTER GC 365/341 (10->10-POLIG) *

Voor de eenvoudige en tijdbesparende uitbreiding van de sensor op reeds voorbekabelde deursystemen



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Aantal aders | EAN |
|---|---|---|---|---|
| Retrofit-adapter GC 365/341 (10->10-polig) * | Van GC 362/GC 363 naar GC 365 c.q. van GC 333/GC 339 naar GC 341 (1 VE = 20 st.) | 204529 | 10 aders | 4066876008775 |

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.