

# Productgegevens tabel

## **GC 342+**

## **brandbeveiligingsadapter \***



Noodzakelijk voor het leggen van de verbindingkabel  
scharnierzijde/niet-scharnierzijde bij boorgatdiameters van 5 mm

### **TOEPASSINGSGEBIEDEN**

- Toebehoren voor de GC 342+ sensor
- Bij brandwerende deuren de boortoestemming bij de deurenfabrikant opvragen

# GC 342+ brandbeveiligingsadapter \*



## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Insteekbare interfaceprintkaart
- Master-Slave-reservekabel voor GC 342 / GC 342+

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

| GC 342+ brandbeveiligingsadapter * |              |
|------------------------------------|--------------|
| Afmetingen                         | 200 mm       |
| Type montage                       | Geïntegreerd |

## VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

| Omschrijving                       | Beschrijving                                                                                         | Ident-nr. | Afmeting en | Type montage | Aantal aders |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| GC 342+ brandbeveiligingsadapter * | Inclusief deurverbindingskabel BS/BGS.<br>Reduceert de benodigde boorgatdiameter van 10 mm naar 5 mm | 210921    | 200 mm      | Geïntegreerd | 4 aders      |

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.