Fiche technique

GEZE ActiveStop en applique configuré *

Amortissement de porte des deux côtés pour les portes battantes à l'intérieur, configuré pour les portes en bois et en verre

CHAMPS D'APPLICATION

- Portes à simple action à droite et à gauche dans la partie intérieure
- Portes de chambres avec grand confort d'utilisation
- Portes battantes à simple action pour une largeur de vantail jusqu'à 1100 mm
- Installation en applique, pour l'équipement de portes existantes
- Accessibilité selon DIN 18040-2

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2026-10-10T03:05:34Z

GEZE ActiveStop en applique configuré *

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Angle d'ouverture de la porte à réglage variable de 80° à 140°
- Pour portes ouvrant à droite et à gauche sans besoin de modification
- Ouverture et fermeture contrôlées des portes jusqu'à un poids de vantail max. de 45 kg
- Arrêt en douceur, fermeture silencieuse et maintien en ouverture confortable des portes
- Les claquements de porte, pincements de doigts et marques sur les murs ou les meubles sont évités
- Maintien sécurisé de la porte en position ouverte et donc aucune butée de porte nécessaire
- Amortissement d'ouverture et de fermeture réglable après montage via une vanne
- La vanne de sécurité intégrée offre une protection contre la surcharge

DONNÉES TECHNIQUESS

Nom commercial	GEZE ActiveStop en applique configuré *
Profondeur	34 mm
Hauteur	68 mm
Poids du vantail (max.)	45 kg
Largeur de vantail (max.)	1100 mm
Type de porte	Fermeture lisse, déporté
Réversible DIN gauche et DIN droite	Oui
Amortissement de fin de course réglable	Oui, par la soupape
Amortissement de fin de course dans le sens de la fermeture à partir de	25 °
Plage d'arrêt en fonction débrayée	25 ° - 60 °
Amortissement de fin de course dans le sens de l'ouverture à partir de	60 °
Angle d'ouverture de la porte réglable	Oui, à réglage variable
Position de maintien en ouverture réglable	80 ° - 140 °
Vanne de sécurité contre la surcharge	Oui

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Sens d'ouverture
GEZE ActiveStop en applique configuré *	Amortissement de porte des deux côtés pour les portes battantes à l'intérieur, configuré pour les portes en bois et en verre	184107	selon RAL	370 x 68 x 34 mm	gauche / droite

GEZE ActiveStop en applique configuré *

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.