V: Lock M, Winkelbodenführung, links schließend, MONO-Glas
V: Lock M, angular floor guide, left closing, MONO-glass



V: Lock M, verstellbare Bodenführung, rechts schließend, ISO-Glas
V: Lock M, adjustable floor guide, right closing, ISO-glass



V: Lock M, durchgehende Bodenführung, links schließend, MONO-Glas
V: Lock M, continuous floor guide, left closing, MONO-glass





12	102068 102067	Auf Maß cut to size EV1 ROH	Wandschienenprofil wall rail profile	70715-2-0660	
11	157100 157099	Auf Maß cut to size EV1 ROH	Rechteckprofil rectangular profile	70715-2-0661	
10	157124 157123	Auf Maß cut to size EV1 ROH	Blendprofil cover profile	70715-2-0659	
9	151584 151583	Auf Maß cut to size EV1 ROH	Seitenleistenprofil für Lock M side screen profile for Lock M	70715-2-0668/-0670/-0671	
8	093965	L=6500 mm	Führungsprofil guide profile	88322-2-0219 Links/left 88322-2-0220 Rechts/right	
7	89239	L=6500 mm EV1	Führungsschienenprof. innen guide rail profile, inside	70715-2-0374	
6	087098	L=6500 mm EV1	Führungsschienenprof. außen guide rail profile, outside	70715-2-0371	
5	04550	L=3000 mm	Kabeldeckprofil cable cover profile	70709-2-0390	
4	117513	L=50 m	Dichtung seal	70715-2-0554	
3	102083 139210	L=5100 mm EV1 ROH	Lichtschrankenprofil light barrier profile	70715-2-0550...0552+0562 70715-2-0564...0567	
2	070047	L=3000 mm	Dichtbürste 16mm brushstrip 16mm	70709-2-0248	
1	106558	L=6000 mm	Bürstenaufnahmeprof. adaptionprofile brush	70709-2-0451	
Pos.	Bestell ID# purchase ID#	Ausführung version	Benennung part name	Fertigungszeichnung production drawing	



Ermittelte Werte auf Basis:
- Glasgewicht : 30kg/m²
- Beschleunigung Fahrflügel : Max
- max. Verhältnis Flügelhöhe/-breite: 4:1

values determined based on:
- glass weight : 30kg/m²
- acceleration sliding leaves : Max
- max.- ratio height/width of leaf: 4:1

Standardbereich bis 120kg , Anwendungsbereich für Einfach- und Doppelrollenwagen
standard area up to 120kg , area of application for simple and double roller carriage

max. Flügelverhältnis Höhe/Breite von 4:1 überschritten : Techn- Beratung erforderlich
above the leaf ratio height/width of 4:1 : Technical support required

Flügelgewicht und Rollenwagen
leaf weight and roller carriages

Die Sicherheitsmaßnahmen sind im kompletten Bewegungsbereich der Fahrflügel anzuwenden.
The safety measures must be taken into consideration in all areas of door movement.



- genannte Maße einhalten
- Schutzflügel (nur mit ISO-Glas)
- Sicherheitssensor ÖFFNEN
  -> nur bedingt möglich bei FR-Türen

- observe dimensions
- protective leaf (only w. ISO-glass)
- safety sensor OPEN
  -> conditional use for escape route doors

Gefahrenstelle: allg. Anforderungen nach EN16005:2013 danger point: general requirement acc. to EN16005:2013	Sicherheitsmaßnahmen: Empfehlungen von GEZE safety measures: GEZE recommendation
Schutz gegen Quetschen crushing protection	



- genannte Maße einhalten
- Schutzflügel (nur mit ISO-Glas)
- Sicherheitssensor ÖFFNEN
  -> nur bedingt möglich bei FR-Türen

- observe dimensions
- protective leaf (only w. ISO-glass)
- safety sensor OPEN
  -> conditional use for escape route doors

Gefahrenstelle: allg. Anforderungen nach EN16005:2013 danger point: general requirement acc. to EN16005:2013	Sicherheitsmaßnahmen: Empfehlungen von GEZE safety measures: GEZE recommendation
Sicherheitsabstände: Schutz gegen Scheren und Einziehen safety distances: shearing and drawing-in protection	

Absichern von Gefahrenpunkten
safeguarding of danger points

- Gem. der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG muß eine Sicherheitsanalyse für die Türanlage durchgeführt werden.
  Nähere Informationen dazu auf www.geze.com
- Montage- und Serviceanleitung sowie die übrigen Produktunterlagen EC T2, EC T2-FR sind zu beachten.
- Für die Bundesrepublik Deutschland gilt zusätzlich:
- Für EC T2-FR: AutSchR, Richtlinie für autom. Schiebetüren in Rettungswegen
- gesetzliche Bestimmungen und weiterführende Normen

Für andere Länder sind die jeweils geltenden Vorschriften einzuhalten.

Anwendungsrichtlinien:
- Bei der Gebäudeanbindung sind die statischen und dynamischen Kräfte der Schiebetür zu berücksichtigen.
- Die Anwendungsvorschriften der Profilhersteller sind einzuhalten.
- der Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren für Neubau und Renovierung der RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V. ist einzuhalten
- Die Fassadenprofile sind ggf. durch bauseitige Stahleinlagen zu verstärken.
- Dargestellte Verglasung von Flügel und Seitenteilen ist einzuhalten, andernfalls könnten Quetsch-, Scher- und Einzugsstellen entstehen, siehe hierzu auch Sicherheitsanalyse (Gefahrenanalyse)

- In accordance to EU Machine Directive 2006/42/EC a safety analysis must be accomplished.
  For further informations see www.geze.com
- The fitting and service instructions as well as the other product documents EC T2, EC T2-FR must be observed.

For the Federal Republic of Germany, in particular:
- For EC T2-FR: AutSchR "Directive for automatic windows, doors and gates"
- further legal regulations and standards

Guidelines for applications:
- During construction and operation, observe the static and dynamic forces of the sliding door system.
- All application instruction of the system profile manufacturer must be followed.
- observe IRAL) Guideline for installation of windows and external pedestrian doors for new buildings and renovations compiled by ift Rosenheim, RAL Quality Assurance Association windows, facades and doors e.V.
- Reinforce the facade profiles with steel profiles if needed (by others)
- Observe the shown glazing of leaves and side panels, otherwise a finger trap or a shearing point could occur, see also the safety analysis



Kabeleingang Netzanschluss
cable entry for mains supply

Mindestabstand zur Decke
min. distance to the ceiling

Eingerahmte Maße siehe Sicherheitshinweise
framed dimensions see safety measures

Der Baukörperanschluss ist nach der aktuellen Version des "Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren für Neubau und Renovierung" auszuführen.

H: Lock M, ALU-NSK, Winkelbodenführung, links schließend, ISO-Glas
H: Lock M, ALU secondary closing edge, angular floor guide, left closing, ISO-glass



H: Lock M, ALU-NSK, Winkelbodenführung, rechts schließend, MONO-Glas
H: Lock M, ALU secondary closing edge, angular floor guide, right closing, MONO-glass



H: Lock M, Gummi-NSK, durchgehende Bodenführung, links schließend, ISO-Glas
H: Lock M, rubber secondary closing edge, continuous floor guide, left closing, ISO-glass



H: Lock M, Gummi-NSK, verstellbare Bodenführung, rechts schließend, MONO-Glas
H: Lock M, rubber secondary closing edge, adjustable floor guide, right closing, MONO-glass





	Glasmaße - Fahrflügel	glass dimensions - Leaves	siehe aktuelle Flügelzeichnung / see current leaf drawing 70715-9-9887 / 70715-9-9888	=
L_{BF}	Länge Bodenführung	length of continuous floor guide	$L_{BF} = AL_{eff.}$	=
Vls	Antriebsverlängerung links	drive extension on left side		=
Vrs	Antriebsverlängerung rechts	drive extension on right side		=
$AL_{eff.}$	effektive Antriebslänge incl. Verlängerungen	effective drive length incl. extensions	$AL_{eff.} = AL_{min.} + Vlr + Vrs$	=
$AL_{min.}$	Mindest-Antriebslänge EC T2 + Varianten	minimum drive length EC T2 + all types of construction	siehe aktuelle Antriebszeichnung / see current drive drawing 70518-0-001	=
FH	Flügelhöhe	leaf height	FH = DH	=
FB	Flügelbreite	leaf width	FB = ÖW +40 | FB = ÖW +35	=
DH	Durchgangshöhe	clear passage height		=
ÖW	Öffnungsweite	opening width		=

Abkürzungen und Formeln
abbreviations and formulary



	2-flüglig double-leaves	1-flüglig single-leaf	GEprofile Therm	ISO-Glasbeschlag ISOglass fitting	ESG-Beschlag ESG fitting	Eckverbindung Systemeck Corner connection System corner	Pfosten-Riegel-Fassade post-rail construction	Schutzflügel protective leaf	Sicherheitsglas safety glass	Lock A	Lock M	Stangenverriegelung rod lock
Oberlicht fanlight												
Träger supporting girder												
Seitenteil side panel												
Fahrflügel sliding leaves			•									
EC T2 EC T2-FR -LL / DUO / RWS	•										•	

dargestellte Produktausführungen
shown product combinations

MONO-Glas und Schutzflügel dürfen nicht gleichzeitig verwendet werden.
MONO-Glass and protective leaves are not to be used together.

Diese Zeichnung schützt die Erfindungshöhe der Schutzrechte bzw. ist Kraft Anmeldungstatsache. Alle der Zeichnung entnehmbaren Rechte bleiben vorbehalten. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch einem Dritten zugänglich gemacht werden. Sie darf nur für den vereinbarten Zweck verwendet werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten. Gesetzlich geschützt. Kopien dürfen nur mit unserer Genehmigung angefertigt werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten. Gesetzlich geschützt. Kopien dürfen nur mit unserer Genehmigung angefertigt werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.
This drawing protects the invention of the protective rights or rights of application. All rights reserved. It may not be copied or handed over to third parties without our permission. It may only be used for the agreed purpose. Infringements will be liable to compensation. All rights reserved. Protected by law. Copies may only be made with our permission. Infringements will be liable to compensation.

								GEZE GmbH P.O. Box 13 63 71226 Leonberg Germany	Benennung / designation ECdrive T2 variants & ISO Lock M 1-flg. lock M 1-leaf
03	22.09.26	tbx4	AP10223		Datum/date	Name	Blatt / von sheet / of	Maßstab/-Nr. Dr-no.	
02	23.04.26	u635	AP10223	erstellt / drawn	22.09.26	tbx4	1 / 1		
01	03.04.20	u304	AP10223	Frg. Prod./Rel. Prod	30.09.26	u635	Maßstab/scale 1:2		
00	08.11.18	u495d	•					Zeichnungs-Nr. / document-no.	
6.00	14.11.17	u313	•	Frg. Prod./Rel. Prod				70518-ep23	

Papierausdrucke dieser Zeichnung unterliegen nicht den Änderungsdienst!
Printed drawings are not revision controlled!

EMPB = Erstmusterprüfbericht /initial sample test report