उत्पाद डेटा शीट

TS 5000 R-ISM/G *

एकीकृत क्लोजगि अनुक्रम नयिंत्रण और सक्रयि लीफ पर इलेक्ट्रकिल होल्ड-ओपन यूनटि और धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनटि के साथ डबल-लीफ दरवाजों के लएि गाइड रेल के साथ ऊपरी दरवाजा क्लोजर प्रणाली

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2026-11-07T04:15:38Z

TS 5000 R-ISM/G *

एप्लिकेशन क्षेत्र

- आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे
- डबल-लीफ दाएं और बाएं सिंगल-एक्शन दरवाजे
- सममित और विषम दरवाजा विभाजन संभव
- सिंगल-एक्शन दरवाज़े, पल्ले की चौड़ाई 2800 mm तक और लीफ की चौड़ाई 1400 mm तक
- पल्ले की चौड़ाई न्यूनतम 1300 mm, निष्क्रिय लीफ की न्यूनतम चौड़ाई 400 mm
- दरवाजा लीफ स्थापना हिंज साइड

उत्पाद की विशेषताएँ

- सक्रिय लीफ पर होल्ड-ओपन के साथ दो दरवाजा क्लोजर TS 5000 और R-ISM/G गाइड रेल वाली प्रणाली
- परिवर्तनशील समायोजन के साथ क्लोजिंग बल, EN 2-6 के अनुकूल
- प्रचालन वोल्टेज 230 V AC
- दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए समायोजन के बिना उपयोग किया जा सकता है
- इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन उपकरण के पोटेंशियल-मुक्त कॉन्टैक्ट के माध्यम से डोर लीफ को खुला रखने की क्वेरी
- होल्ड-ओपन चुंबक का उपयोग करके निष्क्रिय लीफ को होल्ड-ओपन किया जा सकता है
- एकीकृत धुंआ स्विच कंट्रोल यूनिट, जिसका सिग्नल आग लगने की स्थिति में दरवाजे को अपने आप बंद कर देता है
- संदूषण संकेतक और अलार्म थ्रेशोल्ड के अनुकूलन के साथ स्मोक स्विच
- अतिरिक्त स्मोक डिटेक्टर जोड़ने योग्य
- होल्ड-ओपन एरिया 80°-130° के साथ गाइड रेल में इलेक्ट्रिकल होल्ड-ओपन यूनिट
- हाइड्रोलिक लैचिंग कार्रवाई, जो दरवाज़े की गति क्लोज़्ड पोजीशन में पहुँचने के कुछ ही पहले तेज़ करती है
- क्लोजिंग गति को अलग-अलग समायोजित किया जा सकता है
- एकीकृत पीछे की जांच, जोर से खुलते दरवाजों को ब्रेक करती है
- सेटिंग के आसान नियंत्रण के लिए क्लोजिंग बल का ऑप्टिकल प्रदर्शन
- सभी फंक्शनों को सामने से समायोजित किया जा सकता है

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	TS 5000 R-ISM/G *
DIN 18040 के अनुसार बाधा-मुक्त, mm में लीफ चौड़ाई (अधिकतम) तक	1400 mm
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1400 mm
स्थापना का प्रकार	दरवाजा लीफ स्थापना हिंज साइड
ओपनिंग कोण (अधिकतम)	180 °
इनपुट वोल्टेज	230 V AC
वोल्टेज आपूर्ति आवृत्ति	50 Hz

TS 5000 R-ISM/G *

पल्ले की चौड़ाई, न्यूनतम	1500 mm
निष्क्रिय लीफ की न्यूनतम चौड़ाई	400 mm
उपयुक्तता, अग्नि सुरक्षा द्वार	हाँ
क्लोजिंग बल समायोज्य	हाँ, परिवर्तनशील समायोजन के साथ
क्लोजिंग गति समायोज्य	हाँ
लैचिंग की कार्रवाई समायोज्य	हाँ, वाल्व के ज़रिए
पीछे की जांच एकीकृत	हाँ, द्रवचालित समायोन के साथ
क्लोजिंग बल समायोजन स्थिति	सामने से
ऑप्टिकल क्लोजिंग बल प्रदर्शन	हाँ
होल्ड-ओपन यूनिट	इलेक्ट्रिक
होल्ड-ओपन फंक्शन, सक्रिय लीफ / निष्क्रिय लीफ पर	हाँ / नहीं
होल्ड-ओपन क्षेत्र	80 ° - 130 °
एकीकृत स्मोक स्विच	हाँ
क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, एकीकृत	हाँ

के होते हैं

बंद होने वाली बॉडी TS 5000

बुनियादी बॉडी, गाइड रेल के साथ ऊपरी दरवाजा क्लोजर EN 2-6 के लिए, पीछे की जांच के साथ

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	EN 1154 के अनुसार परीक्षित क्लोजिंग बल	मापें
TS 5000 दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 2-6, पीछे की जांच के साथ (बिना गाइड रेल और उत्तोलक)	137721	इस्पात का स्लाइडिंग दरवाजा	EN 2 - 6	287 x 47 x 60 mm
TS 5000 दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 2-6, पीछे की जांच के साथ (बिना गाइड रेल और उत्तोलक)	027333	सिल्वर रंग	EN 2 - 6	287 x 47 x 60 mm
TS 5000 दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 2-6, पीछे की जांच के साथ (बिना गाइड रेल और उत्तोलक)	076489	काला रंग RAL 9005	EN 2 - 6	287 x 47 x 60 mm
TS 5000 दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 2-6, पीछे की जांच के साथ (बिना गाइड रेल और उत्तोलक)	027335	सफेद 9016	EN 2 - 6	287 x 47 x 60 mm
TS 5000 दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 2-6, पीछे की जांच के साथ (बिना गाइड रेल और उत्तोलक)	027336	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	EN 2 - 6	287 x 47 x 60 mm

TS 5000 R-ISM/G *

R-ISM/G गाइड रेल TS 5000 *

सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, सक्रिय लीफ में इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट, धुंआ स्विच कंट्रोल यूनिट और उत्तोलकों के साथ

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	मापें
R-ISM/G गाइड रेल TS 5000 *	सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, सक्रिय लीफ में इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट, धुंआ स्विच कंट्रोल यूनिट और उत्तोलकों के साथ	115621	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	230 V AC	2740 x 55 x 30 mm
R-ISM/G गाइड रेल TS 5000 *	सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, सक्रिय लीफ में इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट, धुंआ स्विच कंट्रोल यूनिट और उत्तोलकों के साथ	115619	सिल्वर रंग	230 V AC	2740 x 55 x 30 mm
R-ISM/G गाइड रेल TS 5000 *	सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, सक्रिय लीफ में इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट, धुंआ स्विच कंट्रोल यूनिट और उत्तोलकों के साथ	115620	स्टेनलेस स्टील जैसा	230 V AC	2740 x 55 x 30 mm

उपसाधन

कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *

TS 5000 (L) / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	सामग्री
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	067726	सफेद 9016	298 x 55 x 67.2 mm	
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	072696	स्टेनलेस स्टील	298 x 55 x 67.2 mm	स्टेनलेस स्टील
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	067724	सिल्वर रंग	298 x 55 x 67.2 mm	
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	000756	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	298 x 55 x 67.2 mm	
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	067725	गाढ़ा काँस्य रंग	298 x 55 x 67.2 mm	

TS 5000 R-ISM/G *

AS 500

वद्युित रूप से नयिंत्रणीय होल्ड-ओपन के मैनुअल रलिीज़ के लिए मैनुअल रलिीज बटन

नाम	ववरिण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	वर्कगि करंट
मैनुअल ट्रगिर स्वचि AS 500	लाइन की नगिरानी के लिए टर्मनिेटगि रेजस्टिर सहति वद्युित रूप से नयिंत्रणीय होल्ड-ओपन को मैनुअल रूप से प्रवृत्त करने के लिए	116266	अल्पाइन सफ़ेद/लाल	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
मैनुअल ट्रगिर स्वचि AS 500, शीशे के लिए	लाइन की नगिरानी के लिए टर्मनिेटगि रेजस्टिर सहति वद्युित रूप से नयिंत्रणीय होल्ड-ओपन को मैनुअल रूप से प्रवृत्त करने के लिए, कांच का फलक और 5 वनिमिय लेबल	120880	अल्पाइन सफ़ेद/लाल	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

GC 152 *

स्मोक डटिक्टर, GEZE होल्ड-ओपन प्रणालयिों के लिए

नाम	ववरिण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्त	स्थापना का प्रकार
GEZE स्मोक डटिक्टर GC 152 *	पूर्ण, चौकी के साथ, 24 V DC, 20 mA, EN 54-7 के अनुसार परीक्षति, सामान्य नरि्माण अनुमतप्रिाप्त, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली FA GC 150 में उपयोग के लिए, एकीकृत लाइन नगिरानी, DIN EN 14637 के अनुकूल	139850	सफेद RAL 9010	24 V DC	सीलगि

GC 153 *

थर्मल डटिक्टर, GEZE होल्ड-ओपन प्रणालयिों के लिए

नाम	ववरिण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्त	स्थापना का प्रकार
GEZE थर्मल डटिक्टर GC 153 *	पूर्ण, चौकी के साथ, 24 V DC, 20 mA, EN 54-5 के अनुसार परीक्षति, सामान्य नरि्माण अनुमतप्रिाप्त, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली FA GC 150 में उपयोग के लिए, एकीकृत लाइन नगिरानी, DIN EN 14637 के अनुकूल	139881	सफ़ेद	24 V DC	सीलगि

TS 5000 R-ISM/G *

CB FLEX

कैरी बार, दो-लीफ अग्नि सुरक्षा द्वारों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	सामग्री	EAN
GEZE CB flex	सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाज़ों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ़ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परिवर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ	182652	सफेद 9016		4042938826525
GEZE CB flex	सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाज़ों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ़ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परिवर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ	153602	सिल्वर रंग		4042938536028
GEZE CB flex	सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाज़ों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ़ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परिवर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ	153728	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल		4042938537285
GEZE CB flex	2-लीफ अग्नि सुरक्षा द्वारों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए	195798	स्टेनलेस स्टील जैसा	एल्युमीनियम	4042938957984

फ्लेक्सीबल ओपनिंग लैचिंग

E- और R-गाइड रेल के साथ, 1-लीफ और 2-लीफ

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	सामग्री	EAN
फ्लेक्सीबल ओपनिंग लैचिंग	गाइड रेल के लिए, 1-लीफ: TS 5000 E-/R-/RFS (दरवाजा लीफ स्थापना), Boxer E; 2-लीफ: सभी E-/R-/ISM प्रारूप TS 5000 (VPK भी) और Boxer	145311	प्लास्टिक	4042938453110

GC 171 *

वायरलेस मॉड्यूल, रेडिओ घटकों के GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में केबल के बिना संयोजन के लिए

TS 5000 R-ISM/G *

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	मापें
GEZE वायरलेस मॉड्यूल GC 171 *	रेडिओ घटकों के (वायरलेस स्मोक डिटेक्टर GC 172; वायरलेस थर्मल डिटेक्टर GC 173; वायरलेस इनपुट मॉड्यूल GC 175) GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में केबल के बगैर संयोजन के लिए.	163051	ऐन्थ्रसाइट	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

GC 175 *

वायरलेस इनपुट मॉड्यूल, मैनुअल रिलीज बटनों के वायरलेस मॉड्यूल GC 171 में केबल के बगैर संयोजन के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	मापें
GEZE वायरलेस इनपुट मॉड्यूल GC 175 *	मैनुअल रिलीज बटनों के GEZE वायरलेस मॉड्यूल GC 171 में वायरलेस संयोजन के लिए, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में उपयोग के लिए.	163068	काला रंग	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

WIRELESS KIT FA GC 170

सेट में सम्मलिति हैं वायरलेस मॉड्यूल GC 171 और वायरलेस सीलगि-माउंटेड स्मोक डटिेक्टर GC 172

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	EAN
GEZE Wireless KIT GC 170 *	सेट में सम्मलिति हैं: 1 पीस वायरलेस मॉड्यूल GC 171, GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली के वायरलेस वसि्तार के लिए, और 2 पीस वायरलेस सीलगि-माउंटेड स्मोक डटिेक्टर GC 172	195524	4042938955249

कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *

TS 4000 / 5000 के लिए, घुमावदार शेप

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	EAN
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 4000 के लिए, अर्ध-त्रज्यिा, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में इस्तेमाल करने योग्य	092943	स्टेनलेस स्टील, चमकाया गया	337 x 51 x 72 mm	4106030929437
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 4000 के लिए, अर्ध-त्रज्यिा, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में इस्तेमाल करने योग्य	092944	स्टेनलेस स्टील, चमकरहति	337 x 51 x 72 mm	4106030929444

TS 5000 R-ISM/G *

कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *

TS 4000 / 5000 के लिए, चौकोर शेप

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	EAN
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 4000 के लिए, वर्गाकार, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	092938	स्टेनलेस स्टील, चमकाया गया	298 x 51 x 72 mm	4106030929383
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 4000 के लिए, वर्गाकार, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	092939	स्टेनलेस स्टील, चमकरहित	298 x 51 x 72 mm	4106030929390

चुंबकीय काउंटरप्लेट, मूल मौडल *

मानक अभकिल्प, रबड़ बयिरगि के साथ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापें	EAN
GEZE चुंबकीय काउंटरप्लेट *	मानक अभकिल्प, रबड़ बयिरगि के साथ	115954	55 x 55 x 18 mm	4042938159548

चुंबकीय काउंटरप्लेट, स्प्रन्गि बफ़र के लिए *

अभकिल्प, स्प्रन्गि बफ़र के साथ

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापें	EAN
GEZE चुंबकीय काउंटरप्लेट *	अभकिल्प, स्प्रन्गि बफ़र के साथ	115955	55 x 55 x 79 mm	4042938159555

TS 5000 R-ISM/G *

चुंबकीय काउंटरप्लेट, लकि आर्म के लिए *

अभकिल्प, समायोज्य लकि आर्म के साथ

नाम	ववरिण	आइडी क्रमांक	मापें	EAN
GEZE चुंबकीय काउंटरप्लेट *	अभकिल्प, समायोज्य लकि आर्म के साथ	115956	55 x 55 x 50 mm	4042938159562

दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक, मूल मौडल *

पार्श्व पेंच के साथ और बगैर माउंटगि प्लेट

नाम	ववरिण	आइडी क्रमांक	मापें	स्थापना का प्रकार	आईपी रेटगि
GEZE दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक *	मूल मौडल, बगैर माउंटगि प्लेट, पार्श्व पेंच	115830	50 x 50 x 30 mm	टकिाया हुआ, एकीकृत	IP65

दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक, लचीला 185 MM *

दीवार या सीलगि इंस्टालेशन के लिए, 185 mm खड़ी पाइप के साथ

नाम	ववरिण	आइडी क्रमांक	मापें	स्थापना का प्रकार	आईपी रेटगि
GEZE दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक *	दीवार /सीलगि में स्थापना, खड़ी पाइप 185 mm, 110 mm तक इच्छानुसार छोटी की जा सकती है, चुंबकीय सरि 90° तक मोड़ा जा सकता है	115952	90 x 80 x 185 mm	दीवार, सीलगि, फ्लोर	IP65 चुंबक; IP20 कनेक्शन

TS 5000 R-ISM/G *

दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक, लचीला 335 MM *

दीवार या सीलगि इंस्टालेशन के लिए, 335 mm खड़ी पाइप के साथ

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापें	स्थापना का प्रकार	आईपी रेटगि
GEZE दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक *	दीवार- /सीलगि में स्थापना, खड़ी पाइप 335 mm, 110mm तक इच्छानुसार छोटी की जा सकती है, चुंबकीय सरि 90° तक मोड़ा जा सकता है	115953	90 x 80 x 335 mm	दीवार, सीलगि, फ्लोर	IP65 चुंबक; IP20 कनेक्शन

दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक, वाल इंस्टालेशन

बेस प्लेट के साथ वाल इंस्टालेशन के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापें	स्थापना का प्रकार	आईपी रेटगि
GEZE दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक	वाल इंस्टालेशन, बेस प्लेट के साथ	115829	93 x 65 x 33 mm	सर्फेस माउंटेड	IP65 चुंबक; IP20 कनेक्शन

दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक, वाल इंस्टालेशन 65 MM *

वाल इंस्टालेशन के लिए, 65 mm चौकी के साथ

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापें	स्थापना का प्रकार	आईपी रेटगि
GEZE दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक *	वाल इंस्टालेशन, 65 mm चौकी के साथ	155573	70 x 70 x 65 mm	दीवार	IP65 चुंबक; IP20 कनेक्शन

TS 5000 R-ISM/G *

दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक, वाल इंस्टालेशन AP *

वाल इंस्टालेशन, सर्फेस माउंटेड के लिए या फ्लोर माउंटेड के लिए, उपसाधन और चौकी के साथ

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापें	स्थापना का प्रकार	आईपी रेटिंग
GEZE दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक *	वाल इंस्टालेशन, सर्फेस माउंटेड या फ्लोर माउंटेड, उपसाधन चौकी के साथ (आपूर्ति की परिधि में सम्मिलित नहीं)	155569	110 x 85 x 40 mm	सर्फेस माउंटेड, फ्लोर	IP65 चुंबक; IP20 कनेक्शन

दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक, वाल इंस्टालेशन फ्लश माउंटेड *

वाल इंस्टालेशन फ्लश माउंटेड के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापें	स्थापना का प्रकार	आईपी रेटिंग
GEZE दरवाजा होल्ड-ओपन चुंबक *	वाल इंस्टालेशन, फ्लश माउंटेड	155567	85 x 85 x 30 mm	फ्लश माउंटेड	IP65 चुंबक; IP20 कनेक्शन

GC 172 *

वायरलेस स्मोक डटिक्टर, वायरलेस मॉड्यूल GC 171 में केबल के बगैर संयोजन के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	वोल्टेज आपूर्ति	मापें	स्थापना का प्रकार
तारहति धुआँ डटिक्टर जीसी 172 *	GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली में वायरलेस संयोजन के लिए, 8 साल के जीवन काल के साथ बैटरी से चालति, बेस के साथ, EN 54-7 और EN 54-25 के अनुसार प्रमाणति, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में उपयोग के लिए सामान्य नरि्माण तकनीक परमटि।	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	सीलगि

TS 5000 R-ISM/G *

GC 173

वायरलेस थर्मल डटिक्टर, वायरलेस मॉड्यूल GC 171 में केबल के बगैर संयोजन के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	वोल्टेज आपूर्ति	मापें	स्थापना का प्रकार
तारहति तापमान डटिक्टर जीसी 173	GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली में वायरलेस संयोजन के लिए, 8 साल के जीवन काल के साथ बैटरी से चालति, बेस के साथ, EN 54-7 और EN 54-25 के अनुसार प्रमाणति, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में उपयोग के लिए सामान्य नरि्माण तकनीक परमटि।	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	सीलगि

स्थापना सामग्री

माउंटगि प्लेट, दरवाजा क्लोजर की

TS 5000 और TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	सामग्री
माउंटगि प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	068627	सफेद 9016		एल्युमीनयिम
माउंटगि प्लेट, दरवाजा क्लोजर की *	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	057956	ज़कि चढ़ा हुआ		एल्युमीनयिम
माउंटगि प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	029176	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल		एल्युमीनयिम
माउंटगि प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	049185	सलि्वर रंग		एल्युमीनयिम
माउंटगि प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	137725	स्टेनलेस स्टील जैसा		एल्युमीनयिम
माउंटगि प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	052351	गाढ़ा कॉस्य रंग		एल्युमीनयिम
माउंटगि प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	076508	काला रंग RAL 9005		एल्युमीनयिम

TS 5000 R-ISM/G *

माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल *

R-ISM गाइड रेल के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	प्रकार	सामग्री
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल *	R-ISM गाइड रेल के लिए	118690	सिल्वर रंग		एल्युमीनियम
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल *	R-ISM गाइड रेल के लिए	118701	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल		एल्युमीनियम

माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की *

TS 5000 और TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	सामग्री	EAN
माउंटिंग प्लेट *	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	083992	एल्युमीनियम	4106030839927

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करें।