

Produktdatablad

Stängningskropp TS

5000 S



Grundstomme för överliggande dörrstängare med glidskena
EN 2-6 med stängningsfördröjning och öppningsbroms

ANVÄNDNINGSMOMRÅDEN

- Brand- och rökskyddsdörrar
- Anslagsdörrar till höger och vänster
- Anslagsdörrar upp till 1400 mm dörrbredd
- Dörrbladsmontage gångjärnsida



PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Stängningskraften kan justeras steglöst från framsidan
- Stängningskraftsdisplayen säkerställer rätt inställning
- Stängningsfart justerbar framifrån med ventil
- Tillslag justerbart framifrån med ventil
- Öppningsbromsen är justerbar framifrån med ventil
- Stängningsfördröjning justerbar framifrån med ventil
- Dörrstängare kan användas för höger- och vänsterhängda dörrar
- Få enskilda delar och snabb inställning underlättar monteringen

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	Stängningskropp TS 5000 S
Stängningskraft enligt EN 1154	EN 2 - 6
Dörrbredd (max.)	1400 mm
Monteringsätt	Dörrbladmontage gångjärnsida, Karmmontage anslagssida
Öppningsvinkel (max)	180 °
Samma utförande som DIN-L och DIN-R	Ja
Uppfyllande av standard	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Lämplighet brandklassade dörrar	Ja
Längd	287 mm
Bredd	47 mm
Höjd	60 mm
Inställbar stängningskraft	Ja, steglös justering
Inställbar stängningsfart	Ja
Inställbart tillslag	Ja, via ventil
Integrerad öppningsbroms	Ja, hydrauliskt inställbar
Integrerad stängningsfördröjning	Ja
Position stängningskraftsjustering	Fram
Stängningskraftsdisplay	Ja
Säkerhetsventil mot överbelastning	Ja
Värmestabil ventil	Ja
Integrerad rökdetektor	Nej

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Stängningskraft enligt EN 1154	Mått
TS 5000 S dörrstängare	Stängningskraft EN 2-6 med stängningsfördröjning och öppningsbroms (utan glidskena och arm)	107938	enligt RAL	EN 2 - 6	287 x 47 x 60 mm
TS 5000 S dörrstängare	Stängningskraft EN 2-6 med stängningsfördröjning och öppningsbroms (utan glidskena och arm)	107935	Silverfärgad	EN 2 - 6	287 x 47 x 60 mm
TS 5000 S dörrstängare	Stängningskraft EN 2-6 med stängningsfördröjning och öppningsbroms (utan glidskena och arm)	107937	vit RAL 9016	EN 2 - 6	287 x 47 x 60 mm
TS 5000 S dörrstängare *	Stängningskraft EN 2-6 med stängningsfördröjning och öppningsbroms (utan glidskena och arm)	107936	mörkbrons	EN 2 - 6	287 x 47 x 60 mm
TS 5000 S dörrstängare *	Stängningskraft EN 2-6 med stängningsfördröjning och öppningsbroms (utan glidskena och arm)	137722	Täcklock i rostfritt stål	EN 2 - 6	287 x 47 x 60 mm

MONTERINGSMATERIAL

VINKELFÄSTE

För TS 5000/TS 4000



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Vinkelfäste	För TS 5000/TS 4000	049240	Silverfärgad	287 x 40 x 67 mm
Vinkelfäste *	För TS 5000/TS 4000	052352	mörkbrons	
Vinkelfäste	För TS 5000/TS 4000	104451	enligt RAL	

GLASKLÄMPLATTA

För TS 5000/TS 4000



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Glastjocklek	Material
Glasklämplatta	För TS 5000/TS 4000	009494	enligt RAL	10 mm	Aluminium
Glasklämplatta	För TS 5000/TS 4000	057126	Silverfärgad	10 mm	Aluminium
Glasklämplatta *	För TS 5000/TS 4000	057127	mörkbrons	10 mm	Aluminium
Glasklämplatta *	För TS 5000/TS 4000	009491	vit RAL 9016	10 mm	Aluminium



MONTAGEPLATTA DÖRRSTÄNGARE

För TS 5000 och TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Material
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	068627	vit RAL 9016		Aluminium
Montageplatta dörrstängare *	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	057956	Förzinkning		Aluminium
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	029176	enligt RAL		Aluminium
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	049185	Silverfärgad		Aluminium
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	137725	Rostfrifärgad		Aluminium
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	052351	mörkbrons		Aluminium

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.