

Sigurnosno-tehnički list **Slimchain 230 V ***



Lančani pogon odgovarajućeg dizajna s mnogim mogućnostima primjene u izvedbi od 230 V

PODRUČJA PRIMJENE

- Prirodno prozračivanje u području fasade
- Prozori koji se otvaraju prema unutra i prema van s otklopnim, donje otklopnim i zaokretnim krilima
- Spuštajući donje otklopni prozori s otvaranjem prema van
- Montaža na drvene, plastične ili metalne prozore
- Montaža na krilo, okvir ili integrirana montaža



OBILJEŽJA PROIZVODA

- Tanka izvedba elegantnog izgleda optimalno se integrira u dizajn fasade
- Jednostavna i brza montaža pomoću sustava za montažu Smart fix
- Izravan priključak pogona od 230 V pomoću priključnog terminala s kabelskim utikačem
- Pokriven dovod kabela od 230 V
- Preko servisnog poklopca izravan pristup elektronici za parametrisiranje
- Kontinuirano podesiv hod pogona
- Dostupno u posebnoj verziji – mogu se konfigurirati hod, duljina kabela, boja i poravnanje lijevo/desno

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	Slimchain 230 V *
Dimenzije	25 x 44 mm
Potreban prostor na okviru (min.)	Montaža na okvir PREMA UNUTRA: 40 mm, montaža na krilo PREMA UNUTRA: 16/21 mm, montaža na okvir PREMA VAN: 31 mm
Potreban prostor na krilu (min.)	Montaža na okvir PREMA UNUTRA: 40 mm, montaža na krilo PREMA UNUTRA: 34/29 mm, montaža na okvir PREMA VAN: 19 mm
Brzina otvaranja prozračivanje	5 mm/s
Brzina zatvaranja (maks.)	5 mm/s
Tlačna sila (maks.)	100 N (neovisno o hodu), vidi dijagram sile i puta
Sila držanja u zatvorenom položaju (maks.)	2000 N
Vlačna sila	300 N
Masa krila	200 kg*
Područje preklapanja	0 - 23 mm (ovisno o primjeni i setu konzola)
Napon tijekom pogona	230 V ± 10 %
Radni napon	230 V
Potrošnja struje	0.3 A
Potrošnja energije	30 W
Trajanje uključivanja	30 %
Posebna duljina priključnog kabela	5 m, 7.5 m
Min. presjek žile	0.75 mm ²
Broj žila	3 Zile
Radna temperatura	-5 - 70 °C
Tip zaštite	IP30
Razred zaštite	II
Podesiva brzina otvaranja (prozračivanje)	Da
Vrsta skraćivanja hoda	Podešivač, Tvorničko namještanje
Isključivanje u krajnjem položaju izvučeno	elektronički putem internog davača puta
Isključivanje u krajnjem položaju uvučeno	elektronički putem potrošnje struje
Isključivanje kod preopterećenja	Da
Kompatibilno sa standardom KNX	Ne



Oklopni prozor PREMA UNUTRA montaža na okvir	Da
Oklopni prozor PREMA UNUTRA montaža na krilo	Da
Oklopni prozor PREMA VAN montaža na okvir	Da
Zakretni prozor PREMA UNUTRA montaža na okvir	Da
Zakretni prozor PREMA UNUTRA montaža na krilo	Da
Zakretni prozor PREMA VAN montaža na okvir	Da
Donje otklopni prozor PREMA UNUTRA montaža na okvir	Da
Donje otklopni prozor PREMA UNUTRA montaža na krilo	Da
Donje otklopni prozor PREMA VAN montaža na okvir	Da
Spuštajući donje otklopni prozor PREMA VAN montaža na okvir	Da

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Hod	Duljina
Slimchain R		182590	EV1	500 mm	628 mm
Slimchain L		182570	EV1	200 mm	478 mm
Slimchain L		182593	bijelo RAL 9016	800 mm	778 mm
Slimchain R		182582	EV1	200 mm	478 mm
Slimchain L		182584	EV1	300 mm	528 mm
Slimchain R		182591	bijelo RAL 9016	500 mm	628 mm
Slimchain L		182571	bijelo RAL 9016	200 mm	478 mm
Slimchain R		182595	bijelo RAL 9016	800 mm	778 mm
Slimchain – posebna izvedba	Mogućnost konfiguracije: hod, duljina kabela, boja, smjer L/R	182596	prema RAL		
Slimchain L		182588	EV1	500 mm	628 mm
Slimchain L		182585	bijelo RAL 9016	300 mm	528 mm
Slimchain L		182592	EV1	800 mm	778 mm
Slimchain R		182586	EV1	300 mm	528 mm
Slimchain R		182594	EV1	800 mm	778 mm
Slimchain R		182587	bijelo RAL 9016	300 mm	528 mm
Slimchain R		182583	bijelo RAL 9016	200 mm	478 mm
Slimchain L		182589	bijelo RAL 9016	500 mm	628 mm

PRIBOR

SIGURNOSNE ŠKARE BR. 35

Za osiguranje otklopnih krila



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Težina krila (maks.)
Sigurnosne škare br. 35	Izvedba ležaja Fixpack (10 komada), najmanja visina krila 300 mm	014499	Pocinčana	270 kg

SIGURNOSNE ŠKARE BR. 60

Za osiguranje otklopnih krila



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Težina krila (maks.)
Sigurnosne škare br. 60	Izvedba ležaja Fixpack (10 komada), najmanja visina krila 700 mm	133814	Pocinčana	240 kg

KOMPLET KONZOLA A SLIMCHAIN

Za otklopne, zaokretne i donje otklopne prozore



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Komplet konzola A Slimchain	Za otklopne, zaokretne i donje otklopne prozore, montaža na okvir OTVARANJE PREMA UNUTRA	147061	bijelo RAL 9016
Komplet konzola A Slimchain	Za otklopne, zaokretne i donje otklopne prozore, montaža na okvir OTVARANJE PREMA UNUTRA	147060	crno

KOMPLET KONZOLA B SLIMCHAIN

Za otklopne, zaokretne i donje otklopne prozore



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Komplet konzola B Slimchain	Za otklopne, zaokretne i donje otklopne prozore, montaža na krilo s otvaranjem prema UNUTRA i montaža na okvir s otvaranjem prema VAN	147063	bijelo RAL 9016
Komplet konzola B Slimchain	Za otklopne, zaokretne i donje otklopne prozore, montaža na krilo s otvaranjem prema UNUTRA i montaža na okvir s otvaranjem prema VAN	147062	crno

KOMPLET KONZOLA C SLIMCHAIN

Za otklopne i zaokretne prozore



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Komplet konzola C Slimchain	Za otklopne i zaokretne prozore, montaža na okvir integrirano, prema UNUTRA	155878	srebrene boje

KOMPLET KONZOLA PO IZBORU SLIMCHAIN


Posebna izvedba kod koje se mogu konfigurirati vrsta otvaranja i boja



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Komplet konzola Slimchain posebna izvedba	Mogućnost konfiguracije: vrsta otvaranja, boja	147071	prema RAL

LIN ADAPTER ZA PARAMETRIRANJE

Omogućuje uvezivanje GEZE servisnog terminala ST 220 na GEZE lančani pogon Slimchain od 230 V za parametiranje sabirnicom LIN-BUS



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Radni napon
LIN adapter za parametiranje	Omogućuje uvezivanje GEZE servisnog terminala ST 220 na GEZE lančani pogon Slimchain od 230 V za parametiranje sabirnicom LIN-BUS	179238	24 V DC

LTA-LSA *

Tipkalo za prozračivanje s okretnim gumbom za OTVORENO/ZATVORENO



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Vrsta montaže
Tipkalo za prozračivanje / prekidač za prozračivanje LTA-LSA *	S okretnim gumbom, može se upotrebljavati kao tipkalo za prozračivanje „Otvoreno-zatvoreno” ili bez povrata kao prekidač za prozračivanje „Otvoreno-stop-zatvoreno”	118476	alpina bijela	80 x 80 mm	Podžbuka

WRM-230 *

Bežični prijenosni modul za upravljanje pogonima prozora s 230 V DC



WTH

Bežični ručni odašiljač za upravljanje GEZE automatskim vratima i pogonima prozora pomoću GEZE daljinskog programa



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Dimenzije	Radni napon	Vrsta montaže
WTH-2 bežični ručni odašiljač, 2 kanala	sa zidnim držačem i vrstom zaštite IP54	131210	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Zid
WTH-4 bežični ručni odašiljač, 4 kanala	sa zidnim držačem i vrstom zaštite IP54	131211	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Zid
WTH-1 bežični ručni odašiljač, 1 kanala	sa zidnim držačem i vrstom zaštite IP54	131209	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Zid

WTM

Bežični prijenosni modul za upravljanje GEZE automatskim vratima i pogonima prozora pomoću GEZE daljinskog programa




Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Dimenzije	Radni napon	Vrsta montaže
Bežični prijenosni modul WTM	44 x 30 x 11 mm (Š x V x Dub), za opcijску integraciju u tipkalo	131212	44 x 30 x 11 mm	3 V DC	Integrirano

WRM-230B

Bežični prijenosni modul za upravljanje pogonima prozora s 230 V DC



AUF/ZU FENSTERSTEUERUNG *



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Dimenzije	Radni napon	Vrsta montaže
AUF/ZU-STEUERUNG 12-24V DC - DMS5 (163812) *	Upravljanje (pojedinačno, skupina, centrala, vrijeme) za pogone prozora od 24 V za montažu na DIN vodilici. Izlazna struja maks. 8 A	163812	18 x 88 x 58 mm	24 V	Montaža na DIN nosač
AUF/ZU-STEUERUNG 12-24V DC - DMSU5 (163813) *	Upravljanje (pojedinačno, skupina, centrala, vrijeme) za pogone prozora od 24 V za montažu u podžbuknu utičnicu. Izlazna struja maks. 8 A	163813	43 x 43 x 18.5 mm	24 V	Podžbuka
AUF/ZU-STEUERUNG 230V AC - UMS5 (163814) *	Upravljanje (pojedinačno, skupina, centrala, vrijeme) za pogone prozora od 230 V za montažu na DIN vodilici. Izlazna struja maks. 10 A	163814	18 x 88 x 58 mm	230 V	Montaža na DIN nosač



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Dimenzije	Radni napon	Vrsta montaže
AUF/ZU-STEUERUNG 230V AC - UMSU5 (UP) (163815) *	Upravljanje (pojedinačno, skupina, centrala, vrijeme) za pogone prozora od 230 V za montažu u podžbuknu utičnicu. Izlazna struja maks. 10 A	163815	43 x 43 x 18.5 mm	230 V	
Univerzalno upravljanje prozorom OTV./ZAT. 230 V – HS *	Upravljanje (pojedinačno, skupina, centrala, vrijeme) za pogone prozora bez potencijala od 230 V za montažu na DIN vodilici. Izlazna struja maks. 10 A	163816	18 x 88 x 58 mm	230 V	Montaža na DIN nosač

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.