



Befestigungsmittel, bauseits:
Schrauben: d=8 max. dk=16, k=10mm.
Dübel: geeigneten Dübel wählen.



fixing material, by client:
screws: d=8 max. dk=16, k=10 mm
anchor: suitable anchor.



Befestigungsmittel. bauseits: Schrauben: d=8 max. dk=16, k=10mm. Dübel: geeigneten Dübel wählen. fixing material. by client: screws: d=8 max. dk=16. k=10 mm anchor: suitable anchor.
--




Befestigungsmittel. bauseits:
Schrauben: d=8 max. dk=16, k=10mm.
Dübel: geeigneten Dübel wählen.
fixing material. by client:
screws: d=8 max. dk=16. k=10 mm
anchor: suitable anchor.




8	093945	L=6500 mm	Führungsrufrolle guide profile	88322-2-0209 88322-2-0220	Links/Rechts Rechts/links
7	89239	L=6500 mm EV1	Führungsschienprofil, innen guide rail profile, inside	7075-2-0374	
6	087098	L=6500 mm EV1	Führungsschienprofil, außen guide rail profile, outside	7075-2-0371	
5	04550	L=3000 mm	Kabeldeckprofil cable cover Profile	70709-2-0390	
4	107513	L=50 m	Dichtung seal	7075-2-0554	
3	101083 139202	L=5100 mm EV1 EPH	Dichtschrankenprofil seal barrier profile	7075-2-0550..0552-0562 70709-2-0456	
2	700047	L=3000 mm	Dichtbrille 16mm brushstrip 16mm	70709-2-0458	
1	106558	L=6000 mm	Bürstenaufnahmeprofil odoloprofile brush	70709-2-0451	
Pos.	Bestell Doc purchase Doc	Ausführung version	Benennung part name	Fertigungszeichnung production drawing	

Die Sicherheitsmaßnahmen sind im kompletten Bewegungsbereich der Fahrflügel anzuwenden.
The safety measures must be taken into consideration in all areas of door movement.




Gefahrenstelle: allg. Anforderungen nach EN 16005:2013 danger point: general requirements acc. EN 16005:2013	Sich. safe
Sicherheitsabstände: Schutz gegen Scheren und Einziehen safety distances: shearing and drawing-in protection	

Absichern von Gefahrenpunkten safeguarding of danger points	
--	--




	Standardbereich bis 120kg . Anwendungsbereich für Einfach- und Doppelrollenwagen standard area up to 120kg . area of application for simple and double roller carriage
	max. Flügelverhältnis Höhe/Breite von 4:1 überschritten : Techn.-Beratung erforderlich above the leaf ratio height/width of 4:1 : Technical support required

Flügelgewicht und Rollenwagen	leaf weight and roller carriage
-------------------------------	---------------------------------




Kabeleingang Netzanschluss	cable entry for mains supply
----------------------------	------------------------------

H: Montage an der Wand, ALU-NSK, durchgehende Bodenführung, ISO und MONO-Glas
H: Fixation at wall, ALU secondary closing edge, continuous floor guide, ISO and MONO-glass



H: Montage an der Wand, Gummi-NSK, Winkelbodenführung / verstellbare Bodenführung, ISO und MONO-Glas
H: Fixation at wall, rubber secondary closing edge, angular floor guide / adjustable floor guide, ISO and MONO-glass



Der Baukörperanschluss ist nach der aktuellen Version des "Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren für Neubau und Renovierung" auszuführen.

MONO-Glas und Schutzflügel dürfen nicht gleichzeitig verwendet werden.
MONO-glass and protective leaves are not to be used together.

Papierausdrucke dieser Zeichnung unterliegen nicht dem Änderungsdiens
Printed drawings are not revision controlled!

[illegible]