

Produktdatablad

AS 500



Manuell stängningsknapp för manuell utlösning av elstyrda hållmagneter

ANVÄNDNINGSMRÅDEN

- Uppställningssystem för manuell aktivering av hållmagnet
- Installation i omedelbar närhet av stängaren

**PRODUKTSPECIFIKATIONER**

- Kapslingsklassning IP40
- Inklusive slutmotstånd för linjeövervakning

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	AS 500
Mått	80 x 80 mm
Omkopplingsspänning	250 V
Brytström	10 A
Skyddsklass	IP20
Monteringsätt	Ytmontage, Infällt montage

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSLIST

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Driftspänning
Manuell stängningsknapp AS 500	För manuell utlösning av elektriskt reglerbara uppställningsanordningar inkl. slutmotstånd för ledningsövervakning	116266	alpinvit/röd	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Manuell stängningsknapp AS 500, glas	För manuell utlösning av elektriskt reglerbara hållmagneter inkl. slutmotstånd för linjeövervakning, med glasruta och 5 utbytbara texter	120880	alpinvit/röd	80 x 80 x 21 mm	24 V DC