

Scheda tecnica prodotto **TS 3000 V ***



Chiudiporta aerei con braccio a slitta per porte a un'anta con larghezza dell'anta max. 1100 mm

CAMPPI DI APPLICAZIONE

- Porte tagliafuoco e tagliafumo
- Porte a battente destro e sinistro
- Porte a battente con larghezza dell'anta fino a 1100 mm
- Installazione sull'anta lato cerniera
- Installazione sull'anta lato opposto cerniera

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Forza di chiusura regolabile in continuo EN 1-4
- Utilizzabile per porte con cerniera a destra e a sinistra (lato a tirare) senza inversione
- Finecorsa idraulico, che accelera la porta poco prima della posizione chiusa
- La velocità di chiusura può essere regolata individualmente
- Tutte le funzioni sono impostabili dal lato anteriore (tranne la forza di chiusura)

DATI TECNICI

Nome di vendita	TS 3000 V *
Forza di chiusura sec. EN 1154	EN 1 - 4
Assenza di barriera a norma DIN 18040 fino a larghezza dell'anta (max.) in mm	1100 mm
Larghezza dell'anta (max.)	1100 mm
Tipo di montaggio	Installazione sull'anta lato cerniera, Installazione sull'anta lato opposto cerniera
Angolo di apertura (max.)	180 °
Idoneità porte tagliafuoco	Sì
Forza di chiusura regolabile	Sì, senza soluzione di continuità
Velocità di chiusura regolabile	Sì
Colpo finale regolabile	Sì, tramite valvola
Resistenza in apertura integrata	No
Posizione regolazione forza di chiusura	Lateralmente
Funzione di blocco in apertura	Opzionale
Rivelatore fumo integrato	No

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Forza di chiusura sec. EN 1154	Direzione DIN
GEZE TS 3000 V *	con guida normale	N/A	bianco RAL 9016	EN 1 - 4	a sinistra/destra
GEZE TS 3000 V *	con guida normale	N/A	secondo RAL	EN 1 - 4	a sinistra/destra
GEZE TS 3000 V *	con guida normale e unità di blocco in aperto	N/A	bianco RAL 9016	EN 1 - 4	a sinistra/destra
GEZE TS 3000 V *	con guida normale	N/A	simile all'acciaio inox	EN 1 - 4	a sinistra/destra
GEZE TS 3000 V *	con guida normale e unità di blocco in aperto	N/A	color argento	EN 1 - 4	a sinistra/destra
GEZE TS 3000 V *	con guida normale	N/A	bronzo scuro	EN 1 - 4	a sinistra/destra
GEZE TS 3000 V *	con guida normale e unità di blocco in aperto	N/A	simile all'acciaio inox	EN 1 - 4	a sinistra/destra

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Forza di chiusura sec. EN 1154	Direzione DIN
GEZE TS 3000 V * con guida normale e unità di blocco in aperto		N/A	bronzo scuro	EN 1 - 4	a sinistra/destra
GEZE TS 3000 V * con guida normale		N/A	color argento	EN 1 - 4	a sinistra/destra

COSTITUITO DA**BRACCIO A SLITTA TS 5000/3000, REGOLABILE IN ALTEZZA ***

Con compensazione dislivello di +/- 2 mm e leva



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni
Braccio a slitta TS 3/5000, regolabile in altezza	Compensazione dislivello +/- 2 mm, con leva	115191	color argento	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Braccio a slitta TS 3/5000, regolabile in altezza *	Compensazione dislivello +/- 2 mm, con leva	115192	secondo RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

BRACCIO A SLITTA BG TS 5000/3000 REGOLABILE IN ALTEZZA *

Con compensazione dislivello di +/- 2 mm, con leva, lato opposto cerniera



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni
Braccio a slitta BG TS 3/5000 regolabile in altezza *	Compensatore per dislivello +/- 2 mm, con leva, impiego con il chiudiporta installato sull'anta sul lato opposto alle cerniere	115194	secondo RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Braccio a slitta BG TS 3/5000 regolabile in altezza *	Compensatore per dislivello +/- 2 mm, con leva, impiego con il chiudiporta installato sull'anta sul lato opposto alle cerniere	115193	color argento	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

TS 3000 V ***BRACCIO A SLITTA TS 5000/3000**

Braccio a slitta standard con leva



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Estensione degli assi
Braccio a slitta TS 3/5000	Standard, con leva	015695	bianco RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Braccio a slitta TS 3/5000	Standard, con leva	000773	secondo RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Braccio a slitta TS 3/5000	Standard, con leva	068221	color argento	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Braccio a slitta TS 3/5000	Standard, con leva	014945	simile all'acciaio inox	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

BRACCIO A SLITTA BG TS 5000 / 3000

Braccio a slitta standard con leva, lato opposto cerniera



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni
Braccio a slitta BG TS 3/5000	Standard, con leva, impiego con il chiudiporta montato sull'anta sul lato opposto cerniera	025655	color argento	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Braccio a slitta BG TS 3/5000	Standard, con leva, impiego con il chiudiporta montato sull'anta sul lato opposto cerniera	025656	secondo RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Braccio a slitta BG TS 3/5000	Standard, con leva, impiego con il chiudiporta montato sull'anta sul lato opposto cerniera	029404	bianco RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Braccio a slitta BG TS 3/5000	Standard, con leva, impiego con il chiudiporta montato sull'anta sul lato opposto cerniera	028732	simile all'acciaio inox	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

CORPO DI CHIUSURA TS 3000 V

Corpo di base per chiudiporta aerei con braccio a slitta EN 1-4



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Forza di chiusura sec. EN 1154	Dimensioni
Chiudiporta GEZE TS 3000 V	forza EN 1-4 (senza braccio a slitta e leva)	028349	bronzo scuro	EN 1 - 4	226 x 46 x 60 mm
Chiudiporta GEZE TS 3000 V	forza EN 1-4 (senza braccio a slitta e leva)	028351	secondo RAL	EN 1 - 4	226 x 46 x 60 mm
Chiudiporta GEZE TS 3000 V	forza EN 1-4 (senza braccio a slitta e leva)	028348	color argento	EN 1 - 4	226 x 46 x 60 mm

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Forza di chiusura sec. EN 1154	Dimensioni
Chiudiporta GEZE TS 3000 V	forza EN 1-4 (senza braccio a slitta e leva)	028350	bianco RAL 9016	EN 1 - 4	226 x 46 x 60 mm

BRACCIO A SLITTA T-STOP BG TS 3000/5000

Con limitatore di apertura e leva, lato opposto cerniera



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni
Braccio a slitta T-stop BG TS 3/5000	con limitatore di apertura integrato e leva, impiego con chiudiporta installato sull'anta sul lato opposto cerniera o per cuscinetto pivot sul lato opposto cerniera con installazione su telaio o sull'anta	102368	secondo RAL	452.5 x 33 x 30 mm
Braccio a slitta T-stop BG TS 3/5000 *	con limitatore di apertura integrato e leva, impiego con chiudiporta installato sull'anta sul lato opposto cerniera o per cuscinetto pivot sul lato opposto cerniera con installazione su telaio o sull'anta	102367	Acciaio inox	452.5 x 33 x 30 mm
Braccio a slitta T-stop BG TS 3/5000	con limitatore di apertura integrato e leva, impiego con chiudiporta installato sull'anta sul lato opposto cerniera o per cuscinetto pivot sul lato opposto cerniera con installazione su telaio o sull'anta	108482	bianco RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Braccio a slitta T-stop BG TS 3/5000	con limitatore di apertura integrato e leva, impiego con chiudiporta installato sull'anta sul lato opposto cerniera o per cuscinetto pivot sul lato opposto cerniera con installazione su telaio o sull'anta	102366	color argento	452.5 x 33 x 30 mm

BRACCIO A SLITTA T-STOP TS 3000/5000

Con limitatore di apertura e leva



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni
Braccio a slitta T-stop TS 3/5000	con limitatore di apertura integrato e leva	108481	bianco RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Braccio a slitta T-stop TS 3/5000	con limitatore di apertura integrato e leva	102364	Acciaio inox	452.5 x 33 x 30 mm
Braccio a slitta T-stop TS 3/5000	con limitatore di apertura integrato e leva	102365	secondo RAL	452.5 x 33 x 30 mm
Braccio a slitta T-stop TS 3/5000	con limitatore di apertura integrato e leva	102363	color argento	452.5 x 33 x 30 mm

ACCESSORI

CAPPELLOTTO DI COPERTURA CHIUDIPORTA *

Per TS 3000 / TS 2000, utilizzabile solo per l'installazione sull'anta



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Materiale
Cappellotto di copertura chiudiporta *	Per TS 3000 / TS 2000, utilizzabile solo per l'installazione sull'anta	072769	Acciaio inox	239 x 56 x 69.2 mm	Acciaio inox
Cappellotto di copertura chiudiporta *	Per TS 3000 / TS 2000, utilizzabile solo per l'installazione sull'anta	072770	ottone	239 x 56 x 69.2 mm	ottone
Cappellotto di copertura chiudiporta *	Per TS 3000 / TS 2000, utilizzabile solo per l'installazione sull'anta	013487	color argento	239 x 56 x 69.2 mm	
Cappellotto di copertura chiudiporta *	Per TS 3000 / TS 2000, utilizzabile solo per l'installazione sull'anta	014855	bianco RAL 9016	239 x 56 x 69.2 mm	
Cappellotto di copertura chiudiporta *	Per TS 3000 / TS 2000, utilizzabile solo per l'installazione sull'anta	014849	bronzo scuro	239 x 56 x 69.2 mm	
Cappellotto di copertura chiudiporta *	Per TS 3000 / TS 2000, utilizzabile solo per l'installazione sull'anta	014856	secondo RAL	239 x 56 x 69.2 mm	

UNITÀ DI BLOCCO MECCANICO IN APERTURA

Per braccio a slitta standard/ T-Stop/ Boxer 20,7 mm



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Material e
Unità di blocco meccanico in apertura	per braccio a slitta standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm, forza di tenuta regolabile, attivabile e disattivabile, calpestabile	071924	Acciaio

LIMITE DI APERTURA FLESSIBILE

Per braccio a slitta rivettato, braccio a slitta standard BG, braccio a slitta standard e braccio a slitta Boxer 20,7 mm



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Dimensi oni	Materiale
Limite di apertura flessibile	Per braccio a slitta rivettato, braccio a slitta standard BG, braccio a slitta standard e braccio a slitta Boxer 20,7 mm	069780		Plastica

CAPPELLOTTO DI COPERTURA CHIUDIPORTA *

Per TS 3000 / TS 2000, forma curva

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni
Cappellotto di copertura chiudiporta *	per TS 3000 / TS 2000, semicircolare, utilizzabile solo per l'installazione sull'anta	092928	Acciaio inox lucido	277 x 54 x 72 mm
Cappellotto di copertura chiudiporta *	per TS 3000 / TS 2000, semicircolare, utilizzabile solo per l'installazione sull'anta	092929	Acciaio inox opaco	277 x 54 x 72 mm

CAPPELLOTTO DI COPERTURA CHIUDIPORTA *

Per TS 3000 / TS 2000, forma rettangolare

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni
Cappellotto di copertura chiudiporta *	per TS 3000 / TS 2000, quadrato, utilizzabile solo per l'installazione sull'anta	092924	Acciaio inox opaco	237 x 54 x 72 mm
Cappellotto di copertura chiudiporta *	per TS 3000 / TS 2000, quadrato, utilizzabile solo per l'installazione sull'anta	092923	Acciaio inox lucido	237 x 54 x 72 mm

MATERIALE DI MONTAGGIO**DIMA DI FORATURA CHIUDIPORTA**

Per TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Materiale
Dima di foratura chiudiporta	Per TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134	Plastica

ZOCCOLO DI FISSAGGIO VETRATO

Per TS 3000 / 2000 NV



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Spessore del pannello in vetro	Materiale
Zoccolo di fissaggio vetrato	per TS 3000/TS 2000 NV	014835	color argento	10 mm	Alluminio
Zoccolo di fissaggio vetrato	per TS 3000/TS 2000 NV	014843	bianco RAL 9016	10 mm	Alluminio
Zoccolo di fissaggio vetrato *	per TS 3000/TS 2000 NV	014836	bronzo scuro	10 mm	Alluminio
Zoccolo di fissaggio vetrato	per TS 3000/TS 2000 NV	014845	secondo RAL	10 mm	Alluminio

PIASTRA DI MONTAGGIO PER VETRO A FORARE

Per TS 3000 / 2000 NV



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Spessore del pannello in vetro	Materiale
Piastra di montaggio per vetro a forare	per TS 3000/TS 2000 NV	090259	color argento	10 mm	Alluminio

PIASTRA DI MONTAGGIO BRACCIO A SLITTA BG

Per braccio a slitta Standard, Ecline, T-Stop ed EFS, lato opposto cerniera



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Materiale
Piastra di montaggio braccio a slitta BG	per braccio a slitta standard / Ecline / T-Stop / EFS	124684	secondo RAL	Alluminio
Piastra di montaggio braccio a slitta BG	per braccio a slitta standard / Ecline / T-Stop / EFS	124683	color argento	Alluminio

PIASTRA DI MONTAGGIO BRACCIO A SLITTA

Per braccio a slitta Standard, Ecline, T-Stop ed EFS



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Materiale
Piastra di montaggio braccio a slitta	per braccio a slitta standard / Ecline / T-Stop / EFS	001512	color argento	Alluminio
Piastra di montaggio braccio a slitta *	per braccio a slitta standard / Ecline / T-Stop / EFS	104515	secondo RAL	Alluminio
Piastra di montaggio braccio a slitta	per braccio a slitta standard / Ecline / T-Stop / EFS	129252	bianco RAL 9016	Alluminio

PIASTRA DI MONTAGGIO CHIUDIPORTA

per TS 3000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Materiale
Piastra di montaggio chiudiporta *	per TS 3000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	011232	bronzo scuro	226 x 60 x 5 mm	Alluminio
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 3000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	011233	bianco RAL 9016	226 x 60 x 5 mm	Alluminio
Piastra di montaggio chiudiporta *	per TS 3000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	135237	nero RAL 9005	226 x 60 x 5 mm	Alluminio
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 3000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	011230	color argento	226 x 60 x 5 mm	Alluminio
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 3000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	011234	secondo RAL	226 x 60 x 5 mm	Alluminio

STAFFA ANGOLARE

Per braccio a slitta standard



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Staffa angolare *	Per braccio a slitta standard	030033	bronzo scuro
Staffa angolare *	Per braccio a slitta standard	028393	simile all'acciaio inox
Staffa angolare	Per braccio a slitta standard	025657	color argento
Staffa angolare	Per braccio a slitta standard	025658	secondo RAL
Staffa angolare	Per braccio a slitta standard	030034	bianco RAL 9016

STAFFA ANGOLARE

Per braccio a slitta Ecline e T-stop



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Staffa angolare	Per braccio a slitta Ecline e T-stop	115006	color argento
Staffa angolare	Per braccio a slitta Ecline e T-stop	115007	secondo RAL

* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità.
In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.