

Scheda tecnica prodotto

TS 3000 V *



Chiudiporta aerei con braccio a slitta per porte a un'anta con
larghezza dell'anta max. 1100 mm

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte tagliafuoco e tagliafumo
- Porte a battente destro e sinistro
- Porte a battente con larghezza dell'anta fino a 1100 mm
- Installazione sull'anta lato cerniera
- Installazione sull'anta lato opposto cerniera
- Installazione su telaio lato opposto cerniera
- Installazione su telaio lato cerniera

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Forza di chiusura regolabile in continuo EN 1-4
- Utilizzabile per porte con cerniera a destra e a sinistra (lato a tirare) senza inversione
- Finecorsa idraulico, che accelera la porta poco prima della posizione chiusa
- La velocità di chiusura può essere regolata individualmente
- Tutte le funzioni sono impostabili dal lato anteriore (tranne la forza di chiusura)

DATI TECNICI

| | |
|---|--|
| Nome di vendita | TS 3000 V * |
| Forza di chiusura sec. EN 1154 | EN 1 - 4 |
| Assenza di barriere a norma DIN 18040 fino a larghezza dell'anta (max.) in mm | 1100 mm |
| Larghezza dell'anta (max.) | 1100 mm |
| Tipo di montaggio | Installazione sull'anta lato cerniera, Installazione sull'anta lato opposto cerniera, Installazione su telaio lato cerniera, Installazione su telaio lato opposto cerniera |
| Angolo di apertura (max.) | 180 ° |
| Idoneità porte tagliafuoco | Sì |
| Forza di chiusura regolabile | Sì, senza soluzione di continuità |
| Velocità di chiusura regolabile | Sì |
| Colpo finale regolabile | Sì, tramite valvola |
| Resistenza in apertura integrata | No |
| Posizione regolazione forza di chiusura | Lateralmente |
| Funzione di blocco in apertura | Opzionale |
| Rivelatore fumo integrato | No |

COSTITUITO DA

BRACCIO A SLITTA TS 5000/3000, REGOLABILE IN ALTEZZA *

Con compensazione dislivello di +/- 2 mm e leva



BRACCIO A SLITTA BG TS 5000/3000 REGOLABILE IN ALTEZZA *

Con compensazione dislivello di +/- 2 mm, con leva, lato opposto cerniera



BRACCIO A SLITTA TS 5000/3000

Braccio a slitta standard con leva



BRACCIO A SLITTA BG TS 5000 / 3000

Braccio a slitta standard con leva, lato opposto cerniera



CORPO DI CHIUSURA TS 3000 V

Corpo di base per chiudiporta aerei con braccio a slitta EN 1-4



BRACCIO A SLITTA T-STOP BG TS 3000/5000

Con limitatore di apertura e leva, lato opposto cerniera



BRACCIO A SLITTA T-STOP TS 3000/5000

Con limitatore di apertura e leva



ACCESSORI

CAPPELLOTTO DI COPERTURA CHIUDIPIORTA *

Per TS 3000 / TS 2000, utilizzabile solo per l'installazione sull'anta



UNITÀ DI BLOCCO MECCANICO IN APERTURA

Per braccio a slitta standard/ T-Stop/ Boxer 20,7 mm



LIMITE DI APERTURA FLESSIBILE

Per braccio a slitta rivettato, braccio a slitta standard BG, braccio a slitta standard e braccio a slitta Boxer 20,7 mm



CAPPELLOTTO DI COPERTURA CHIUDIPIORTA *

Per TS 3000 / TS 2000, forma curva

CAPPELLOTTO DI COPERTURA CHIUDIPIORTA *

Per TS 3000 / TS 2000, forma rettangolare

MATERIALE DI MONTAGGIO

DIMA DI FORATURA CHIUDIPIORTA

Per TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



ZOCCOLO DI FISSAGGIO VETRATO

Per TS 3000 / 2000 NV



PIASTRA DI MONTAGGIO PER VETRO A FORARE

Per TS 3000 / 2000 NV



PIASTRA DI MONTAGGIO BRACCIO A SLITTA BG

Per braccio a slitta Standard, EClime, T-Stop ed EFS, lato opposto cerniera



PIASTRA DI MONTAGGIO BRACCIO A SLITTA

Per braccio a slitta Standard, EClime, T-Stop ed EFS



PIASTRA DI MONTAGGIO CHIUDIPIORTA

per TS 3000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1



STAFFA ANGOLARE

Per braccio a slitta standard



STAFFA ANGOLARE

Per braccio a slitta Ecline e T-stop



* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.