V: Lock A, Trägermontage (breit), Winkelbodenführung, MONO-Glas
V: Lock A, Girder mounting (wide), angular floor guide, MONO-glass



V: Lock A, Trägermontage (dünn), verstellbare Bodenführung, ISO-Glas
V: Lock A, Girder mounting (thin), adjustable floor guide, ISO-glass



V: Lock A, Trägermontage (dünn), durchgehende Bodenführung, MONO-Glas
V: Lock A, Girder mounting (thin), continuous floor guide, MONO-glass





Pos.	Bestell ID# / purchase ID#	Ausführung / version	Benennung / part name	Fertigungszeichnung / production drawing	
13	179470 179471	Verpackung package	Montageplatte mounting plate		
12	127482	Verpackung package	Montageplatte klein mounting plate, small		
11	170269 170270	L=6500 mm EV1 ROH	Abdeckprofil cover profile	70518-2-0212	
10	170426	L=6500 mm ROH	Deckelprofil cover profile	70518-2-0211	
9	170266	L=6500 mm EV1	Träger girder	70718-2-0210	
8	079875	L=6500 mm	Blendenprofil cover profile	70717-2-0246	
7	093965	L=6500 mm	Führungsprofil guide profile	88322-2-0219 88322-2-0220	Links/left Rechts/right
6	89239	L=6500 mm EV1	Führungsschienenprof. innen guide rail profile, inside	70715-2-0374	
5	087098	L=6500 mm EV1	Führungsschienenprof. außen guide rail profile, outside	70715-2-0371	
4	04550	L=3000 mm	Kabeldeckprofil cable cover profile	70709-2-0390	
3	117513	L=50 m	Dichtung seal	70715-2-0554	
2	068992 004283	L=2500 mm L=3000 mm	Dichtbürste 12mm brushstrip 12mm	70709-2-0484	
1	106558	L=6000 mm	Bürstenaufnahmeprofil adaptionprofile brush	70709-2-0451	



Kabeleingang Netzanschluss
cable entry for mains supply

Die Sicherheitsmaßnahmen sind in kompletten Bewegungsbereich der Fahrflügel anzuwenden.
The safety measures must be taken into consideration in all areas of door movement.



Gefahrenstelle: allg. Anforderungen nach EN 16005:2013 / danger point: general requirements acc. to EN 16006:2013
Sicherheitsmaßnahmen: Empfehlung von GEZE / safety measures: GEZE recommendations

Schutz gegen Quetschen
crushing protection



Gefahrenstelle: allg. Anforderungen nach EN 16005:2013 / danger point: general requirements acc. to EN 16006:2013
Sicherheitsmaßnahmen: Empfehlung von GEZE / safety measures: GEZE recommendations

Sicherheitsabstände: Schutz gegen Scheren und Einziehen
safety distances: shearing and drawing-in protection

Absichern von Gefahrenpunkten
safeguarding of danger points



Standardbereich bis 120kg , Anwendungsbereich für Einfach- und Doppelrollenwagen
standard area up to 120kg , area of application for simple and double roller carriage

max. Flügelverhältnis Höhe/Breite von 4:1 überschritten : Techn- Beratung erforderlich
above the leaf ratio height/width of 4:1 : Technical support required

Flügelgewicht und Rollenwagen
leaf weight and roller carriages

Abhängung von der Decke möglichst
in der Mitte des Durchganges
Central support possible in
the middle of clear passage

Abhängung
Central support

TL	Trägerlänge	girder length	TL= LB-32	=_____
LB	Lichte Bauweite	clear construction width		=_____
	Glasmaße - Fahrflügel	glass dimensions - leaf	siehe aktuelle Flügelzeichnung / see current leaf drawing 70715-9-9883 / 70715-9-9884	=_____
	Glasmaße - Seitenteil	glass dimensions - side panel	siehe akt. Seitenteilzeich. / see current side panel drawing 70715-9-9882	=_____
LB	Lichte Bauteile	clear construction width		=_____
L_{BF}	Länge Bodenführung	length of continuous floor guide	$L_{BF} = AL_{eff.}$	=_____
Vls	Antriebsverländerung links	drive extension on left side		=_____
Vrs	Antriebsverlängerung rechts	drive extension on right side		=_____
$AL_{eff.}$	effektive Antriebslänge incl. Verlängerungen	effective drive length incl. extensions	$AL_{eff.} = AL_{min.} + Vlr + Vrs$	=_____
$AL_{min.}$	Mindest-Antriebslänge EC T2 + Varianten	minimum drive length EC T2 + all types of construction	siehe aktuelle Antriebszeichnung / see current drive drawing 70518-0-001	=_____
STH	Seitenteilhöhe	side panel height		=_____
STB	Seitenteilbreite	side panel width	STB = (LB-(ÖW+2)-10)/2	=_____
FH	Flügelhöhe	leaf height	FH = DH	=_____
FB	Flügelbreite	leaf width	FB = ÖW/2 +40 | FB = ÖW/2 +35	=_____
DH	Durchgangshöhe	clear passage height		=_____
ÖW	Öffnungsweite	opening width		=_____

Abkürzungen und Formeln
abbreviations and formulary

H: Lock A, Trägermontage, ALU-NSK, durchgehende bodenführung, ISO und MONO-Glas
H: Lock A, Girder mounting, ALU secondary closing edge, continuous floor guide, ISO and MONO-glass



H: Lock A, Trägermontage, GUMMI-NSK, Winkel / verstellbare Bodenführung, ISO und MONO-Glas
H: Lock A, Girder mounting, rubber secondary closing edge, angular / adjustable floor guide, ISO and MONO/glass

	2-flügelig 2-leaf/doors	Einzelflügel single leaf	Glasstärke Therm	ISO-Glasbeschlag ISO glass fitting	ESG-Beschlag ESG fitting	kundenspezifische Systeme client specified systems	Pfosten-Riegel-Fassade post-rail construction	Schutzflügel secondary closing edge	Schutzflügel secondary closing edge safety leaf	Lock A	Lock M	Sonderkonstruktion not GEZE
Oberlicht fanlight												
Träger supporting girder				•								
Seitenteil side panel				•								
Fahrflügel sliding leaves				•								
EC T2 EC T2-FR -LL / DUO / RWS	•									•		

dargestellte Produktausführungen
shown product combinations

MONO-Glas und Schutzflügel dürfen nicht gleichzeitig verwendet werden.
MONO-Glass and protective leaves are not to be used together.

Mindestabstand zur Decke
min. distance to the ceiling







Bls =Befestigung links
Brs =Befestigung rechts
Flügelgewicht <70kg : min. 2 Verschraubungen
≥70kg : min. 3 Verschraubungen
bei Befestigung an Mauer, Beton oder gleichwertig
Bls = fixing, left side
Brs = fixing, right side
Leaf weight <70kg : min. 2 fixing screws
≥70kg : min. 3 fixing screws
for fixing at brickwork, concrete or equivalent

Eingerahmte Maße siehe Sicherheitshinweise
framed dimensions see safety measures

Der Baukörperanschluss ist nach der aktuellen Version des "Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren für Neubau und Renovierung" auszuführen.

Diese Zeichnung entspricht dem Entwicklungsstand der Zeichnungserstellung bzw. der letzten Änderungsdienstes, bei der Erstellung wurden sämtliche uns bekannten und zur Verfügung stehenden Normen, Richtlinien und Vorschriften berücksichtigt. Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Sie darf ohne unsere ausdrückliche Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Gerichtsstand ist Leonberg. Alle Rechte vorbehalten. / This drawing is the sole property of GEZE. Any duplication or third party disclosure without our express consent is prohibited. All rights reserved. Legal venue is Leonberg.

Papierausdrucke dieser Zeichnung unterliegen nicht den Änderungsdienst
Printed drawings are not revision controlled

EMPB = Erstmusterprüfbericht / initial sample test report

02	23.04.26	ul635	AP10223	erstellt / drawn	23.04.26	ul635	Benennung / designation	ECdrive T2 variants & ISO Träger Lock A 2-flg. Lock A 2-leaves	
01	23.04.20	ul304	AP10223	Prg. Prod./Rel. Prod	04.05.26	ul082	Blatt / von sheet / of	1 / 1	Material-Nr. D-no.
00	26.10.18	ul2541	-				Maßstab scale	1:2	
E:00	15.11.17	ul313	-	Frg. Prod./Rel. Prod					Zeichnungs-Nr. / document-no. 70518-ep26

GEZE GmbH, P.O. Box 13 63, 71224 Leonberg, Germany

Datum date	Name name	Änderung/en Änderungsnr.	Datum date	Name name	Änderung/en Änderungsnr.
23.04.26	ul635	02			
23.04.20	ul304	01			
26.10.18	ul2541	00			
15.11.17	ul313	E:00			