

Productgegevens tabel

TS 4000 IS *



Deurdrangersysteem met schaarm voor tweevleugelige deuren met sluitvolgorderegeling

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren
- Tweevleugelige aanslagdeuren
- Aanslagdeuren tot 2800 mm scharnierafstand en 1400 mm vleugelbreedte
- Deurbladmontage scharnierzijde en kopmontage niet-scharnierzijde

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Systeem van twee deurdrangers TS 4000 IS en TS 4000 met schaararm en vrijgavemechanisme
- Traploos instelbare sluitkracht EN 1-6
- Zonder aanpassing voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Sluitvolgorderegeling houdt de loopdeur in wachtstand tot de standdeur gesloten is
- Mechanische eindslag, die de deur net voor de gesloten positie versnelt
- Sluitsnelheid kan individueel aangepast worden
- Geïntegreerde openingsdemping, remt krachtig geopende deuren af
- Optische weergave van de sluitkracht voor het eenvoudig controleren van de instelling
- Alle functies vanaf de voorzijde instelbaar (behalve eindslag)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	TS 4000 IS *
Sluitkracht volgens EN 1154	EN 1 - 6
Barrièrevrij conform DIN 18040 tot vleugelbreedte (max.) in mm	1100 mm
Vleugelbreedte (max.)	1400 mm
Type montage	Deurbladmontage scharnierzijde, Kopmontage niet-scharnierzijde
Openingshoek (max.)	180 °
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via schaararm
Positie sluitkrachtinstelling	Voor
Weergave sluitkracht	Ja
Rookmelder geïntegreerd	Nee
Sluitvolgorderegeling geïntegreerd	Ja

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Kleur	Sluitkracht volgens EN 1154	DIN-richting	Vleugelbreedte (max.)
GEZE TS 4000 IS	Sluitkracht EN 1-6, met TS 4000 IS maakcontact en TS 4000 deurdranger, met normale schaararm, met sluitvolgorderegeling en vrijgavemechanisme	overeenkomstig RAL	EN 1 - 6	links/rechts	1400 mm
GEZE TS 4000 IS	Sluitkracht EN 1-6, met TS 4000 IS maakcontact en TS 4000 deurdranger, met normale schaararm, met sluitvolgorderegeling en vrijgavemechanisme	wit RAL 9016	EN 1 - 6	links/rechts	1400 mm
GEZE TS 4000 IS	Sluitkracht EN 1-6, met TS 4000 IS maakcontact en TS 4000 deurdranger, met normale schaararm, met sluitvolgorderegeling en vrijgavemechanisme	zilverkleurig	EN 1 - 6	links/rechts	1400 mm

BESTAAT UIT

SCHAARARM TS 4000 / 2000

Met mechanische vastzetvoorziening



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Vaststelpunt min.	Vastzetpunt max.
Schaararm TS 4000/2000 / F	Met mechanische vastzetvoorziening	102454	zilverkleurig	70 °	150 °
Schaararm TS 4000/2000 / F	Met mechanische vastzetvoorziening	102456	wit RAL 9016	70 °	150 °
Schaararm TS 4000/2000 / F	Met mechanische vastzetvoorziening	102457	overeenkomstig RAL	70 °	150 °

SCHAARARM TS 4000 / 2000

met in- en uitschakelbare mechanische vastzetting



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Vaststelpunt min.	Vastzetpunt max.
Schaararm TS 4000/2000 / F	met in- en uitschakelbare mechanische vastzetting	102445	zilverkleurig	70 °	150 °
Schaararm TS 4000/2000 / F	met in- en uitschakelbare mechanische vastzetting	102448	overeenkomstig RAL	70 °	150 °
Schaararm TS 4000/2000 / F	met in- en uitschakelbare mechanische vastzetting	102447	wit RAL 9016	70 °	150 °

SCHAARARM TS 4000 / 2000

Standaard schaararm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Schaararm TS 4000/2000	Standaard	102425	overeenkomstig RAL
Schaararm TS 4000/2000	Standaard	102421	zilverkleurig
Schaararm TS 4000/2000	Standaard	102423	wit RAL 9016
Schaararm TS 4000/2000	Standaard	102426	Edelstaal look

SCHAARARM TS 4000 / 2000 VERLENGD

Voor kopmontage bij kozijndiepte tussen 70-170 mm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Schaararm TS 4000/2000 verlengd	Verlengd, voor kopmontage bij kozijndiepte tussen 70-170 mm	102434	overeenkomstig RAL
Schaararm TS 4000/2000 verlengd	Verlengd, voor kopmontage bij kozijndiepte tussen 70-170 mm	102431	zilverkleurig
Schaararm TS 4000/2000 verlengd	Verlengd, voor kopmontage bij kozijndiepte tussen 70-170 mm	102433	wit RAL 9016

DEURDRANGER TS 4000 IS

Basissysteem voor deurdranger met schaararm EN 1-6 met sluitvolgorderegeling



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Sluitkracht volgens EN 1154	Afmetingen
GEZE TS 4000 IS deurdranger *	Afmetingen EN 1-6 met geïntegreerde sluitvolgorderegeling (zonder ontkoppelmechanisme en schaararm)	102801	wit RAL 9016	EN 1 - 6	287 x 46 x 60 mm
GEZE TS 4000 IS deurdranger	Afmetingen EN 1-6 met geïntegreerde sluitvolgorderegeling (zonder ontkoppelmechanisme en schaararm)	119563	zwart RAL 9005	EN 1 - 6	287 x 46 x 60 mm
GEZE TS 4000 IS deurdranger	Afmetingen EN 1-6 met geïntegreerde sluitvolgorderegeling (zonder ontkoppelmechanisme en schaararm)	102802	overeenkomstig RAL	EN 1 - 6	287 x 46 x 60 mm
GEZE TS 4000 IS deurdranger *	Afmetingen EN 1-6 met geïntegreerde sluitvolgorderegeling (zonder ontkoppelmechanisme en schaararm)	102799	donkerbrons	EN 1 - 6	287 x 46 x 60 mm
GEZE TS 4000 IS deurdranger	Afmetingen EN 1-6 met geïntegreerde sluitvolgorderegeling (zonder ontkoppelmechanisme en schaararm)	102798	zilverkleurig	EN 1 - 6	287 x 46 x 60 mm

DEURDRANGER TS 4000

Basissysteem voor deurdranger met schaararm EN 1-6



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Sluitkracht volgens EN 1154	Afmetingen
GEZE TS 4000 deurdranger	Sluitkracht EN 1-6 met openingsdemping (zonder schaararm)	102789	zilverkleurig	EN 1 - 6	287 x 46 x 60 mm
GEZE TS 4000 deurdranger *	Sluitkracht EN 1-6 met openingsdemping (zonder schaararm)	137724	Roestvrijstalen voorplaat	EN 1 - 6	287 x 46 x 60 mm
GEZE TS 4000 deurdranger	Sluitkracht EN 1-6 met openingsdemping (zonder schaararm)	102791	wit RAL 9016	EN 1 - 6	287 x 46 x 60 mm
GEZE TS 4000 deurdranger	Sluitkracht EN 1-6 met openingsdemping (zonder schaararm)	102792	overeenkomstig RAL	EN 1 - 6	287 x 46 x 60 mm
GEZE TS 4000 deurdranger	Sluitkracht EN 1-6 met openingsdemping (zonder schaararm)	102790	donkerbrons	EN 1 - 6	287 x 46 x 60 mm
GEZE TS 4000 deurdranger	Sluitkracht EN 1-6 met openingsdemping (zonder schaararm)	109542	zwart RAL 9005	EN 1 - 6	287 x 46 x 60 mm

ONTKOPPELMECHANISME SLUITVOLGORDEREGELING *

voor TS 4000 IS / E-IS / R-IS



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Vrijgavemechanisme *	voor TS 4000 IS / E-IS / R-IS	058310
Vrijgavemechanisme *	voor TS 4000 IS / E-IS / R-IS	058311
Vrijgavemechanisme *	voor TS 4000 IS / E-IS / R-IS	058307
Vrijgavemechanisme *	voor TS 4000 IS / E-IS / R-IS	058306
Vrijgavemechanisme *	voor TS 4000 IS / E-IS / R-IS	058309
Vrijgavemechanisme *	voor TS 4000 IS / E-IS / R-IS	058308

TOEBEHOREN

CB FLEX

Meenemerklep voor het veilig sluiten van tweevleugelige draaideurvleugels



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Materiaal
GEZE CB flex	voor gebruik op alle 2-vleugelige opdekdeuren. Verdekt liggende lengteinstelling met variabele aanpassing tot 210 mm vleugeluitsteek, klepmechanisme niet zichtbaar, profiel desgewenst ook in te korten, met bevestigingsmateriaal	182652	wit RAL 9016	
GEZE CB flex	voor gebruik op alle 2-vleugelige opdekdeuren. Verdekt liggende lengteinstelling met variabele aanpassing tot 210 mm vleugeluitsteek, klepmechanisme niet zichtbaar, profiel desgewenst ook in te korten, met bevestigingsmateriaal	153602	zilverkleurig	
GEZE CB flex	voor gebruik op alle 2-vleugelige opdekdeuren. Verdekt liggende lengteinstelling met variabele aanpassing tot 210 mm vleugeluitsteek, klepmechanisme niet zichtbaar, profiel desgewenst ook in te korten, met bevestigingsmateriaal	153728	overeenkomstig RAL	

ONTKOPPELMECHANISME SLUITVOLGORDEREGELING *

voor TS 4000 IS / E-IS / R-IS



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Vrijgavemechanisme *	voor TS 4000 IS / E-IS / R-IS	058310
Vrijgavemechanisme *	voor TS 4000 IS / E-IS / R-IS	058311
Vrijgavemechanisme *	voor TS 4000 IS / E-IS / R-IS	058307
Vrijgavemechanisme *	voor TS 4000 IS / E-IS / R-IS	058306
Vrijgavemechanisme *	voor TS 4000 IS / E-IS / R-IS	058309
Vrijgavemechanisme *	voor TS 4000 IS / E-IS / R-IS	058308

MONTAGEMATERIAAL

ASVERLENGING

Voor TS 4000 / TS 2000



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Asverlenging
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000 *	Kroonvertanding	103678	zwart	15 mm
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000	Kroonvertanding	103550	Verzinkt	20 mm
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000 *	Kroonvertanding	103679	zwart	20 mm
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000	Kroonvertanding	139793	overeenkomstig RAL	15 mm
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000	Kroonvertanding	103548	Verzinkt	10 mm
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000 *	Kroonvertanding	103677	zwart	10 mm
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000	Kroonvertanding	103549	Verzinkt	15 mm

BOORSJABLOON DEURDRANGER

Voor TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Materiaal
Boorsjabloon deurdranger	Voor TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134	Kunststof

GLASKLEMSCHOEN

Voor TS 5000/TS 4000



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Glasdikte	Materiaal
Glasklemschoen	Voor TS 5000/TS 4000	009494	overeenkomstig RAL	10 mm	Aluminium
Glasklemschoen	Voor TS 5000/TS 4000	057126	zilverkleurig	10 mm	Aluminium
Glasklemschoen *	Voor TS 5000/TS 4000	057127	donkerbrons	10 mm	Aluminium
Glasklemschoen *	Voor TS 5000/TS 4000	009491	wit RAL 9016	10 mm	Aluminium

MONTAGE- EN TEGENPLAAT VOLGLASDEUR

Voor TS 5000/TS 4000



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Glasdikte	Materiaal
Montageplaten set volledig glazen deur	Voor TS 5000/TS 4000	007923	zilverkleurig	10 mm	Aluminium
Montageplaten set volledig glazen deur *	Voor TS 5000/TS 4000	007926	overeenkomstig RAL	10 mm	Aluminium
Montageplaten set volledig glazen deur *	Voor TS 5000/TS 4000	007924	donkerbrons	10 mm	Aluminium

MONTAGEPLAAT DEURDRANGER

Voor TS 5000 en TS 4000 met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Materiaal
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	068627	wit RAL 9016		Aluminium
Montageplaat deurdranger *	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	057956	Verzinkt		Aluminium
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	029176	overeenkomstig RAL		Aluminium
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	049185	zilverkleurig		Aluminium
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	137725	Edelstaal look		Aluminium
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	052351	donkerbrons		Aluminium

MONTAGEPLAAT SCHAARARM

Voor TS 4000/ TS 2000 bij parallelarmontage



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Materiaal
Montageplaat schaararm *	voor TS 4000/TS 2000, bij parallelmontage	053319	donkerbrons	Aluminium
Montageplaat schaararm *	voor TS 4000/TS 2000, bij parallelmontage	027460	overeenkomstig RAL	Aluminium
Montageplaat schaararm	voor TS 4000/TS 2000, bij parallelmontage	053318	zilverkleurig	Aluminium

LATEI LIJSTWERK


Voor TS 5000/TS 4000



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Latei lijstwerk	Voor TS 5000/TS 4000	049240	zilverkleurig	287 x 40 x 67 mm
Latei lijstwerk *	Voor TS 5000/TS 4000	052352	donkerbrons	
Latei lijstwerk	Voor TS 5000/TS 4000	104451	overeenkomstig RAL	

MONTAGEPLAAT DEURDRANGER *

Voor TS 5000 en TS 4000 met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Materiaal
Montageplaat *	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	083992	Aluminium

TS 4000 IS *



* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.