

Паспорт виробу

Корпус замкача

TS 5000 L



Для замкача верхнього розташування з шиною ковзання EN 2-6,
для монтажу з боку навпроти дверних петель

ЗАСТОСУВАННЯ

- Протипожежні та димозахисні двері
- Право- та лівосторонні навісні розпашні двері
- Навісні розпашні двері із шириною стулки до 1 400 мм
- Монтаж на дверному полотні з боку навпроти дверних петель та монтаж на дверну коробку з боку, де розташовані дверні петлі



ОСОБЛИВОСТІ

- Плавне регулювання сили закривання спереду
- Візуальна індикація величини сили закривання забезпечує належне налаштування
- Швидкість зачинення регулюється спереду через клапан
- Кінцеве дотискання регулюється спереду через клапан
- Демпфування відкриття регулюється спереду за допомогою клапана
- Зачинювач для дверей, що відкриваються вправо та вліво
- Незначні витрати на монтаж завдяки невеликій кількості деталей та швидкому встановленню

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Корпус замкача TS 5000 L
Ширина стулки (макс.)	1400 mm
Вид монтажу	Монтаж на дверному полотні навпроти дверних петель, Верхній монтаж з боку, де розташовані дверні петлі
Кут відкриття (макс.)	120 °
Однакова конструкція DIN зліва та DIN справа	Так
Відповідність стандартам	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Придатність протипожежних дверей	Так
Довжина	287 mm
Ширина	47 mm
Висота	60 mm
Регульована сила закривання	Так, плавно (безступінчасто)
Регульована швидкість зачинення	Так
Регульоване кінцеве дотискання	Так, через клапан
Інтегроване демпфування відкриття	Так, регулюється за допомогою гідравліки
Позиція регулювання сили закривання	Передній
Візуальна індикація сили закривання	Так
Клапан захисту від перевантаження	Так
Термостабільні клапани	Так
Інтегрований датчик диму	Ні

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Ширина стулки (макс.)
Замкач TS 5000 L	Розмір EN 2-6 з демпфуванням відкриття (без ковзаючої тяги та важеля)	029400	білий RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
Замкач TS 5000 L	Розмір EN 2-6 з демпфуванням відкриття (без ковзаючої тяги та важеля)	137723	Засувка з нержавіючої сталі	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
Замкач TS 5000 L	Розмір EN 2-6 з демпфуванням відкриття (без ковзаючої тяги та важеля)	027351	Сріблястий колір	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
Замкач TS 5000 L	Розмір EN 2-6 з демпфуванням відкриття (без ковзаючої тяги та важеля)	027352	згідно з таблицею RAL	287 x 47 x 60 mm	1400 mm

Корпус замкача TS 5000 L



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Ширина стулки (макс.)
Замкач TS 5000 L	Розмір EN 2-6 з демпфуванням відкриття (без ковзаючої тяги та важеля)	119579	чорний RAL 9005	287 x 47 x 60 mm	1400 mm