

Produktdatenblatt

GEZE ActiveStop

integriert



Beidseitige Türdämpfung für Drehtüren aus Holz im Innenbereich

ANWENDUNGSBEREICHE

- Rechte und linke Holz-Anschlagtüren im Innenbereich
- Zimmertüren mit hohem Begehkomfort
- Anschlagtüren bis 1100 mm Flügelbreite
- Integrierte Montage im Türblatt
- Barrierefreie Zugänge nach DIN 18040-2



PRODUKTMERKMALE

- Stufenlos einstellbarer Türöffnungswinkel von 80°-140°
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Kontrolliertes Öffnen und Schließen von Türen bis max. 45 kg Flügelgewicht
- Sanftes Stoppen, leises Schließen und komfortables Offenhalten von Türen
- Knallende Türen, eingeklemmte Finger, Schäden in Wänden und Möbeln sind nahezu ausgeschlossen
- Sicheres Halten der Tür in Offenlage und damit kein Türstopper notwendig
- Öffnungs- und Schließdämpfung im eingebauten Zustand über Ventil einstellbar
- Integriertes Sicherheitsventil bietet Schutz vor Überlast

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	GEZE ActiveStop integriert
Tiefe	28 mm
Höhe	64 mm
Flügelgewicht (max.)	45 kg
Flügelbreite (max.)	1100 mm
Türart	stumpf einschlagend, überfälzt
Flügelstärke ab	38 mm
Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R	Ja
Falzluft	ca. 6 mm Freiraum im Hebelbereich
Einbauart	verdeckt liegend
Einzugsdämpfung einstellbar	Ja, über Ventil
Einzugsdämpfung in Schließrichtung ab	25 °
Freilaufbereich	25 ° - 60 °
Einzugsdämpfung in Öffnungsrichtung ab	60 °
Türöffnungswinkel einstellbar	Ja, stufenlos
Offenhalteposition einstellbar	80 ° - 140 °
Sicherheitsventil gegen Überlast	Ja

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Einbauart
GEZE ActiveStop integriert	Beidseitige Türdämpfung für Drehtüren aus Holz im Innenbereich	163411	silberfarbig	286 x 32 x 45 x 28 mm	verdeckt liegend

ZUBEHÖR

FRÄSKANTENABDECKUNG *

Für die Abdeckung der Fräskante bei überfälzten Türen



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Fräskantenabdeckung *	10 Stück, für die Abdeckung der Fräskante bei überfälzten Türen	169724	weiß RAL 9016
Fräskantenabdeckung *	10 Stück, für die Abdeckung der Fräskante bei überfälzten Türen	169725	grau RAL 7035
Fräskantenabdeckung *	10 Stück, für die Abdeckung der Fräskante bei überfälzten Türen	170264	nach RAL

FRÄSVORRICHTUNG *

Zur Türblatt und Zargen-Fräsung für den GEZE ActiveStop integriert



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Fräsvorrichtung *	Für die Bearbeitung von Türblatt und Zarge mit einer handelsüblichen Oberfräse; enthält Schablonen zur Gleitschienen- und Grundkörper-Fräsung für den GEZE ActiveStop integriert	166886

BEFESTIGUNGLASCHEN GLEITSCHIENE *

Zur Befestigung der verdeckt liegend montierten Gleitschiene bei unzureichender Einschraubtiefe



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Befestigungslaschen für Gleitschiene *	Zur Befestigung der integriert montierten Gleitschiene in Holzzargen bei unzureichender Einschraubtiefe der Befestigungsschrauben	165814

GEZE ActiveStop integriert



* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.