

# Karta katalogowa

## Szyna ślizgowa BG montaż naścienny TS 3/5000 L



Szyna ślizgowa do montażu naściennego z dźwignią, strona przeciwważowa

### ZAKRESY STOSOWANIA

- Drzwi jednoskrzydłowe
- Montaż po stronie przeciwważowej
- Prawe i lewe drzwi przymykowe
- Montaż na nadprożu, połączenie śrubowe do góry

# Szyna ślizgowa BG montaż naścienny TS 3/5000 L



## CECHY PRODUKTU

→ Z nitowanym ślizgaczem

## DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	Szyna ślizgowa BG montaż naścienny TS 3/5000 L
Długość	550 mm
Szerokość	30.5 mm
Wysokość	20.7 mm
Ogranicznik otwarcia do doposażenia	Tak
Położenie zablokowane	Opcja
Położenie zablokowane przejezdne	Tak
Wyłącznik dymowy zintegrowany	Nie

## WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Szyna ślizgowa BG montaż naścienny TS 3/5000 L	Szyna ślizgowa z dźwignią, zastosowanie w przypadku styku zwiernego do montażu na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej	189149	wg RAL	550 x 30.5 x 20.7 mm
Szyna ślizgowa BG montaż naścienny TS 3/5000 L	Szyna ślizgowa z dźwignią, zastosowanie w przypadku styku zwiernego do montażu na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej	189148	EV1	550 x 30.5 x 20.7 mm