

Fișa cu datele produsului **Sticlă GEZE ActiveStop** montată aplicat *



Amortizare bilaterală a ușii, pentru uși batante din sticlă, în zona de interior

DOMENII DE UTILIZARE

- Uși oscilantă din sticlă, deschidere pe dreapta și pe stânga, cu toc din lemn, în zona de interior
- Uși interioare pentru camere, cu nivel ridicat de confort de trecere
- Uși oscilante cu o lățime a canatului de până la 1100 mm
- Acces fără restricții conform DIN 18040-2



*

CARACTERISTICI

- Unghi de deschidere a ușii reglabil fără trepte, între 80°-110°
- Se poate utiliza pentru ușile cu opritor pe partea dreaptă și stângă, fără inversare
- Deschidere și închidere controlată a ușilor cu o greutate a canatului de până la max. 45 kg
- Oprire lină, închidere ușoară și menținere confortabilă a ușii în poziție deschis
- Trântirea ușilor, degetele prinse, pereții și mobila deteriorate sunt aproape în totalitate excluse
- Oprire sigură a ușii în poziție deschisă, nefiind necesară utilizarea unui opritor de ușă
- Amortizarea deschiderii și închiderii în stare montată, reglabilă prin intermediul valvei
- Valva de siguranță integrată oferă protecție împotriva suprasolicitării

DATE TEHNICE

Nume comercial	Sticlă GEZE ActiveStop montată aplicat *
Adâncime	34 mm
Înălțime	68 mm
Greutate canat (max.)	45 kg
Lățime canat (max.)	1100 mm
Tip de ușă	cu închidere plană, cu închidere fălțuită
Variantă de execuție identică DIN-L și DIN-R	Da
Tip de montare	rezemat
Atenuator de închidere reglabil	Da, prin intermediul supapei
Atenuator de închidere în direcția de închidere de la	25 °
Zonă de cursă liberă	25 ° - 60 °
Atenuator de închidere în direcția de deschidere de la	60 °
Unghi de deschidere a ușii reglabil	Da, continuu
Poziție reglabilă de menținere deschisă	80 ° - 110 °
Valvă de siguranță împotriva suprasolicitării	Da

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Direcția DIN
Sticlă GEZE ActiveStop montată aplicat *	Amortizare bilaterală a ușii, pentru uși batante din sticlă, în zona de interior	184105	Oțel inoxidabil, similar	370 x 68 x 34 mm	stânga/dreapta
Sticlă GEZE ActiveStop montată aplicat *	Amortizare bilaterală a ușii, pentru uși batante din sticlă, în zona de interior	184103	alb RAL 9016	370 x 68 x 34 mm	stânga/dreapta
Sticlă GEZE ActiveStop montată aplicat *	Amortizare bilaterală a ușii, pentru uși batante din sticlă, în zona de interior	184091	argintiu	370 x 68 x 34 mm	stânga/dreapta

Sticlă GEZE ActiveStop montată aplicat



*

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.