Produktdatenblatt

GC 153 *

Temperaturmelder für GEZE Feststellanlagen

ANWENDUNGSBEREICHE

- Flexibel einsetzbar in allen GEZE Feststellanlagen FA GC 150
- In staubbelasteten Umgebungen (nicht in Fluchtwegen)

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2026-10-03T07:46:36Z

GC 153 *

PRODUKTMERKMALE

- Erkennung von Temperaturerhöhung
- Integrierte Leitungsüberwachung
- Selbstrückstellend
- Geprüft nach EN 54-5

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	GC 153 *
Umgebungstemperatur	-5 °C - 50 °C
Versorgungsspannung	24 V DC
Schutzart	IP54
Montageart	Decke
Einsatzgebiet	Innenbereich

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Versorgungsspannung	Montageart
GEZE Temperaturmelder GC 153 *	Komplett mit Sockel, 24 V DC, 20 mA, geprüft nach EN 54-5, allgemein bauaufsichtlich zugelassen zur Verwendung mit allen GEZE Feststellanlagen FA GC 150, integrierte Leitungsüberwachung, DIN EN 14637 konform	139881	weiß	24 V DC	Decke

ZUBEHÖR

AS 500

Handauslösetaster zur manuellen Auslösung von elektrisch steuerbaren Feststellvorrichtungen

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Betriebsspannung
Unterbrechertaster AS 500	zur manuellen Auslösung von elektrisch steuerbaren Feststellvorrichtungen inklusive Abschlusswiderstand zur Leitungsüberwachung	116266	alpinweiß/ rot	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Unterbrechertaster AS 500, Glas	zur manuellen Auslösung von elektrisch steuerbaren Feststellvorrichtungen inklusive Abschlusswiderstand zur Leitungsüberwachung, Glasscheibe und 5 wechselbaren Beschriftungen	120880	alpinweiß/ rot	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

GC 153 *

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.