



NOU!
TS 5000 L SoftClose



www.geze.com

Urmăriți-ne!



Ver. 2023_05 – ID no. 204322 RO – Poate fi modificat fara instiintare prealabila



TS 5000 SOFTCLOSE:
SIGUR ȘI SILENȚIOS.

**Eficiența este
o chestiune
de abordare.**



TS 5000 SOFTCLOSE

Sigur, silențios, eficient

Prin intermediul unui singur ventil, amortizorul TS 5000 SoftClose permite reglarea extrem de confortabilă și rapidă a vitezei de închidere între 15° și 0° – chiar și în condiții dificile, cum ar fi vânt, curent de aer și condiții variabile de presiune.

DOMENII DE UTILIZARE:

- Uși rezistente la foc și de protecție împotriva fumului
- Uși batante dreapta și stânga
- Uși batante cu o lățime a canatului de până la 1400 mm
- Toate tipurile de montaj

CARACTERISTICILE PRODUSULUI:

- Viteză de închidere finală (unghi de deschidere 15° – 0°) reglabilă continuu prin intermediul unui ventil
- Viteză de închidere finală (180° – 15°) reglabilă individual
- Forță de închidere reglabilă continuu între EN2-6 / EN3-6
- Afișaj optic al forței de închidere, pentru controlul ușor al setării
- Pentru uși cu deschidere pe partea dreaptă și stângă
- Amortizarea deschiderii integrată, frânează ușile
- Toate funcțiile se pot regla din față
- Dimensiuni compacte



EFICIENȚA ESTE O CHESTIUNE DE ABORDARE

Tehnica inovatoare a TS 5000 SoftClose decuplează viteza de închidere de viteza de închidere finală. Pe ultimele 15° decisive se poate regla continuu viteza de închidere finală – ușa se poate închide în mod controlat. Avantajul dvs.: reglarea simplă și rapidă a amortizorului!



COMPATIBILITATEA ESTE O CHESTIUNE DE ABORDARE

TS 5000 SoftClose cu designul GEZE suplu obișnuit poate fi combinat cu toate variantele de șine de glisare. El oferă arhitecților și proiectanților libertate totală – indiferent dacă este vorba de execuție sau echipare ulterioară – și economisește totodată costuri și timp.



SIGURANȚA ESTE O CHESTIUNE DE ABORDARE

TS 5000 SoftClose oferă siguranță pe toate planurile: La respectarea eficientă a tuturor reglementărilor, cum ar fi cele privind protecție împotriva incendiilor, dar și în ceea ce privește protecția clădirilor – ușile cu control acces se închid în siguranță. Totodată, fiind reglabil individual, TS 5000 SoftClose nu permite trântirea ușilor în zone care impun liniște, chiar și în condiții dificile, cum ar fi vântul sau curent de aer.

