










AL Lock : siehe 70511-9-0953 see 70511-9-0953
--



Absichern von Gefahrenpunkten / safeguarding of danger points

Gefahrenpunkte / danger points	Sicherheitsmaßnahmen / safety measures
 Tür fährt auf door opens	- genannte Maße einhalten / observe dimension - oder Schutzflügel (nicht bei Einsatz von ESG) - oder Sicherheitssensor "Öffnen" (nicht bei Fluchtwegtüren) - or safety sensor "OPEN" (not for escape route doors)
 Fingereinzug / Finger trap	
 Tür fährt auf door opens	 Sicherheitsabstand safety distance $c \geq 200$
Quetschstelle / entrapment point Scherstelle / shearing point Einschnellen / entrapment point	- Sicherheitsabstand einhalten observe safety distance - Schutzflügel / protective leaf - Sicherheitssensor "Öffnen" (nicht bei Fluchtwegtüren) - safety sensor "OPEN" (not for escape route doors)

Sicherheitsmaßnahmen sind auch anzuwenden wenn sich im Öffnungszyklus ein Pfosten befindet.
Also observe safety measures if there is a post within the opening cycle.

Schutzflügel nur zulässig wenn kein Überstand des Schließzylinders
(mit/ohne Rosette)
Protective leaf is only permissible if no protrusion of the lock cylinder
(with/without rosette)

Abkürzungen / abbreviations	
AL	Antriebslänge / drive length
FB	Flügelbreite / leaf width
FH	Flügelhöhe/ leaf height
DH	Durchgangshöhe / clear passage height
ÖW	Öffnungsweite / opening width

Normen und gesetzliche Vorschriften:

- Gem. der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG muß eine Sicherheitsanalyse (Gefahrenanalyse) für die Türanlage durchgeführt werden. Nähere Informationen dazu auf www.geze.de
- Montage- und Serviceanleitung sowie die übrigen Produktdokumente EC, EC-FR sind zu beachten.
- Für EC-FR: AufSchr, Richtlinie für autom. Schiebetüren in Rettungswegen
- gesetzliche Bestimmungen und weiterführende Normen

Für andere Länder sind die jeweils geltenden Vorschriften einzuhalten.

Anwendungsschritte:

- Bei der Gebäudeeinbindung sind die statischen und dynamischen Kräfte der Schiebetur zu berücksichtigen.
- Die Anwendungsvorschriften der Profilsysteme sind einzuhalten.
- Die Fassadeprofile sind ggf. durch bauseitige Stahlelemente zu verstärken.
- Dargestellte Verglüsungen von Flügeln und Seitenteilen ist einzuhalten, andernfalls könnten Querschn., Sicher- und Einzugsstellen entstehen, siehe hierzu auch Sicherheitsanalyse (Gefahrenanalyse)

- Standards and legal regulations.
- In accordance to EU Machine Directive 2006/42/EC a safety analysis (danger analysis) must be accomplished.
- For further informations see www.geze.de
- The fitting and service instructions as well as the other product documents EC, EC-FR must be observed.
- For EC-FR: Aufschuß Directive for automatic windows, doors and gates
- further legal regulations and standards
- Guidelines for application:
 - During construction and operation, observe the static and dynamic forces of the sliding door system.
 - All application instruction of the system profile manufacturer must be followed.
 - Reinforce the facade profiles with steel profiles if needed (by others)
 - Observe the shown glazing of leaves and side panels, otherwise a finger trap or a shearing point could occur.
- see also the safety analysis

GEZE GEZE GmbH z.B. Box 9-3 7026 Leienberg 07043 170-1 Benennung / designation Slimdrive SL NT -FR, Lock M, 2-flg. Slimdrive SL NT -FR, Lock M, 2-leaves									
vertraulich / confidential Blatt / of sheet / of 1 / -									
erstellt / drawn geogr. / checked 07.04.5 tba7 30.04.5 tba1 Name / name tba7 tba1 Material-Nr. Ident.-no. 1:2									
Ersatzfr. / substit. for: 07.04.5 tba7 30.04.5 tba1 Sprache / language D Zeichnungs-Nr. / document-no. 70511-ep18									
DPN 00	07.04.5 tba7	07.04.5 tba7	*	Ersetzt durch: ersetzt durch: replaced by: 07.04.5 tba7 30.04.5 tba1					

EMPB = Erstmusterprüfbericht /First sample test report

70511-en18