

Produktdatenblatt

Levolan 60 Holz



Schiebebeschlag für 60 kg schwere Holzflügel für Wand- und Deckenbefestigung

ANWENDUNGSBEREICHE

- Für designorientierte Schiebetüren im Innenbereich von Wohn- und Büroräumen
- Für alle ein- und mehrflügeligen Schiebetüren
- Befestigung vor der Wand
- Für die Befestigung an Wand und Decke (direkt und verdeckt liegend) sowie Glasbefestigung
- Mit Levolan 60 SoftStop ein- oder beidseitig gedämpft
- Durch die Laufruhe mit Levolan 60 SoftStop insbesondere für Türen im Wohn- und Bürobereich geeignet



PRODUKTMERKMALE

- Design-Schiebebeschlag für Holztüren bis 60 kg Flügelgewicht
- Schlankes Design mit integrierter Beschlagtechnik
- Komplett im Laufprofil integriert
- Mit dem Levolan Smart fix Montagesystem wird der Einsatz von Montagewerkzeug auf ein Minimum reduziert – für einen schnellen und bequemen Einbau
- Endmontage des Beschlags durch einfaches Clipsen
- Mit ein- oder beidseitiger Dämpfung für Türen bis zu 60 kg Flügelgewicht, sodass die Tür sanft abgebremst und selbstständig in die Endlage gezogen wird
- Nach DIN EN 1527 in 100.000 Prüfzyklen auf Langlebigkeit geprüft

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	Levolan 60 Holz
Flügelmaterial	Holz, Stahlblech
Flügelgewicht (max.)	60 kg
Flügelbreite (min.)	400 mm
Flügelbreite (max.)	1240 mm
Flügelhöhe (max.)	3500 mm
Flügelstärke bis	40 mm
Geometrie Laufschieneprofil	gerade
EN 1670 Korrosionsbeständigkeit	3 (nach EN 1670: Klasse 0 = keine definiert, Klasse 1 = geringe, Klasse 2 mittlere, Klasse 3 = hohe, Klasse 4 = sehr hohe, Klasse 5 = außergewöhnliche)
EN 1527 Dauerfunktionstüchtigkeit	100.000 Prüfzyklen
Montageart	Wand, Decke, Decke versenkt, Glasbefestigung
DIN Richtung	links / rechts
Einzugsdämpfung	optional
Aufclipsbare Abdeckungen	Gebogen
Bedienung manuell	Ja
Oberfläche	eloxiert
Farbe	EV1

BESTEHT AUS

KLEMMPROFIL BEFESTIGUNG HOLZ-/METALLFLÜGEL

Klemmprofil zur Verbindung von Holzflügel und Levolan 60/120 Rollenwagen



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen
Klemmprofil Befestigung Holz-/Metallflügel	zur Befestigung von Türflügeln aus Holz / Metall / Kunststoff an Levolan 60 / 120	146958	EV1	1500 mm
Klemmprofil Befestigung Holz-/Metallflügel	zur Befestigung von Türflügeln aus Holz / Metall / Kunststoff an Levolan 60 / 120	146957	EV1	1000 mm
Klemmprofil Befestigung Holz-/Metallflügel	Auf Maß	146959	EV1	

KOMPLETTSET LEVOLAN 60

Schiebebeschlag Levolan für Flügelgewichte bis 60 kg



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Flügelbreite (min.)
Komplettset Levolan 60	Für Wand- und Deckenmontage	147169	Edelstahl ähnlich	2450 mm	400 mm
Komplettset Levolan 60	Für Wand- und Deckenmontage	147166	EV1	2450 mm	400 mm
Komplettset Levolan 60	Für Wand- und Deckenmontage	147167	Edelstahl ähnlich	1650 mm	400 mm
Komplettset Levolan 60	Für Wand- und Deckenmontage	147164	EV1	1650 mm	400 mm
Komplettset Levolan 60	Für Wand- und Deckenmontage	147165	EV1	2050 mm	400 mm
Komplettset Levolan 60	Für Wand- und Deckenmontage	147168	Edelstahl ähnlich	2050 mm	400 mm

ZUBEHÖR

DISTANZPROFIL FÜR WANDABSTAND LEVOLAN 60 / 120

Distanzprofil für Wandmontage Levolan 60/120



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen
Distanzprofil für Wandabstand Levolan 60 / 120	10 mm zusätzliche Distanz, stapelbar bis 20 mm	157993	Edelstahl ähnlich	2850 mm
Distanzprofil für Wandabstand Levolan 60 / 120	10 mm zusätzliche Distanz, stapelbar bis 20 mm	147571	Edelstahl ähnlich	2450 mm
Distanzprofil für Wandabstand Levolan 60 / 120	10 mm zusätzliche Distanz, stapelbar bis 20 mm	147557	EV1	2450 mm
Distanzprofil für Wandabstand Levolan 60 / 120 *	10 mm zusätzliche Distanz, stapelbar bis 20 mm	147559	Edelstahl ähnlich	1650 mm
Distanzprofil für Wandabstand Levolan 60 / 120	10 mm zusätzliche Distanz, stapelbar bis 20 mm	147572	Edelstahl ähnlich	6000 mm
Distanzprofil für Wandabstand Levolan 60 / 120	10 mm zusätzliche Distanz, stapelbar bis 20 mm	147558	EV1	6000 mm
Distanzprofil für Wandabstand Levolan 60 / 120	10 mm zusätzliche Distanz, stapelbar bis 20 mm / nach Kundenwunsch konfiguriert	147573		
Distanzprofil für Wandabstand Levolan 60 / 120	10 mm zusätzliche Distanz, stapelbar bis 20 mm	157991	EV1	2850 mm
Distanzprofil für Wandabstand Levolan 60 / 120	10 mm zusätzliche Distanz, stapelbar bis 20 mm	147560	Edelstahl ähnlich	2050 mm
Distanzprofil für Wandabstand Levolan 60 / 120	10 mm zusätzliche Distanz, stapelbar bis 20 mm	147556	EV1	2050 mm
Distanzprofil für Wandabstand Levolan 60 / 120	10 mm zusätzliche Distanz, stapelbar bis 20 mm	147555	EV1	1650 mm

SET LEVOLAN SOFTSTOPDUO, BEIDSEITIG GEDÄMPFT, BIS 100 KG

Levolan SoftStopDuo Einzugsdämpfung beidseitig für Flügelgewichte bis 100 kg



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Flügelbreite (min.)	Flügelbreite (max.)
Set Levolan SoftStopDuo, beidseitig gedämpft, bis 100 kg	für Einzugsdämpfung links & rechts, bestehend aus: 1 x Doppel-Dämpfereinheit, 2 x Distanzstücke - Levolan 60 und 2 x Distanzstücke - Levolan 120 für Blendenhalter, 2 x verstellbarer Auslöser, auch nachrüstbar - bei Levolan 60 minimale Flügelbreite 770 mm, bei Levolan 120 minimale Flügelbreite 1010 mm	146402	770 mm	1240 mm

SET LEVOLAN 60 SOFTSTOP, EINSEITIG GEDÄMPFT, BIS 60 KG

Levolan SoftStop einseitige Einzugsdämpfung Ausführung links



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Flügelbreite (min.)	Flügelbreite (max.)
Set Levolan 60 SoftStop, einseitig gedämpft, bis 60 kg	für Einzugsdämpfung links, bestehend aus: 1 x Dämpfereinheit, 1 x Distanzstück für Blendenhalter, 1 x Auslöser, auch nachrüstbar - minimale Flügelbreite 570 mm	146370	570 mm	1240 mm

SET LEVOLAN 60 SOFTSTOP, EINSEITIG GEDÄMPFT, BIS 60 KG

Levolan SoftStop einseitige Einzugsdämpfung Ausführung rechts



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Flügelbreite (min.)	Flügelbreite (max.)
Set Levolan 60 SoftStop, einseitig gedämpft, bis 60 kg	für Einzugsdämpfung rechts, bestehend aus: 1 x Dämpfereinheit, 1 x Distanzstück für Blendenhalter, 1 x Auslöser, auch nachrüstbar - minimale Flügelbreite 570 mm	146401	570 mm	1240 mm

GRIFFMUSCHEL ECKIG *

Edelstahlmuschel in rechteckiger Ausführung 128 x 82 mm



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Montageart
Griffmuschel eckig	Edelstahlmuschel in rechteckiger Ausführung 128 x 82 mm	169808	Edelstahl matt	128 x 82 x 20 mm	Türblattmontage

GRIFFMUSCHEL OVAL *

Edelstahlmuschel in ovaler Ausführung 40 x 120 mm



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Montageart
Griffmuschel oval	Edelstahlmuschel in ovaler Ausführung 40 x 120 mm	169809	Edelstahl matt	120 x 40 x 14,5 mm	Türblattmontage

GRIFFMUSCHEL RUND *

Edelstahlmuschel in runder Ausführung mit 65 mm Durchmesser



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessung	Montageart
Griffmuschel rund	Edelstahlmuschel in runder Ausführung mit 65 mm Durchmesser	169810	Edelstahl matt	16 mm	Türblattmontage

STOSSGRIFF D-FORM

Edelstahl Stoßgriffgarnitur



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Glasdicke	Montageart
Stoßgriff D-Form	Stoßgriffgarnitur für Türstärken bis 50 mm und 10-12 mm Glasdicke (Set) – Durchmesser: 22 mm; Lochabstand: 300 mm	169819	Edelstahl matt	10 – 12 mm	Türblattmontage, Glasbefestigung
Stoßgriff D-Form	Stoßgriffgarnitur für Türstärken bis 50 mm und 10-12 mm Glasdicke (Set) – Durchmesser: 19 mm; Lochabstand: 200 mm	169818	Edelstahl matt	10 – 12 mm	Türblattmontage, Glasbefestigung
Stoßgriff D-Form	Stoßgriffgarnitur für Türstärken bis 50 mm und 10-12 mm Glasdicke (Set) – Durchmesser: 19 mm; Lochabstand: 150 mm	169817	Edelstahl matt	10 – 12 mm	Türblattmontage, Glasbefestigung
Stoßgriff D-Form	Stoßgriffgarnitur für Türstärken bis 50 mm und 10-12 mm Glasdicke (Set) – Durchmesser: 25 mm; Lochabstand: 300 mm	169820	Edelstahl matt	10 – 12 mm	Türblattmontage, Glasbefestigung

STOSSGRIFF H-FORM

Edelstahl Stoßgriffgarnitur



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Glasdicke	Montageart
Stoßgriff H-Form	Stoßgriffgarnitur für Türstärken bis 50 mm und 10-12 mm Glasdicke (Set) – Durchmesser: 25 mm; Lochabstand: 300 mm; Gesamtlänge: 400 mm	169822	Edelstahl matt	10 - 12 mm	Türblattmontage, Glasbefestigung
Stoßgriff H-Form	Stoßgriffgarnitur für Türstärken bis 50 mm und 10-12 mm Glasdicke (Set) – Durchmesser: 25 mm; Lochabstand: 250 mm; Gesamtlänge: 350 mm	169821	Edelstahl matt	10 - 12 mm	Türblattmontage, Glasbefestigung
Stoßgriff H-Form	Stoßgriffgarnitur für Türstärken bis 50 mm und 10-12 mm Glasdicke (Set) – Durchmesser: 32 mm; Lochabstand: 600 mm; Gesamtlänge: 800 mm	169823	Edelstahl matt	10 - 12 mm	Türblattmontage, Glasbefestigung
Stoßgriff H-Form	Stoßgriffgarnitur für Türstärken bis 50 mm und 10-12 mm Glasdicke (Set) – Durchmesser: 32 mm; Lochabstand: 1200 mm; Gesamtlänge: 1400 mm	169824	Edelstahl matt	10 - 12 mm	Türblattmontage, Glasbefestigung

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.